


















































		EXPORT PRICE LIST / Az árlistán nettó árak szerepelnek	www.videosec.com		Reputation takes years to build, but a click to Destroy 	Nettó Listaár
6724 Szeged, Ustokos u. 12/b, Hungary. Tel:+36 62 458 585, Fax: +36 62 458 586, E-mail: eurotech@videosec.com		Description	Apr 08 2024	Model		
Terms of Warranty: The warranty covers general use and does not cover any acts of nature, vandalism or problems with poor installation or wrong firmware upgrade. Cutting cables on cameras, or damage will void any warranty. Videosec is constantly developing and improving products. We reserve the right to modify product design and specifications without notice and without incurring any obligation.						HUF
 IP (internet protocol) Cameras 2MP (1920x1080) / 4M (2592x1520) / 5MP (2592*1944) / 4K (8MP=3840x2160)						
    	IoT-Unear All-in-One Video Conference Camera CMOS Image Sensor, max. 1920x1080, MJPEG/H264/30fps <ul style="list-style-type: none"> • Omnidirectional 4 microphones array algorithm, 5-meter far-field clear voice <ul style="list-style-type: none"> • Exclusive AI noise-suppression technology • Real full-duplex, HQ uninterrupted communication • 100° full HD wide-angle camera, in-person conference experience <ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play, USB generic webcam functionality • Compatibility with online conference platforms (Skype, Teams, Zoom, Meet, ...) • Audio & video all-in-one, intuitive control experience • One touch microphone mute & one touch video blank USB Power-5V/500mA, Size: 270x109mm- 1.4kg	Angle of View (H): 100° x 62°	A30T		2MP Konferencia kamera, beépített mikrofonnal, hangszóróval <ul style="list-style-type: none"> • 2MP (1920x1080)/30fps felbontású CMOS érzékelő • Fix objektív, Látószög (HxV): 100°x62° • 4 db térmikrofon, 360° lefedettséggel, max. 5 m távolságig • AI alapú zajcsökkentés és aktív beszédábrány meghatározás • Integrált teljes kétirányú kihangosító visszhang- és zajszűrővel • Tápellátás: 5 V USB 2.0, max. 500 mA • Plug and Play USB-kapcsolat, kompatibilis a az USB-csatlakozású kamerák használatát támogató videókonferencia-szoftverek, rögzítő és -követítő alkalmazásokkal (Skype, Teams, Zoom, Meet, ...) • Egygombnyomásos mikrofonnémítás, videótiltás • Méretek: 167.3 x 62.9 x 62.7 mm - Súly: 1.4 kg 	87 956 Ft
    	H.265/U-Code 2M HD IP IP Bullet Camera w. Microphone 1/2.7" CMOS Image Sensor, max. 1920x1080, WDR 120dB Colour:0.01 lux(F2.0,AGC-ON), 0 Lux with IR, 30m IR range Corridor mode (+/-90° rotation) supported Main Stream: 2MP(1920x1080):Max.30fps/25fps; Sub Stream: 720P(1280x720):Max.30fps/25fps; Audio stream: G.711, 8kHz, Noise Suppression Supported Private protocol (w. API) + ONVIF, microSD max 128GB VCA: Intrusion detection + Crossline, based on Human Body Detection Weather-Proof: IP67 Power: DC12V/PoE (802.3af) - Max. 7 W Working Environment: -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Reset Button, Metal+PC housing Size: 167.3 x 62.9 x 62.7 mm - 0.37Kg	HD Lens 2.8mm/F2.0 Angle of view (H): 112.9° Weather-Proof: IP67 Corridor mode support Built-in Microphone microSD slot, max 128GB Smart Functions Crossline, Intrusion detection, based on Human Body detection	 IPW-2122LA-28F	HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 112.9° IP védettség: IP67 Folyósó mód Beépített mikrofon microSD 128 GB max VCA képalapítka: Vonalátlépés, területre behatolás, emberi test észlelése alapján	H.265/Smart kódolású 2M HD IP L-sorozatú Csókamera <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920x1080, WDR 120dB • Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 112.9° • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Első stream: 1080P Max. 25/30fps; második stream: 720p max • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max., 8db OSD • VCA: Behatolás érzékelés, vonalátlépés, emberi test felismerése alapon • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 7 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Reset gomb, fém+műanyag • Méretek: 167.3 x 62.9 x 62.7 mm - Súly: 0.37 kg 	26 973 Ft
    	H.265/U-Code 2M HD IP IP Dome Camera w. Microphone 1/2.7" CMOS Image Sensor, max. 1920x1080, WDR 120dB Colour:0.01 lux(F2.0,AGC-ON), 0 Lux with IR, 30m IR range Corridor mode (+/-90° rotation) supported Main Stream: 2MP(1920x1080):Max.30fps/25fps; Sub Stream: 720P(1280x720):Max.30fps/25fps; Audio stream: G.711, 8kHz, Noise Suppression Supported Private protocol (w. API) + ONVIF, microSD max 128GB VCA: Intrusion detection + Crossline, based on Human Body Detection Weather-Proof: IP67 Power: DC12V/PoE (802.3af) - Max. 7 W Working Environment: -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Metal housing Size: Ø111 x 95 mm - 0.45Kg	HD Lens 2.8mm/F2.0 Angle of view (H): 112.9° Weather-Proof: IP67 Corridor mode support Built-in Microphone microSD slot, max 128GB Smart Functions Crossline, Intrusion detection, based on Human Body detection	 IPD-3612LA-28F	HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 112.9° IP védettség: IP67 Folyósó mód Beépített mikrofon microSD 128 GB max VCA képalapítka: Vonalátlépés, területre behatolás, emberi test észlelése alapján	H.265/Smart kódolású 2M HD IP L-sorozatú Dóm kamera <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920x1080 • Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 112.9° • Színes: 0.01 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 db) • 2D/3D DNR • Fő stream: 1080P max. 25/30 fps; Al stream: 720p max. 30 fps • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület, max., 4db OSD • VCA: Behatolás érzékelés, vonalátlépés, emberi test felismerése alapon • Audió: beépített mikrofon • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af), max. 7 W, 4 kv tűlfesz.védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Fém ház • Méretek: Ø111 x 95 mm - Súly: 0.45 kg 	27 111 Ft
    	H.265/U-Code 2M HD SMART-Home IP WiFi+LAN Bullet Camera w. Microphone, Ultra265,H.265,H.264,MJPEG 1/2.9" CMOS Image Sensor, max. 1920x1080, DWDR, Defog Colour:0.01 lux(F2.0,AGC-ON), 0 Lux with IR, 30m IR range Main Stream: 2MP(1920x1080):Max.30fps/25fps; Sub Stream: 720P(1280x720):Max.30fps/25fps; Audio stream: G.711, 8kHz, Noise Suppression Supported Private protocol (w. API) + ONVIF Motion Detection-4 areas, Privacy Mask-4 areas Smart (VCA): 1 zone Human Body Detection, ROI, Privacy Mask, OSD .. 1x RJ45: 10M/100M + WiFi 2.4GHz - IEEE802.11b/g/n Storage: Micro SD, up to 128GB Power: DC12V- Max 3.6W, with Reset Button Working Environment: -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Size: 168 x 88 x 72 mm - 0.28Kg	HD Lens 2.8mm/F2.0 Angle of view (H): 101.1° Weather-Proof: IP67 Built-in Microphone Smart (VCA): Human Body Detection Compatible with all ONVIF NVRs/XVRs	 IPW-2122W-28F	HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 101.1° IP védettség: IP67 Beépített mikrofon VCA funkció: Emberalak felismerése ONVIF protokollal kompatibilis más NVR / XVR rögzítővel is	H.265/Smart kódolású 2M IP Wifi csókamera mikrofonnal <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.9" CMOS érzékelő, max. 1920x1080 30fps/25fps • Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 101.1° • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Fő adatfolyam 1080P Max. 30 fps; választható hangbeágyazás • Második videó adatfolyam max. 720p @30 fps, audió választható • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • Max. 4 db OSD, ROI - 2 terület, HLC, BLC • Smart (VCA): 1 terület, Emberi alak észlelése • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25% - Max. 3.6 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Reset gomb • Méretek: 168 x 88 x 72 mm - Súly: 0.28 kg 	17 381 Ft

 	<p>2MP HD Intelligent Smart Fixed Bullet w. White LED 1/2.8" CMOS Image Sensor, 2MP Weather-Proof: IP67 2D/3D DNR, Colour: 0.002 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Max: 1080p (1920x1080)@30fps White LED, max. 30m range, IR selectable, 30m max 120dB True WDR, 9:16 Corridor format, Accessories: TR-JB06-IN, TR-JB05-B-IN, TR-UP06-C-IN, TR-A01-IN Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human body Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 9 W , 4 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 3-Axis, Size:191x75x74mm, 0.41Kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 Angle of view (H): 106.7° Micro SD, Support (up to 128GB) Built In Microphone + Speaker + White Light 9:16 Corridor Mode</p>	 <p>IPW-2122LSA-28WAL</p>	<p>Fix Objektív 2.8 mm@F1.6 106.7°(H) mikro SD foglalat Beépített mikrofon + hangszóró Fehér LED fény</p> 	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens 2MP Starlight SMART IP Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920x1080@30 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 106.7° • Színes: 0.002 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 1080p, max. 30 fps; AI Stream: max. 720p, max. 30 fps • Kettős Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített Mikrofon és Hangszóró • Fehér LED fény (max. 30 m), IR 30m max kapcsolható • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 4 OSD • Smart (VCA): Vonalátlépés/Behatolás érzékelés emberi test érzékelése alapján • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - max. 9 W, 4 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 191 × 75 × 74 mm - Súly: 0.41 kg 	<p>35 786 Ft</p>
 	<p>2MP HD Intelligent Smart Fixed Dome w. White LED 1/2.8" CMOS Image Sensor, 2MP Weather-Proof: IP67 2D/3D DNR, Colour: 0.002 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Max: 1080p (1920x1080)@30fps White LED, max. 30m range, IR selectable, 30m max 120dB True WDR, 9:16 Corridor format, Accessories: TR-JB06-IN, TR-JB05-B-IN, TR-UP06-C-IN, TR-A01-IN Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human body Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 8 W , 4 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 3-Axis, Size:Ø 118 mm x 95mm, 0.3Kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 Angle of view (H): 106.7° Micro SD, Support (up to 128GB) Built In Microphone + Speaker + White LED Light + IR 9:16 Corridor Mode</p>	 <p>IPD-3612LSA-28WAL</p>	<p>Fix Objektív 2.8 mm@F1.6 106.7°(H) mikro SD foglalat Beépített mikrofon + hangszóró Fehér LED fény + IR</p> 	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens 2MP Starlight SMART IP dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920x1080@30 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 106.7° • Színes: 0.002 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 1080p, max. 30/25 fps; AI Stream: max. 720p • Kettős Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített Mikrofon és Hangszóró • Fehér LED fény (max. 30 m), IR 30m max kapcsolható • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 4 OSD • Smart (VCA): Vonalátlépés/Behatolás érzékelés emberi test érzékelése alapján • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - max. 8 W, 4 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: Ø 118 mm x 95mm, 0.3Kg 	<p>32 925 Ft</p>
 	<p>3MP Mini PT IP Camera with Hibrid Light H.265,H.264,MJPEG, 128 Kbps~16 Mbps 1/2.8" CMOS, max. 2304x1296, ONVIF Colour: 0.005 lux (F1.6,AGC ON), Ingress Protection IP66 1xRJ45 10M/100M + WiFi 2.4GHz -IEEE802.11b/g/n Storage: ANR, Micro SD, up to 256GB Power: DC 12V±25%, 10W IR+White LED Light Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human body Tilt Speed 0.1° ~ 40°/s, Preset speed: 30°/s, Number of Presets 256 Motion detection, Tampering alarm, Audio Detection Size:Ø 118 x 118x99 mm - 0.53Kg Compatible Boxes: TR-JB05-A-IN</p>	<p>HD Lens 4mm/F1.6 Angle of view (H): 90.5° Smart IR, Up to 30m, White LED light distance up to 30m Microphone + Speaker</p>	<p>PT-23-40WAL</p>	<p> 4 mm optika látószög (H): 90.5° IP védettség: IP66 IR távolság: max. 30 m Fehér fényű LED: 30 m Mikrofon/Hangszóró</p>	<p>H.265/Smart kódolású 3MP PT Wifi IP Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 2304x1296/20 fps • Optika: 4 mm • Látószög(H): 90.5° • Színes: 0.005 lux, 0 lux IR bekapcs., 30 m IR távolság, Fehér LED max. 30 m • Duál Video Stream • Kétirányú audió (beépített mikrofon és hangszóró) • DWDR, BLC, HLC • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD • Smart: Intelligens emberi alak alapú Behatolás/Behatolás/Vonalátlépés • Pan tartomány: 0-345°, 0.1°/s ~ 40°/s, Preset seb.: 40°/s • Tilt tartomány 0 ~ 90°, Tilt seb.: 30°/s, • Preset seb: 30°/s, 256 db preset • Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet, Wifi 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n) • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25% (2.3at) - Fogyasztás: max. 10 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP66 • Méretek: Ø 118 x 118x99 mm, Súly: 0.53 kg, 4 kV túlfeszültség védelem • Beépített univerzális konzol (oldalfal/mennyezet) 	<p>24 513 Ft</p>







 	<p>4MP HD Mini StarLight IR Fixed Bullet Network Camera 1/3" CMOS Image Sensor, max. 2688x1520 2D/3D DNR, Colour: 0.003 Lux, 0 Lux with IR, 50m IR range Capture: 4MP (2688*1520): Max.30 fps; Behavior Detection (Cross line (4pcs) / Intrusion (4pcs) based on human body and vehicle detection, motion detection, tampering alarm, audio detection Accessories: TR-JB06-IN, TR-JB05-B-IN, TR-UP06-C-IN, TR-A01-IN Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 6 W , 4 KV surge protection 3-Axis, Size:190x73x71mm, 0.45Kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 Angle of view (H): 101° x55° Micro SD, Support (up to 256GB) Built in Microphone 9:16 Corridor Mode</p>	 <p>IPW-2124LSA-28F</p>	<p>HD Objektiv 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 101° Beépített mikrofon mikro SD foglalat</p> <p>H.265/Smart kódolású 4M StarLight SMART IP Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688x1520, Starlight • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 101,1° • Színes: 0.003 lux, 0 lux IR bekapcsolva IR, 50 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP Max. 25 fps; 720P Max. 25 fps • 2 Video Stream 4MP/720p/CI@25 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • 2D/3D DNR, Valós WDR, max. 120 dB • 9:16 Folyosó mód • Beépített mikrofon • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Smart (VCA): Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test és jármű érzékelése alapján • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület, Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kv túlfesz.védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 190 × 73 × 71 mm - Súly: 0.45 kg 	<p>40 444 Ft</p>
 	<p>4MP HD IR Fixed StarLight Eyeball Network Camera 1/3" CMOS Image Sensor, max. 2688x1520 2D/3D DNR, Colour: 0.003 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Capture: 4MP (2688*1520): Max.30 fps; Behavior Detection (Cross line, intrusion) based on human body and vehicle detection, IQ motion/motion detection, tampering alarm, audio detection, Accessories: TR-JB03-G-IN, TR-JB07/WM03-G-IN, TR-WM03-D-IN, TR-UP06-IN, TR-A01-IN Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 6 W , 2 KV surge protection 3-Axis, Size: Ø111 x 95 mm - 0.45Kg, Full metal house</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 View (H): 105.3° View (vertical): 57° Weather-Proof: IP67 IR-cut filter with auto switch (ICR) Micro SD, Support (up to 256GB) built-in omnidirectional microphone. WDR-120dB 9:16 Corridor Mode</p>	 <p>IPD-3614LSA-28F</p>	<p>HD Objektiv 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 105° Beépített mikrofon mikroSD foglalat Day/Night: Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság</p> <p>H.265/Smart kódolású 4M Starlight SMART IP Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688x1520 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 105° • Színes: 0.003 lux, 0 lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 2688x1520@30 fps • 2 Video Stream 4MP/720p@30 fps, ONVIF Profile S, Profile T + API csatlakoztatás • 2D/3D DNR, 120 dB WDR • 9:16 Folyosó mód • Beépített mikrofon • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Smart (VCA): 1 db Behatolás érzékelés, Emberi alak észlelése • IQ mozgás/Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület, Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 2 kv túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, Teljesen fém ház • 3-tengelyes, Méretek: Ø 111 x 95 mm - Súly: 0.45 kg 	<p>38 696 Ft</p>
 	<p>4MP H.265/H.264/MJPEG IR Fixed StarLight Dome IP Camera 1/3" CMOS Image Sensor, max. 2688x1520 2D/3D DNR, Colour: 0.003 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Capture: 4MP (2688*1520): Max.25 fps; Behavior Detection (Cross line, intrusion) based on human body and vehicle detection, motion detection, tampering alarm, audio detection Triple Video Streaming, (ONVIF + API Compatible Integration) 120dB True WDR, 9:16 Corridor format Support Micro SD card (up to 256GB) Accessories: TR-JB03-G-IN, TR-JB07/WM03-G-IN, TR-WM03-D-IN, TR-UP06-IN, TR-A01-IN Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 5.5W , 4 KV surge protection Ingress Protection IP67, IK10 3-Axis, Size: Ø109 x 81 mm - 0.35Kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 Angle of view (H): 112.9° 9:16 Corridor Mode</p>	 <p>IPD-324LS-28F</p>	<p>HD Objektiv 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 101° mikroSD foglalat 30m IR távolság</p> <p>H.265/Smart kódolású 4M Starlight SMART IP Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688x1520 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 101° • Színes: 0.003 lux, 0 lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 2688x1520@25 fps • 2 Video Stream 4MP@25 fps/720p@30 fps, ONVIF Profile S, Profile T + API csatlakoztatás • 2D/3D DNR, Valós WDR (max. 120 dB) • 9:16 Folyosó mód • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Smart (VCA): Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test és jármű érzékelése alapján • Mozgásérzékelés - 4 terület, IQ mozgásérzékelés, Privát zóna - 4 terület, max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kv túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, Védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.35 kg 	<p>40 828 Ft</p>


 	<p>4MP HD Intelligent Smart Fixed Bullet w. White LED 1/3" CMOS Image Sensor, 4MP Weather-Proof: IP67 2D/3D DNR, Colour: 0.003 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Max: 4Mp (2588x1520)@25fps White LED, max. 30m range, IR selectable, 30m max 120dB True WDR, 9:16 Corridor format, Accessories: TR-JB06-IN, TR-JB05-B-IN, TR-UP06-C-IN, TR-A01-IN Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human body Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 9 W , 4 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 3-Axis, Size:191x75x74mm, 0.41Kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 Angle of view (H): 112,9° Micro SD, Support (up to 128GB) Built In Microphone + Speaker + White Light 9:16 Corridor Mode</p>	<p>IPW-2124LSA-28WAL </p>	<p>Fix Objektív 2.8 mm@F1.6 112,9°(H) mikro SD foglalat Beépített mikrofon + hangszóró fehér LED fény </p>	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens 4MP SMART IP Csőkamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688x1520@ 25 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 112,9° • Színes: 0.003 lux, 0 lux fehér LED vagy IR bekapcsolva • 30 m fehér LED vagy IR hatótávolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 4MP (2688*1520), max. 25 fps; • AI Stream: max. 720p, max. 30 fps • Háromféle videó streamelés, (ONVIF, saját API, RTSP) • Beépített mikrofon és hangszóró, riasztáskor a kétirányú audiót alkalmazva beavatkozhatunk • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 4 OSD • Smart (VCA): Vonalátlépés/Behatolás érzékelés emberi test érzékelése alapján • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) (reset gomb nincs a kialakított nyílás mögött) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 191 × 75 × 74 mm - Súly: 0.41 kg</p>	<p>43 697 Ft</p>
 	<p>4MP HD Intelligent Smart Fixed Bullet w. White LED 1/3" CMOS Image Sensor, 4MP Weather-Proof: IP67 2D/3D DNR, Colour: 0.003 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Max: 4Mp (2588x1520)@25fps White LED, max. 30m range, IR selectable, 30m max 120dB True WDR, 9:16 Corridor format, Accessories: TR-JB06-IN, TR-JB05-B-IN, TR-UP06-C-IN, TR-A01-IN Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human body Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 9 W , 4 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 3-Axis, Size:191x75x74mm, 0.41Kg</p>	<p>HD Lens 4mm/F1.6 Angle of view (H): 91,2° Micro SD, Support (up to 128GB) Built In Microphone + Speaker + White Light 9:16 Corridor Mode</p>	<p>IPW-2124LSA-40WAL </p>	<p>Fix Objektív 4 mm@F1.6 91,2°(H) mikro SD foglalat Beépített mikrofon + hangszóró fehér LED fény</p>	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens 4MP SMART IP Csőkamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688x1520@ 25 fps • Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 91,2° • Színes: 0.003 lux, 0 lux fehér LED vagy IR bekapcsolva • 30 m fehér LED vagy IR hatótávolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 4MP (2688*1520), max. 25 fps; • AI Stream: max. 720p, max. 30 fps • Háromféle videó streamelés, (ONVIF, saját API, RTSP) • Beépített mikrofon és hangszóró, riasztáskor a kétirányú audiót alkalmazva beavatkozhatunk • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 4 OSD • Smart (VCA): Vonalátlépés/Behatolás érzékelés emberi test érzékelése alapján • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) (reset gomb nincs a kialakított nyílás mögött) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 191 × 75 × 74 mm - Súly: 0.41 kg</p>	<p>43 697 Ft</p>







 	<p>4MP HD IR Fixed Suped StarLight Bullet Network Camera 1/1.8" Large CMOS Image Sensor, max. 2688x1520 0-24h COLOR 2D/3D DNR, Colour: 0.0005 Lux, 0 Lux with wLED, 30m range Capture: 4MP (2688*1520): Max.25 fps; Behavior Detection (Cross line, intrusion) based on human body detection, motion/IQ motion detection, tampering alarm, audio detection, Accessories: TR-JB03-I-IN, TR-JB07/WM03-G-IN, TR-WM03-D-IN, TR-UP06-IN, TR-A01-IN Support Micro SD card (up to 128GB) Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 6 W , 4 kV surge protection Graphene CPU Cooler 3-Axis, Size: 206 x 73 x 73 mm - 0.47kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/f1.0 View (H): 110.4° View (vertical): 60.5° Weather-Proof: IP67 built-in omnidirectional microphone. WDR-120dB 9:16 Corridor Mode</p>	<p>IPW-2314LSA-28SWX</p>  <p>IPW-2314LSA-40SWX</p> 	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.0 Látószög (H): 110.4°</p> <p>Beépített mikrofon mikroSD foglalat</p> <p>0-24h színe kép High-Tech fehér LED 30m fehér LED távolság</p>	<p>H.265/Smart kódolású 4M Super Starlight SMART IP csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/1.8" nagyméretű CMOS érzékelő, max. 2688x1520@25 fps • Színes: 0.0005 lux, 0 lux fehér LED bekapcsolva, 30 m fehérfényű megvilágítás • Képsűrűség: 2688x1520@25 fps • 2 Video Stream 4MP@25 fps/720p@30 fps, ONVIF Profile S, Profile T + API csatlakoztatás • 2D/3D DNR, 120 dB WDR • 9:16 Folyosó mód • Beépített mikrofon • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Smart (VCA): Vonalátlépés/Behatolás érzékelés emberi test érzékelése alapján • Mozgásérzékelés - 4 terület, IQ mozgásérzékelés, Privát zóna - 4 terület, Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem, grafén CPU hűtő • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • 3-tengelyes, Méretek: 206 x 73 x 73 mm - Súly: 0.47 kg 	<p>53 513 Ft</p>
 	<p>4MP HD IR Fixed Suped StarLight Eyeball Network Camera 1/1.8" Large CMOS Image Sensor, max. 2688x1520 0-24h COLOR 2D/3D DNR, Colour: 0.0005 Lux, 0 Lux with wLED, 30m range Capture: 4MP (2688*1520): Max.25 fps; Behavior Detection (Cross line, intrusion) based on human body detection, motion/IQ motion detection, tampering alarm, audio detection, Accessories: TR-JB03-I-IN, TR-JB07/WM03-G-IN, TR-WM03-D-IN, TR-UP06-IN, TR-A01-IN Support Micro SD card (up to 128GB) Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 6 W , 4 kV surge protection Graphene CPU Cooler 3-Axis, Size: Ø118 x 106 mm - 0.45kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/f1.0 View (H): 110.4° View (vertical): 60.5° Weather-Proof: IP67 built-in omnidirectional microphone. WDR-120dB 9:16 Corridor Mode</p>	<p>IPD-3624LSA-28SWX</p> 	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.0 Látószög (H): 110.4°</p> <p>Beépített mikrofon mikroSD foglalat</p> <p>0-24h színe kép High-Tech fehér LED 30 m fehér LED távolság</p>	<p>H.265/Smart kódolású 4M Super Starlight SMART IP Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/1.8" nagyméretű CMOS érzékelő, max. 2688x1520@25 fps • Színes: 0.0005 lux, 0 lux fehér LED bekapcsolva, 30 m fehérfényű megvilágítás • Képsűrűség: 2688x1520@25 fps • 2 Video Stream 4MP@25 fps/720p@30 fps, ONVIF Profile S, Profile T + API csatlakoztatás • 2D/3D DNR, 120 dB WDR • 9:16 Folyosó mód • Beépített mikrofon • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Smart (VCA): Vonalátlépés/Behatolás érzékelés emberi test érzékelése alapján • Mozgásérzékelés - 4 terület, IQ mozgásérzékelés, Privát zóna - 4 terület, Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem, grafén CPU hűtő • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 118 x 106 mm - Súly: 0.45 kg 	<p>50 880 Ft</p>

 	<p>4MP HD StarLight IR Varifocal Bullet Network Camera 1/3" CMOS Image Sensor, max. 2688x1520 2D/3D DNR, Colour: 0.003 Lux, 0 Lux with IR, 50m IR range Capture: 4MP (2688*1520): Max.30 fps; Behavior Detection: Cross line (4pcs) / Intrusion (4pcs) based on human body and vehicle detection, motion detection, tampering alarm, audio detection Accessories: TR-JB06-IN, TR-JB05-B-IN, TR-UPO6-C-IN, TR-A01-IN Support Micro SD card (up to 256GB) Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 8.5 W 3-Axis, Size: 206x74x74mm, 0.55kg</p>	<p>Motorized</p> <p>Motorized Lens 2.8~12 mm (H): 102.8"(wide)~30.8"(tele)</p> <p>Built in Microphone 9:16 Corridor Mode Weather-Proof: IP67</p>	 <p>IPW-2324LSA-28Z</p>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H): 102.8"(széles) ~ 30.8"(tele)</p> <p>Beépített mikrofon mikro SD foglalat</p>	<p>H.265/Smart kódolású 4M Starlight SMART IP Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688x1520@30 fps • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.2, Látószög (H): 102.8"(széles)~30.8"(tele) • Színes: 0.003 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 4MP (2688*1520), max. 30fps; 4MP (2560*1440), max. 30fps; 3MP (2304*1296), max. 30fps; 1080P (1920*1080), max. 30fps AI Stream: D1 (720x576), max. 30 fps • 2 Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 4 OSD • Smart (VCA): Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test és jármű érzékelése alapján • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.5 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 206 x 74 x 74 mm - Súly: 0.55 kg 	<p>57 589 Ft</p>
 	<p>4MP HD StarLight IR Varifocal Dome Network Camera 1/3" CMOS Image Sensor, max. 2688x1520 2D/3D DNR, Colour: 0.003 Lux, 0 Lux with IR, 40m IR range Capture: 4MP (2688*1520): Max. 25 fps; Behavior Detection: Cross line (4pcs) / Intrusion (4pcs) based on human body and vehicle detection, motion detection, tampering alarm, audio detection Support Micro SD card (up to 256GB) Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 8.5 W 3-Axis, Size: 206x74x74mm, 0.55kg</p>	<p>Motorized</p> <p>Motorized Lens 2.8~12 mm (H): 102.8"(wide)~30.8"(tele)</p> <p>Built in Microphone 9:16 Corridor Mode Weather-Proof: IP67</p>	 <p>IPD-3534LSA-28Z</p>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H): 102.8"(széles) ~ 30.8"(tele)</p> <p>Beépített mikrofon mikro SD foglalat</p>	<p>H.265/Smart kódolású 4M Starlight SMART IP dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688x1520@25 fps • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.2, Látószög (H): 102.8"(széles)~30.8"(tele) • Színes: 0.003 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 40 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 4MP (2688*1520), max. 25fps; 4MP (2560*1440), max. 25fps; 3MP (2304*1296), max. 30fps; 1080P (1920*1080), max. 30fps AI Stream: 720P (1280x720), max. 30 fps; D1 (720x576), max. 30 fps; 640x360, max. 30 fps • 2 Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon • IQ mozgásérzékelés / Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 4 OSD • Smart (VCA): Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test és jármű érzékelése alapján • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.5 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: Ø128x100 mm - Súly: 0.65 kg 	<p>58 783 Ft</p>
 	<p>Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, L-series IP Dome Camera 1/3" CMOS Image Sensor, max. 2592x1520 2D/3D DNR, Colour: 0.01 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Frame Rate: Main Stream: 4MP (2592*1520): Max. 20fps; Sub Stream: 720P (1280*720): Max. 20 fps; Third Stream: D1 (704x576): Max. 20fps H.264 code profile: Baseline profile, Main Profile, High Profile Support: Privacy Mask Up to 8 areas, ROI Up to 2 areas and Motion Detection Up to 4 areas, Smart (VCA): Intrusion, Human Body Detection Support Micro SD card (up to 128GB) Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 9W, 4 kV surge protection Working Environment: -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67, IK10 3-Axis, Size: Ø148 x 111.3 mm - 0.92kg</p>	<p>Motorized</p> <p>Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 Horizontál: 91.0°~27°</p> <p>Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)</p>	 <p>IPD-3234L-28ZD</p>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 91"(széles) ~ 27"(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Smart Funkciók nélkül</p>	<p>H.265/Smart kódolású 4M L-sorozatú IP Dóm Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1520 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 91"(széles)~27"(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592x1520): Max.20 fps; 3MP (2048x1520): Max. 20 fps; 1080P (1920x1080): Max. 20 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • Smart (VCA): 1 db Behatolás érzékelés, Emberi alak észlelés • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, 3-tengelyes • Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg 	<p>57 760 Ft</p>













 	<p>8MP H.265/H.264/MJPEG IR Fixed StarLight Bullet IP Camera 1/2.7" CMOS Image Sensor, max. 3840x2160 2D/3D DNR, Colour: 0.005 Lux, 0 Lux with IR, 50m IR range Capture: 4K (3840*2160): Max.20 fps; Behavior Detection (Cross line, intrusion) based on human body and vehicle detection, motion detection, tampering alarm, audio detection Two Video Streams, (ONVIF + API Compatible Integration) 120dB True WDR, 9:16 Corridor format Support Micro SD card (up to 256GB) Accessories: TR-JB06-IN, TR-JB05-B-IN, TR-UP06-C-IN, TR-A01-IN Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 6.5W , 4 KV surge protection Ingress Protection IP67 3-Axis, Size: 190x73x71mm - 0.45Kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 Angle of view (H): 112.9° Built In Microphone 9:16 Corridor Mode</p>	 <p>IPW-2128LSA-28F</p>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 112.9°</p> <p>Beépített mikrofon microSD foglalat</p> <p>50m IR távolság</p>	<p>H.265/Smart kódolású 8M Starlight SMART IP csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 3840x2160 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 112.9° • Színes: 0.005 lux, 0 lux IR bekapcsolva IR, 50 m IR távolság • Képsűrűség: 3840x2160@20 fps • 2 Video Stream 8MP@20 fps/1080p@30 fps, ONVIF Profile S, Profile T + API csatlakoztatás • 2D/3D DNR, 120 dB WDR • 9:16 Folyosó mód • Beépített mikrofon • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Smart (VCA): Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test és jármű érzékelése alapján • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület, max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kv túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, Védettség: IP67 • 3-tengelyes konzol, Méretek: 190x73x71 mm - Súly: 0.37 kg 	<p>58 373 Ft</p>
 	<p>8MP H.265/H.264/MJPEG IR Fixed StarLight Dome IP Camera 1/2.7" CMOS Image Sensor, max. 3840x2160 2D/3D DNR, Colour: 0.005 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Capture: 4K (3840*2160): Max.20 fps; Behavior Detection (Cross line, intrusion) based on human body and vehicle detection, motion detection, tampering alarm, audio detection Triple Video Streaming, (ONVIF + API Compatible Integration) 120dB True WDR, 9:16 Corridor format Support Micro SD card (up to 256GB) Accessories: TR-JB03-G-IN, TR-JB07/WM03-G-IN, TR-WM03-D-IN, TR-UP06-IN, TR-A01-IN Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 4.5W , 4 KV surge protection Ingress Protection IP67, IK10 3-Axis, Size: ø109 x 83 mm - 0.37Kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 Angle of view (H): 112.9° Built In Microphone 9:16 Corridor Mode</p>	 <p>IPD-328LSA-28F</p>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 105°</p> <p>Beépített mikrofon microSD foglalat</p> <p>30m IR távolság</p>	<p>H.265/Smart kódolású 8M Starlight SMART IP Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 3840x2160 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 112.9° • Színes: 0.005 lux, 0 lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 3840x2160@20 fps • 3 Video Stream 8MP@20 fps/1080p@30 fps/D1@30 fps, ONVIF Profile S, Profile T + API csatlakoztatás • 2D/3D DNR, Valós WDR (max. 120 dB) • 9:16 Folyosó mód • Beépített mikrofon • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Smart (VCA): Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test és jármű érzékelése alapján • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület, max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W, 4 kv túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, Védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: ø 109 x 83 mm - Súly: 0.37 kg 	<p>56 387 Ft</p>








 	<p>4MP HD Intelligent Super StarLight IQ Series Bullet 1/1.8" CMOS Image Sensor, 4MP, IK10, Colour: 0.0005 Lux Max: 4MP (2688x1520)@30fps,</p> <p>Intelligent perimeter protection, include cross line, intrusion, enter area, leave area detection, based on object type classification Smart IR, up to 50m White light and IR distance Accessories: TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN TR-UP06-B-IN TR-UP06-C-IN</p> <p>Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human and, motor vehicle and non-motor vehicle</p> <p>Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 11.5W, 6 KV surge protection Working Environment: -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Size: 245 × 86 × 85 mm - 0,9Kg</p>	<p>Motorized</p> <p>2.8~12, AF automatic focusing and motorized zoom lens Angle of View (H): 102.4° ~ 49.2°</p> <p>Built In Microphone Alarm Light 9:16 corridor Mode Alarm: 1 in/1 out Audio: I/O</p>	 <p>IPW-2324IQ-28Z-SWA</p> <p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.2 (AF) 102.4{széles} ~ 49.2{tele} mikro SD foglalat Béépített mikrofon VCA Riasztási fény (Fehér LED)</p>	<p>H.265/Smart kódolású 4M Super Starlight SMART IP csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/1.8" CMOS érzékelő, max. 2688x1520@30 fps • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.2, Látószög (H): 102.4°(széles)~49.2°(tele) • Színes: 0.005 lux, 0 lux IR bekapcsolva, • Fehér fényű LED + IR LED: 50 m távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 4MP (2688x1520), max. 30 fps; AI Stream: 720P (1280x720), max. 30 fps; Harmadik Stream: : D1 (720x576), max. 30 fps • Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Béépített Mikrofon • Fehér fényű riasztási fény VCA eseményekhez • Smart: Intelligens, objektum alapú riasztás szűrés (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, Területre történő belépés/kilépés, Arc érzékelés • Kétféle audió: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 1/1 • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 11.5 W, 6 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védelettség: IP67 • Méretek: 245 × 86 × 85mm - Súly: 0.9 kg 	<p>111 852 Ft</p>
 	<p>4MP HD Intelligent Super StarLight IQ Series Dome 1/1.8" CMOS Image Sensor, 4MP, IK10, Colour: 0.0005 Lux Max: 4MP (2688x1520)@30fps,</p> <p>Intelligent perimeter protection, include cross line, intrusion, enter area, leave area detection, based on object type classification Smart IR, up to 30m White light and 50m IR distance Accessories: TR-JB03-H-IN</p> <p>Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 10W, 6 KV surge protection Working Environment: -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Size: Ø129 x 110 mm - 0,66Kg</p>	<p>Motorized</p> <p>2.8~12, AF automatic focusing and motorized zoom lens Angle of View (H): 102.4° ~ 49.2°</p> <p>Built In Microphone Alarm Light 9:16 corridor Mode Alarm: 1 in/1 out Audio: I/O</p>	 <p>IPD-3634IQ-28Z-SWA</p> <p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.2 (AF) 102.4{széles} ~ 49.2{tele} mikro SD foglalat Béépített mikrofon VCA Riasztási fény (Fehér LED)</p>	<p>H.265/Smart kódolású 4M SuperStarlight SMART IP dómkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/1.8" CMOS érzékelő, max. 2688x1520@30 fps • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.2, Látószög (H): 102.4°(széles)~49.2°(tele) • Színes: 0.005 lux, 0 lux IR bekapcsolva, • Fehér fényű LED: 30m távolság, IR LED: 50 m távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 4MP (2688x1520), max. 30 fps; AI Stream: 720P (1280x720), max. 30 fps; Harmadik Stream: : D1 (720x576), max. 30 fps • Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Béépített Mikrofon • Fehér fényű riasztási fény VCA eseményekhez • Smart: Intelligens, objektum alapú riasztás szűrés (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, Területre történő belépés/kilépés, Arc érzékelés • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10W, 6 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védelettség: IP67 • Méretek: 245 × 86 × 85mm - Súly: 0.9 kg 	<p>111 925 Ft</p>

 	<p>H.265/H.264/MJPEG 5M HD IQ SMART IP Dome Camera Starlight 1/2.7" CMOS Image Sensor, max. 2592x1944 2D/3D DNR, Colour: 0.005 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Capture: 5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps or 4MP (2560x1440) 30fps or less Snapshot resolution: selectable, 1920x1080px max Triple Video Streaming, (ONVIF + API Compatible Integration) Two-way audio, Alarm I/O, Support Micro SD card (up to 128GB) 120dB True WDR, Motion Detection-4 areas, Privacy Mask-4 areas Embedded smart algorithm, 9:16 Corridor format, Up to 8 OSDs Smart: Intrusion, Crossing line, Face detection, People counting... Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 5.5 W, 4 KV surge protection Weather-Proof: -35°C~+60°C, Ingress Protection IP67, IK10 3-Axis, Size: Ø109 x 81 mm - 0.45Kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 Angle of view (H): 97.7°</p> <p>Day/Night: Smart OSRAM High-Tech IR-LEDs 30m IR distance New Mobile APP features to control home/office/factory ... Devices via ALARM-OUT relays</p>	 <p>IPD-325IQ-28S</p>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 104.4°</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság</p> <p>Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkn keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p>H.265/Smart kódolású 5MP SMART IP Dóm Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1944 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 97.7° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps, 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps • Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétféle videó stream, Riasztási be-/kimenet • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kv túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.45 kg 	62 764 Ft
 	<p>SMP HD Intelligent Starlight Smart Fixed Bullet with White LED + IR 1/2.7" CMOS Image Sensor, 5MP Weather-Proof: IP67 2D/3D DNR, Colour: 0.002 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Max: 5MP (2880x1620)@30fps VCA Alarm Light with White LED, max. 30m IR range 120dB True WDR, 9:16 Corridor format, Accessories: TR-IB05-B-IN, TR-UP06-C-IN, TR-A01-IN Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human body Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 11.5W, 4 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 3-Axis, Size: 191x75x74mm, 0.5kg</p>	<p>HD Lens 4mm/F1.6 Angle of view (H): 86.5° Micro SD, Support Built In Microphone + Speaker + Alarm Light 9:16 Corridor Mode</p>	 <p>IPW-2125IQ-40SWAL</p>	<p>Fix Objektív 4 mm@F1.6 86.5°(H) mikro SD foglalat Beépített mikrofon/hangszóró VCA Riasztási fény (fehér LED)</p>	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens 5MP SMART IP Starlight csökamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880x1620@30 fps • Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 86.5° • Színes: 0.002 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP, max. 30 fps; AI Stream: max. 720p (1280x720), max. 30 fps, Harmadik stream: D1 (720x576): Max. 30 fps • Tripla videó stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített Mikrofon és Hangszóró • Fehér fényű riasztási fény VCA eseményekhez • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • Smart: Intelligens, objektum alapú riasztás szűrés (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, Területre történő belépés/kilépés, Arc érzékelés • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - max. 11.5 W, 4 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 191x75x74 mm - Súly: 0.5 kg 	63 948 Ft
 	<p>SMP HD Intelligent Starlight Smart Fixed Dome with White LED + IR 1/2.7" CMOS Image Sensor, 5MP Weather-Proof: IP67 2D/3D DNR, Colour: 0.003 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Max: 5MP (2880x1620)@30fps VCA Alarm Light with White LED, max. 30m range 120dB True WDR, 9:16 Corridor format, Accessories: TR-IB03-G-IN, TR-WM03-D-IN, TR-A01-IN Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human body Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 9W, 4 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 3-Axis, Size: Ø 111 x 95mm, 0.425Kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 Angle of view (H): 101.1° Micro SD, Support Built In Microphone + Speaker + Alarm Light 9:16 Corridor Mode</p>	 <p>IPD-3615IQ-28SWAL</p>	<p>Fix Objektív 2.8 mm@F1.6 101.1°(H) mikro SD foglalat Beépített mikrofon/hangszóró VCA Riasztási fény (fehér LED)</p>	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens 5MP SMART IP Starlight dómkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880x1620@30 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 101.1° • Színes: 0.003 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP, max. 30 fps; AI Stream: max. 720p (1280x720), max. 30 fps, Harmadik stream: D1 (720x576): Max. 30 fps • Tripla videó stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített Mikrofon és Hangszóró • Fehér fényű riasztási fény VCA eseményekhez (max. 30 m) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • Smart: Intelligens, objektum alapú riasztás szűrés (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, Területre történő belépés/kilépés, Arc érzékelés • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - max. 9 W, 4 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: Ø 111 x 95 mm - Súly: 0.425 kg 	62 516 Ft


 	<p>5MP HD Intelligent Super StarLight IQ Series Bullet 1/2.7" CMOS Image Sensor, 5MP, IK10, Colour: 0.002 Lux Max: 5MP (2880*1620)@25fps, Weather-Proof: IP67</p> <p>Intelligent perimeter protection, include cross line, intrusion, enter area, leave area detection, based on object type classification Smart IR , up to 50 m IR distance Accessories: TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN TR-UP06-B-IN TR-UP06-C-IN</p> <p>Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human and, motor vehicle and non-motor vehicle</p> <p>Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 8 W , 6 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Size: 245 × 86 × 85 mm - 0,92Kg</p>	<p>Motorized 2.7~13.5, AF automatic focusing and motorized zoom lens Angle of View (H): 30,4° ~106,2°</p> <p>9:16 corridor Mode Alarm: 1 in/1 out Audio: I/O</p>	 <p>IPW-2325IQ-28SZ</p>	<p>Motoros Objektív 2.7~13.5 mm@F1.2 (AF) 106.25°(széles) ~ 30.4°(tele) mikro SD foglalat Riasztási be-/kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>H.265/Smart kódolású 5M Super Starlight SMART IP Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880x1620@25 fps • Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 106,2°(széles)~30,4°(tele) • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: SMP (2880x1620), max. 25 fps; 4MP (2560x1440), max. 25 fps; 3MP (2304x1296), max. 25 fps; 1080P (1920x1080), max 30 fps; • AI Stream: D1 (720x576), max. 30 fps • Harmadik Stream: CIF (352x288), max. 30 fps • Tripla Video Stream. (ONVIF + API kompatibilis) • Kétrányú audió: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 1/1 • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8 W, 6 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 245 × 86 × 85mm - Súly: 0.92 kg 	<p>101 660 Ft</p>
 	<p>5MP HD Intelligent Super StarLight IQ Series Bullet 1/2.7" CMOS Image Sensor, 5MP, IK10, Colour: 0.002 Lux Max: 5MP (2592*1944)@25/20fps, Weather-Proof: IP67</p> <p>Intelligent perimeter protection, include cross line, intrusion, enter area, leave area detection, based on object type classification Smart IR , up to 50 m IR distance Triple video streams, WDR 120dB (20fps max) Accessories: TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN TR-UP06-B-IN TR-UP06-C-IN</p> <p>Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 10 W , 6 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Size: 245 × 86 × 72 mm - 0,98Kg</p>	<p>Motorized 2.7~13.5 F/1.2 AF and motorized zoom lens Angle of View (H): 26,8° ~93,1°</p> <p>9:16 corridor Mode Alarm: 1 in/1 out Audio: I/O</p>	 <p>IPW-2325IQ-28SZH</p>	<p>Motoros Objektív 2.7~13.5 mm@F1.2 (AF) 93.1°(széles) ~ 26.8°(tele) mikro SD foglalat Riasztási be-/kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>H.265/Smart kódolású 5M Super Starlight SMART IP Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2592x1944@25/20fps • Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 93,1°(széles)~26,8°(tele) • Színes: 0.002 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB, 20fps max), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: SMP (2592x1944), max. 25 fps; 4MP (2560x1440), max. 25 fps; Második Stream: FullHD max., Harmadik Stream: D1 max. • Tripla Video Stream. (ONVIF + API kompatibilis) • Kétrányú audió: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 1/1 • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 6 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 245 × 86 × 72mm - Súly: 0.98 kg 	<p>98 496 Ft</p>

 	<p>5MP HD Intelligent Super StarLight IQ Series Fixed Bullet 1/2.7" CMOS Image Sensor, 5MP, IK10, Colour: 0.001 Lux Max: 5MP (2880*1620)@25fps, Weather-Proof: IP67 Intelligent perimeter protection, include cross line, intrusion, enter area, leave area detection White LEDs Distance, up to 50m Accessories: TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN TR-UP06-B-IN TR-UP06-C-IN Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human and, motor vehicle and non-motor vehicle Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 9 W, 4 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Size: 246 × 86 × 85 mm - 0.92Kg</p>	<p>HD Lens 4mm/F1.0 Horizontal Angle of view 80° x43° 9:16 corridor Mode Alarm: 1 in/1 out Audio: I/O</p>	 <p>IPW-2225IQ-40SWX</p>	<p>Fix Objektív 4 mm@F1.0 80.2°(H) mikro SD foglalat Riasztási be-/kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens 5M Super Starlight SMART IP Csőkamera, fehér LED fényel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880x1620@25 fps • Fix objektív: 4 mm/F1.0, Látószög (H): 80.2° • Színes: 0.001 lux, Fehér fényű LED max. 50 m távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2880x1620), max. 25 fps; 4MP (2560x1440), max. 25 fps; 3MP (2304x1296), max. 25 fps; 1080P (1920x1080), max. 30 fps; • 2. Stream: D1 (720x576), max. 30 fps 3. Stream: CIF (352x288), max. 30 fps • Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétféle audió: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 1/1 • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 245 × 86 × 85mm - Súly: 0.92 kg 	<p>70 334 Ft</p>
 	<p>8MP 4K 25/30fps Intelligent Super StarLight IQ Series Fixed Bullet with Microphone and White Light 1/1.8" CMOS Image Sensor, 8MP, IK10, Colour: 0.001 Lux Max: 8MP/4K (3840x2160)@30/25fps, Weather-Proof: IP67 Intelligent perimeter protection, include cross line, intrusion, enter area, leave area detection, based on object type classification White LEDs Distance, up to 50m, LED control: auto/manual/alarm-in Audio: Built-in microphone + wired audio input/output Accessories: TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN TR-UP06-B-IN TR-UP06-C-IN Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 11 W, 4 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Size: 246 × 86 × 85 mm - 0.86Kg</p>	<p>HD Lens 4mm/F1.0 Horizontal Angle of view 94.3° 9:16 corridor Mode Alarm: 1 in/1 out Audio: I/O</p>	 <p>IPW-2228IQ-40SWXA</p>	<p>Fix Objektív 4 mm@F1.0 94.3°(H) mikro SD foglalat Riasztási be-/kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens 8M/4K Super Starlight SMART IP csőkamera, mikrofonnal, fehér LEDfényel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/1.8" CMOS érzékelő, max. 3840x2160@30/25 fps • Fix objektív: 4 mm/F1.0, Látószög (H): 94.3° • Színes: 0.001 lux, Fehér fényű LED max. 50 m távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 8MP (3840x2160), max. 30/25 fps; Második Stream: FullHD max., Harmadik Stream: D1 (720x576) max • Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétféle audió: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 1/1, beépített mikrofon • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 11 W, 4 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 245 × 86 × 85mm - Súly: 0.86 kg 	<p>101 437 Ft</p>
 	<p>8MP 4K 25/30fps Intelligent Super StarLight IQ Series Fixed Bullet with Microphone and White Light 1/1.8" CMOS Image Sensor, 8MP, IK10, Colour: 0.001 Lux Max: 8MP/4K (3840x2160)@30/25fps, Weather-Proof: IP67 Intelligent perimeter protection, include cross line, intrusion, enter area, leave area detection, based on object type classification White LEDs Distance, up to 50m, LED control: auto/manual/alarm-in Audio: Built-in microphone + wired audio input/output Accessories: TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN TR-UP06-B-IN TR-UP06-C-IN Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 11 W, 4 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Size: 246 × 86 × 85 mm - 0.86Kg</p>	<p>HD Lens 6mm/F1.0 Horizontal Angle of view 57.3° 9:16 corridor Mode Alarm: 1 in/1 out Audio: I/O</p>	 <p>IPW-2228IQ-60SWXA</p>	<p>Fix Objektív 4 mm@F1.0 57.3°(H) mikro SD foglalat Riasztási be-/kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens 8M/4K Super Starlight SMART IP csőkamera, mikrofonnal, fehér LED fényel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/1.8" CMOS érzékelő, max. 3840x2160@30/25 fps • Fix objektív: 4 mm/F1.0, Látószög (H): 57.3° • Színes: 0.001 Lux, Fehér fényű LED max. 50 m távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 8MP (3840x2160), max. 30/25 fps; Második Stream: FullHD max., Harmadik Stream: D1 (720x576) max • Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétféle audió: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 1/1, beépített mikrofon • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 11 W, 4 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 245 × 86 × 85mm - Súly: 0.86 kg 	













 	<p>8MP HD Intelligent Smart IQ Fixed Bullet w. White LED 1/2.7" CMOS Image Sensor, 8MP</p> <p>Weather-Proof: IP67</p> <p>2D/3D DNR, Colour: 0.0025 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Max: 8MP (3840x2160)@20fps</p> <p>VCA Alarm Light with White LED, max. 30m range</p> <p>Intelligent perimeter protection, cross line, intrusion, enter area, leave area detection</p> <p>Accessories: TR-JB06-IN, TR-JB05-B-IN, TR-UP06-C-IN, TR-A01-IN</p> <p>Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately</p> <p>focus on human and motor/non-motor vehicle</p> <p>Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 10.5 W , 4 KV surge protection 3-Axis, Size: 191x75x74mm, 0.41Kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 Angle of view (H): 112°</p> <p>Micro SD, Support Built In</p> <p>Microphone + Speaker + Alarm Light</p> <p>9:16 Corridor Mode</p>	 <p>IPW-2128IQ-28SWAL</p>	<p>Fix Objektív 2.8 mm@F1.6 112.4°(H) mikro SD foglalat Beépített mikrofon/hangszóró VCA Riasztási fény (fehér LED)</p>	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens 8M (4K) SMART IP csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 3840x2160@20 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 112.4° • Színes: 0.0025 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 8MP (3840x2160), max. 20fps; AI Stream: 1080P (1920x1080), max. 30 fps, Harmadik Stream: D1 (720x576), max. 30 fps • Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített Mikrofon és Hangszóró • Fehér fényű riasztási fény VCA eseményekhez, max. 30 m • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10.5 W, 4 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 191 × 75 x 74 mm - Súly: 0.41 kg 	72 310 Ft
 	<p>8MP HD Intelligent Smart IQ Fixed Dome w. White LED 1/2.7" CMOS Image Sensor, 8MP</p> <p>Weather-Proof: IP67</p> <p>2D/3D DNR, Colour: 0.0025 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Max: 8MP (3840x2160)@20fps</p> <p>VCA Alarm Light with White LED, max. 10m range</p> <p>Intelligent perimeter protection, cross line, intrusion, enter area, leave area detection</p> <p>Accessories: TR-JB06-IN, TR-JB05-B-IN, TR-UP06-C-IN, TR-A01-IN</p> <p>Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately</p> <p>focus on human and motor/non-motor vehicle</p> <p>Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 10.5 W , 4 KV surge protection 3-Axis, Size: 191x75x74mm, 0.48Kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.6 Angle of view (H): 106.7°</p> <p>Micro SD, Support Built In</p> <p>Microphone + Speaker + Alarm Light</p> <p>9:16 Corridor Mode</p>	 <p>IPD-3618IQ-28SWAL</p>	<p>Fix Objektív 2.8 mm@F2.0 112.4°(H) mikro SD foglalat Beépített mikrofon/hangszóró VCA Riasztási fény (fehér LED)</p>	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens 8M (4K) SMART IP dómkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 3840x2160@20 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 106.7° • Színes: 0.0025 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 8MP (3840x2160), max. 20fps; AI Stream: 1080P (1920x1080), max. 30 fps, Harmadik Stream: D1 (720x576), max. 30 fps • Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített Mikrofon és Hangszóró • Fehér fényű riasztási fény VCA eseményekhez, max. 10 m • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10.5 W, 4 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: Ø111 × 95 mm - Súly: 0.48 kg 	72 638 Ft
 	<p>8MP HD Intelligent StarLight IQ Series Bullet 1/2.8" CMOS Image Sensor, 8MP, IK10, Colour: 0.003 Lux Max: 8MP (3840*2160)@20fps,</p> <p>Intelligent perimeter protection, include cross line, intrusion, enter area, leave area detection, based on object type classification</p> <p>significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human and, motor vehicle and non-motor vehicle</p> <p>Smart IR , up to 50 m IR distance</p> <p>120dB True WDR</p> <p>Accessories: TR-JB07-D-IN TR-JB06-A-IN TR-UP06-B-IN TR-UP06-C-IN Two-way audio, Alarm I/O, CVBS, Support Micro SD card (up to 256GB)</p> <p>Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 10.5W , 6 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, IK10, Ingress Protection IP67 Size: 245 × 86 × 72 mm - 0,92Kg</p>	<p>Motorized</p> <p>2.8~12, AF automatic focusing and motorized zoom lens</p> <p>Angle of View (H): 29.2° ~107.4°</p> <p>9:16 corridor Mode Alarm: 1 in/1 out Audio: I/O</p>	 <p>IPW-2328IQ-28S5Z</p>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm 107.4°(széles) ~ 29.2°(tele) mikro SD foglalat Riasztási be-/kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>H.265/Smart kódolású 8M Starlight SMART IP Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 3840x2160@25 fps • Motoros objektív: 2.8-12 mm, Látószög (H): 107.4°(széles)~29.2°(tele) • Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 8 MP (3840x2160), max. 20 fps; AI Stream: 1080P (1920x1080), max. 30 fps • Harmadik Stream: D1 (720x576), max. 30 fps • Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétrányú audio: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 1/1 • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú riasztás szűrés (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, Területre történő belépés/kilépés, Arc érzékelés • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10.5 W, 6 kv túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IK10, IP védettség: IP67 • Méretek: 245 × 86 × 72 mm - Súly: 0.92 kg 	127 669 Ft
 	<p>Vehicle detection and LPR Camera 1/2.8" CMOS Image Sensor, max. 1920x1080, IK10</p> <p>2D/3D DNR, 0 Lux with IR, 50m IR range Capture: 1080P Max. 25 fps; 720P Max. 25 fps; D1 (720x576): 25fps Sensitivity: 0.001 Lux (F1.6, AGC ON), S/N: 52dB Two-way audio, Alarm I/O: 2/1</p> <p>120dB True WDR, Motion Detection-4 areas, Privacy Mask-8 areas Vehicle detection and recognition all-in-one</p> <p>Trigger mode: Video detection, inductive loop detection, video-loop detection, Capture: JPEG, OSD Time; Place; Camera ID; Plate Color; Plate Number; Security Code</p> <p>Support plate cutout, overview picture snapshot and video recording Supports allowlist and blocklist configuration, each list allows 20,000 items inside to control the barrier</p> <p>Power, 12V DC±25% or PoE (IEEE802.3 at) 20W Working Environment -40°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Size: 386 x 126 x 130mm - 2Kg</p>	<p>Motorized Lens 4.7~47 mm@F1.6 (H):65° (wide)~9°(tele)</p> <p>RS-485 Weather-Proof: IP67 Alarm input: 2pcs Barrier Control: 1 ch relay out to control the barrier</p>	 <p>IPW-LPR47-X10S5Z</p>	<p>Motoros Objektív 4.7~47 mm@F1.6 (H): 65° ~9°</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) RS-485 IP védettség: IP67 Riasztási be-/kimenet: 2/1</p>	<p>Gépjármű érzékelés és LPR kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920x1080, H.265/H.264 • Motoros objektív: 4.7-47 mm/F1.6, Látószög (H): 65°(széles)~9°(tele) • 2D/3D DNR • Képsűrűség: 1080P Max. 25 fps; 720P Max. 25 fps; D1 (720x576): 25 fps • Fényérzékenység: 0.001 lux (F1.6, AGC Be), 0 lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • Kétrányú audio, Riasztási be-/kimenet: 2/1 • Valós WDR (max. 120 dB) • Jármű érzékelés és azonosítás egy eszközben • Jármű érzékelés: Indukciós hurokkal, Video-alapú érzékelés • OSD: Idő/Helyszín/Kamera ID, Rendszám színe/Rendszám/Biztonsági kód • Támogatja az engedélyezett és tiltott listák kezelését, listánként max. 20000 tétel • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás, 12 V DC±25% vagy PoE (IEEE802.3 at), 20 W • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Méretek: 386 x 126 x 130 mm - Súly: 2 kg 	368 308 Ft







  	<p>Dual spectrum PoE IP thermal camera + 4MP Starlight bullet camera (compatible w. NVR-C)</p> <p>V205 bolometer thermal camera 12µm, 256x192px + 1/1.8" 4MP CMOS 30fps / 25 fps, 3.2mm f/1.1 57° (3.75mRad) heat + 4mm f/1.4 89.9° visible light 0.001 lux color, 0.0005 lux BW, IR, 850nm 50m max (0.0 lux), 120 dB WDR H.264, H.265 + Intelligent Compression, two independent video channels 1280x720@25fps thermal image + 4M (2688x1520)@25fps 8 OSD areas, built-in microphone, 35kΩ, 2Vpp, speaker, 600Ω, 2Vpp Thermal: max 10 fire detection areas, smoking person detection, alarm temperature min/max alarms, up to 12 rules, below or above X°C, range -20°C to +150°C with +/-8°C accuracy. Visible: intrusion detection, line crossing, man/vehicle detection, active deterrence, .mp3 with sound and blue-red flashing light microSD, 256GB max, alarm input/output 2 / 2, Protection: IP67, IK10, 4kV max Power supply: PoE (IEEE 802.3af/at), DC 12V±25%, 12W max Dimensions: 354 x 104 x 116mm, 2kg The junction box is part of the camera body</p>	<p>Dual Camera for Dual Spectrum 3.2mm (57°) Thermal + 4mm (90°) Visible light</p> <p>Fire and smoking detection max 12 temperature detection rules from -20°C to +150°C</p> <p>Thermal accuracy: +/- 8°C</p>	<p>TIC2621SR-F3-4F4AC-V</p>	<p>Kettős spektrumú kamera 3,2 mm (57°) hőkamera + 4 mm (90°) látható fény</p> <p>Tűz- és füstérzékelés max. 12 hőmérséklet-érzékelési szabály -20°C-tól +150°C-ig</p> <p>Termikus pontosság: +/- 8°C</p>	<p>Kettős spektrumú PoE IP hőkamera + 4MP Starlight csőkamera (NVR-C rögzítőkhöz)</p> <ul style="list-style-type: none"> V205 bolometer hőkamera 12 µm, 256x192px + 1/1.8" 4MP CMOS 30 fps / 25 fps, 3.2 mm f/1.1 57° (3.75mRad) hő + 4 mm f/1.4 89.9° látható fény 0.001 lux színes, 0.0005 lux BW, IR max. 50 m (0.0 lux), 120 dB WDR H.264, H.265 + Intelligens tömörítés, két független videócsatorna 1. 1280x720@25 fps hőkép 2. 4M (2688x1520)@25 fps 8 OSD terület, beépített mikrofon és hangszóró Hő: max 10 tűzérzékelési terület, dohányzás érzékelése, riasztással hőmérsékleti min/max riasztások, 12 szabályig, X°C alatt vagy felett -20 °C - +150 °C tartományban, +/- 8 °C pontossággal. Látható: behatolásérzékelés, vonalátlépés, ember/jármű felismerése alapján, interaktív területvédelem .mp3 hanggal és kék-piros villogó fénnel • MikroSD, 256 GB max, Riasztási ki/bemenet 2 / 2 • Védelettség: IP67, IK10, 4 kV max • Táplálás: PoE (IEEE 802.3af/at), 12 V Dc±25%, 12 W max • Méretek: 354 x 104 x 116 mm, 2 kg • A kötődoboz a kameratalp része 	<p>399 401 Ft</p>
 	<p>SMP HD Intelligent Smart Fixed Dome Panorama Camera Configurable Dewarping 1/2.7" CMOS Image Sensor, 5MP Weather-Proof: IP67 2D/3D DNR, Colour: 0.01 Lux, 0 Lux with IR, 20m IR range Max: 5MP (2880x1620)@30fps, 120dB True WDR, Accessories: TR-JB03-G-IN, TR-WM03-D-IN, TR-A01-IN Smart: Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human body Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 5.5W , 4 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 3-Axis, Size: Ø 111 x 93mm, 0.48Kg</p>	<p>HD Lens 1.68mm/F2 Angle of view (H): 180° Field curvative dewarp level configurable Micro SD, Support Built in Microphone</p>	 <p>IPP-3605IQ-17A</p>	<p>Fix Objektív 1.68 mm@F2.0 180°(H) látószög, paramétereizhető mértékű dewarp mikro SD foglalat Beépített mikrofon</p>	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens SMP SMART IP panoráma dómkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880x1620@30 fps • Fix objektív: 1.68 mm/F2.0, Látószög (H): 180°, állítható Dewarp mérték • Színes: 0.01 Lux, 0 lux IR bekapcsolva, 20 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: SMP, max. 30 fps; AI Stream: max. 1080p (1920x1080), max. 30 fps, Harmadik stream: D1 (720x576): max. 30 fps • Tripla videó stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • Smart: Intelligens, objektum alapú riasztás szűrés (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, Területre történő belépés/kilépés, Arc érzékelés • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - max. 5.5 W, 4 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: Ø 111 x 93 mm - Súly: 0.48 kg 	<p>94 754 Ft</p>
 	<p>Ultra H.265/H.264/MJPEG 12MP/4K Ultra HD Vandal-resistant Fisheye Dome Camera</p> <p>1/1.7" CMOS Image Sensor, max. 4000x3000 2D/3D DNR, Colour: 0.03 Lux (F2.0, AGC ON) , 0 Lux with IR, 15m IR range Capture: 12MP (4000*3000): Max.20fps; 4K (3000*3000): Max.20fps Triple Video Streaming, (ONVIF + API Compatible Integration) with Microphone , Alarm I/O, BNC Video Output 75 Ω - 1 V [p-p] DWDR, Motion Detection-4 areas, Privacy Mask-4 areas Embedded smart algorithm Intrusion Detection, Crossline, Heatmap ROI (Region of Interest), Up to 8 OSDs Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 12 W , 4 KV surge protection Weather-Proof: -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67 Size:Ø149 x 55 mm - 524g</p>	<p>Micro SD, up to 256GB FISH Eye 1.8mm@ F2.0, Ultra wide angle lens, 360°panoramic image. High-Tech IR-LEDs 15m IR distance built-in Microphone built-in Speaker RS485 New Mobile APP features to control home/office/factory ... Devices via ALARM-OUT relays</p>	<p>IPF-868IQ-F18-C</p>	<p>FISH Eye 1.8 mm@ F2.0 Ultra széles látószög, 360°panoráma kép. Micro SD, max. 256 GB</p> <p>High-Tech IR-LED 15m IR távolság Beépített Mikrofon Beépített hangszóró RS-485</p> <p>Mobil alkalmazásból, az elérhető rögzítőkhöz keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p>H.265/Smart kódolású 12MP/4K Ultra HD Vandálibizos Fisheye kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/1.7" CMOS érzékelő, max. 4000x3000 • Fix objektív: 1.8 mm/F2.4, Látószög (H): 180° • Színes: 0.03 lux (F2.0, AGC ON) , 0 lux IR bekapcsolva, 15 m IR • Képsűrűség: 12MP (4000x3000): Max. 20fps; 4K (3008x3000): Max. 25 fps • Tripla Vidéó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • 2D/3D DNR, • Beépített mikrofon és hangszóró, Kétirányú audió • Riasztási be-/kimenet: 2/1, • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Digitális WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • ROI (Region of Interest), max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Heat-map mozgástérkép • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 12 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Méretek: Ø 149 x 55 mm - Súly: 0.5 kg 	<p>285 960 Ft</p>

 	<p>SMP Light-Hunter StarLight Active Deterrence Mini PTZ IP Camera</p> <p>IQ Series Smart IP, H.265,H.264,MJPEG, 128 Kbps~16 Mbps 1/2.7" CMOS, max. 2880x1620, ONVIF Colour: 0.003 lux (F1.6,AGC ON), Ingress Protection IP66</p> <p>Compatible Boxes: TR-JB07-D-IN, TR-UP06-B-IN, TR-UP06-C-IN, TR-A01-IN 1RJ4510M/100M + WiFi 2.4GHz - IEEE802.11b/g/n Storage: ANR, Micro SD, up to 256GB Power: DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 at)/18W</p> <p>IR+White LED Light</p> <p>Based on target classification, smart intrusion prevention significantly reduce false alarm caused by leaves, birds and lights etc., accurately focus on human and, motor vehicle and non-motor vehicle</p> <p>Tilt Speed 0.1° ~ 40°/s, Preset speed: 40°/s, Number of Presets 256 Motion detection, Tampering alarm, Audio Detection Size: 276 × 185×133 mm - 1.5Kg</p>	<p>IR-50 m LED 10 m</p> <p>2.8~12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens Angle of View (H): 31° ~104°</p> <p>Smart IR, Up to 50m, White LED light distance up to 10m Microphone + Speaker</p>	 <p>Advanced IQ</p> <p>PTZ-675IQ-X4SWAL</p>	<p>2,8~ 12 mm motoros zoom (AF) (H): 30.6°(széles)~104.1°(tele) IP védettség: IP66 IR távolság: max. 50 m Fehér fényű LED: 10 m Mikrofon/Hangszóró Kék/Piros színű villogó fény</p> <p>MOST POPULAR</p>	<p>H.265/Smart kódolású Intelligens SMP PTZ IP StarLight Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880x1620/30 fps • 4x motoros zoom: 2.8-12 mm, auto fókuszt • Látószög(H): 30.6°(széles)~104.1°(tele) • Színes: 0.003 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság, Fehér LED max. 10 m • Tripla Video Stream • Kétirányú audió (beépített mikrofon és hangszóró), Kék/Piros színű villogó • 2D/3D DNR, Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD • Smart: Intelligens objektum alapú (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás/Behatolás/Vonalátlépés/Aktív területvédelem ... • Pan tartomány 345°, 0.1°/s ~ 50°/s, Preset seb.: 50°/s • Tilt tartomány -10° ~ +110°, Tilt seb.: 0.1° ~ 40°/s, • Preset seb. 40°/s, 256 db preset • Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: max. 18 W • Működési környezet: -20 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP66 • Méretek: Ø 133 x 269.4 mm, Súly: 1.13 kg, 4 kV túlfeszültség védelem • Tartozék oldalfali konzol 	<p>96 799 Ft</p>
 	<p>Ultra-H.265 4M PTZ IP StarLight CAMERA</p> <p>1/2.8" CMOS Image Sensor, max. 2688x1520 @ 30fps</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2688x1520: 30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, • Five streams: 1x4MP, 1x1080p@30 fps, 1xD1@30 fps • 2D/3D DNR, Colour: 0.003 Lux, 0 Lux with IR, 100m IR range • 120dB WDR, Motion Detection, Privacy Mask-24 areas • Embedded smart algorithm, 9:16 Corridor format, Up to 8 OSDs <p>• Smart: Support false alarm filtering: Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance detection, Region exit detection; Face capture; People Counting Pan Range 360° (endless), 0.1°/s ~ 200°/s, Preset speed: 240°/s • Tilt Range -15° ~ +90° (auto reverse), Tilt Speed: 0.1° ~ 120°/s, Preset speed: 200°/s, Number of Preset 1024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Network: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • Two-way audio, Alarm I/O: 2/1 <p>• Power: 12V DC ±25%, PoE+ (802.3at) - Power Cons: max. 21W • Working Environment -40°C~+70°C, Ingress Protection IP67, IK10 • Dimension: Ø166x295 mm, 3.05Kg, 6 kV surge protection</p> <p>TR-WE45-IN Wall Mounting Bracket</p>	<p>IR-100 m</p> <p>AUTO-TRACKING 25x Zoom</p> <p>4.8~ 120mm@F1.5-3.8 (H): 52.2°(wide)~2.74°(tele) W.-Proof: IP67 IK10</p> <p>IR range: up to 100m Micro SD card (up to 256GB) RS485, 2/1 Alarm 1/1 Audio, CVBS</p>	 <p>Advanced IQ</p> <p>PTZ-6424IQ-X25S</p>  <p>included TR-WE45-IN</p>	<p>Auto-Tracking 25 x Zoom 4.8~ 120 mm@F1.5-3.8 (H): 52.2°(széles)~2.74°(tele) IP védettség: IP67 IK10 IR távolság: max. 100 m</p> <p>Riasztási be/kimenet: 2/1 Audió be/kimenet RS-485, CVBS</p>	<p>H.265/Smart kódolású 4MP PTZ IP StarLight Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 2688*1520/30 fps • 25x motoros zoom: 4.8-120 mm/F1.5 • Látószög(H): 52.2°(széles)~2.74°(tele) • Színes: 0.003 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 100 m IR távolság • Tripla Video Stream: 1x4MP@30 fps, 1x1080p@30 fps, 1xD1@30 fps • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Mozgásérzékelés, Privát zóna - 24 terület, max. 8 OSD • 9:16 Folyosó formátum, Auto Tracking • Smart: Intelligens, objektum alapú riasztás szűrés (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, Területre történő belépés/kilépés, Arc érzékelés, Személyszámlálás • Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1°/s ~ 200°/s, Preset seb.: 240°/s • Tilt tartomány -15° ~ +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° ~ 120°/s, Preset seb. 200°/s, 1024 db preset • Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet: 2/1, CVBS kimenet • Tápellátás: 12V DC ±25% / PoE+ (802.3at) - Fogyasztás: max. 21 W • Működési környezet: -40 °C ~ +70 °C, IP védettség: IP67, IK10 védettség • Méretek: Ø 166 x 295 mm, Súly: 3.05 kg, 6 kV túlfeszültség védelem • TR-WE45-IN oldalfali konzol mellékelve 	<p>231 549 Ft</p>

 	<p>Ultra-H.265 2M 60fps PTZ IP StarLight CAMERA 1/2.8" CMOS Image Sensor, max. 1920x1080 @ 60fps</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1920x1080: 60fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, • 3 streams: 2x1080p@60 fps max, 1xD1@60 fps max • 2D/3D DNR, Colour: 0.001 Lux, 0 Lux with IR, 150m IR range • Two-way audio, Alarm I/O • 120dB WDR, Motion Detection, Privacy Mask-24 areas • Embedded smart algorithm , 9:16 Corridor format, Up to 8 OSDs • Smart: Support false alarm filtering: Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance detection, Region exit detection; Face capture; • Pan Range 360° (endless), 0.1°/s ~ 200°/s, Preset speed: 300°/s • Tilt Range -15° ~ +90° (auto reverse), Tilt Speed: 0.1° ~ 200°/s • Preset speed: 240°/s, Number of Preset 1024 • Network: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • Power: 24V AC/DC ±25%, PoE+ (802.3at) - Power Cons: max. 25W • Working Environment -40°C~+65°C, Ingress Protection IP66 • Dimension: Ø227x384 mm , 5.28 Kg, 6 KV surge protection • TR-WE45-IN Wall Mounting Bracket 	<p>AUTO-TRACKING 25x Zoom 5~ 125mm@F1.5-4 (H): 54.37"(széles)~2.68"(tele) W.-Proof: IP66 IR range: up to 150m Micro SD card (up to 256GB) RS485, 2/1 Alarm 1/1 Audio, CVBS</p>	 <p>PTZ-66221Q-X25S60</p>  <p>included TR-WE45-IN</p>	<p>IR-150 m</p> <p>25 x Zoom 5~ 125 mm@F1.5-4 (H): 54.37"(széles)~2.68"(tele) IP védettség: IP66 IR távolság: max. 150 m</p> <p>Riasztási be/kimenet: 2/1, Audió be/kimenet RS-485, CVBS</p>	<p>H.265/Smart kódolású 2MP 60fps PTZ IP StarLight Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920x1080/60 fps • 25x motoros zoom: 5-125 mm/F1.5 • Látszóg(H): 54.37"(széles)~2.68"(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.001 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság • 3 db max 60 fps Video Stream: 2x1080p@60 fps, 1xD1@60 fps max • Valós WDR (max. 120 dB), Auto tracking • Mozgásérzékelés, Privát zóna - 24 terület, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú riasztás szűrés (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, Területre történő belépés/kilépés, Arc érzékelés • Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1°/s ~ 200°/s, Preset seb.: 300°/s • Tilt tartomány -15° ~ +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° ~ 200°/s, Preset seb. 240°/s, 1024 db preset • Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet: 2/1 • Tápellátás: 24V AC/DC ±25% / PoE+ (802.3at) - Fogyasztás: max. 25 W • Működési környezet: -40 °C ~ +65 °C, IP védettség: IP66 • Méretek: Ø 227 x 384 mm, Súly: 5.28 kg, 6 kV túlfeszültség védelem • TR-WE45-IN oldalfali konzol mellékelve 	<p>294 701 Ft</p>
 	<p>Ultra-H.265 4M PTZ IP StarLight CAMERA 1/2.8" CMOS Image Sensor, max. 2688x1520 @ 30fps</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2688x1520: 30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, • Tripla streams: 1x4MP, 1x1080p@30 fps, 1xD1@30 fps • 2D/3D DNR, Colour: 0.003 Lux, 0 Lux with IR, 150m IR range • Two-way audio, Alarm I/O • 120dB WDR, Motion Detection, Privacy Mask-24 areas • Embedded smart algorithm , 9:16 Corridor format, Up to 8 OSDs • Smart: Support false alarm filtering: Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance detection, Region exit detection; Face capture; • Pan Range 360° (endless), 0.1°/s ~ 200°/s, Preset speed: 300°/s • Tilt Range -15° ~ +90° (auto reverse), Tilt Speed: 0.1° ~ 200°/s • Preset speed: 240°/s, Number of Preset 1024 • Network: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • Power: 24V AC/DC ±25%, PoE+ (802.3at) - Power Cons: max. 25W • Working Environment -40°C~+65°C, Ingress Protection IP66 • Dimension: Ø227x384 mm , 5.28 Kg, 6 KV surge protection • TR-WE45-IN Wall Mounting Bracket 	<p>AUTO-TRACKING 33x Zoom 4.5~ 148.5mm@F1.5-4 (H): 53"(széles)~2.3"(tele) W.-Proof: IP66 IR range: up to 150m Micro SD card (up to 256GB) RS485, 2/1 Alarm 1/1 Audio, CVBS</p>	 <p>PTZ-6624IQ-X33S</p>  <p>included TR-WE45-IN</p>	<p>IR-150 m</p> <p>33 x Zoom 4.5~ 148.5 mm@F1.5-4 (H): 53"(széles)~2.3"(tele) IP védettség: IP66 IR távolság: max. 150 m</p> <p>Riasztási be/kimenet: 2/1, Audió be/kimenet RS-485, CVBS</p>	<p>H.265/Smart kódolású 4MP PTZ IP StarLight Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 2688x1520/30 fps • 33x motoros zoom: 4.5-148.5 mm/F1.5 • Látszóg(H): 53"(széles)~2.3"(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.003 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság • 3 db Video Stream: 1x4MP@30 fps, 1x1080p@30 fps, 1xD1@30 fps • Valós WDR (max. 120 dB), Auto tracking • Mozgásérzékelés, Privát zóna - 24 terület, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú riasztás szűrés (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, Területre történő belépés/kilépés, Arc érzékelés • Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1°/s ~ 200°/s, Preset seb.: 300°/s • Tilt tartomány -15° ~ +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° ~ 200°/s, Preset seb. 240°/s, 1024 db preset • Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet: 2/1 • Tápellátás: 24V AC/DC ±25% / PoE+ (802.3at) - Fogyasztás: max. 25 W • Működési környezet: -40 °C ~ +65 °C, IP védettség: IP66 • Méretek: Ø 227 x 384 mm, Súly: 5.28 kg, 6 kV túlfeszültség védelem • TR-WE45-IN oldalfali konzol mellékelve 	<p>394 066 Ft</p>
 	<p>H.265 Auto Tracking PTZ IP StarLight Camera 1/1.8" CMOS Image Sensor, max. 2688x1520/60fps</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2D/3D DNR, Colour: 0.0005 Lux, 0 Lux with IR, 250m IR range • Frame Rate: 4MP (2688x1520): Max.60 fps • MJPEG+H.264+H.265+SmartEncoding compression • Triple Video Streaming, (ONVIF + API Compatible Integration) • Two-way audio, 2/1 Alarm I/O, 2D-/3D-DNR • True WDR (max. 120 dB), Motion Detection-4 areas, Privacy Mask-24 areas • Optical&Digital defog, EIS Image stabilizator • Embedded smart algorithm , Up to 8 OSDs • Smart: Audio detection , Behavior Detection: Intrusion, Crossing line, Face detection, People counting... • Pan Range 360° (endless), 0.1°/s ~ 74°/s, Preset speed: 300°/s • Tilt Range -20° ~ +90° (auto reverse), Tilt Speed: 0.1° ~ 74°/s • Preset speed: 240°/s, Number of Preset 1024 • Network: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • Power: 24VAC±25%, 24VDC/PoE++ (802.3bt) (IEEE802.3bt switch required), Power consumption: 16~51W • Working Environment -40°C~+70°C, Ingress Protection IP66 • Intelligent temperature control technology • Dimension: Ø270x496.7 mm , 9.76 Kg, 6 KV surge protection • WE45-IN Wall Mounting Bracket & 24VDC Power adapt., Included 	<p>AUTO-TRACKING Starlight 60fps 38 x Zoom 5.7 ~ 216.6 mm@F1.3 Auto/Manual; F1.6 ~ F4.6 58.5"(széles) ~ 2.1"(tele) IK-10 Innovative snow-removing functionality RS485, 2/1 Alarm, 1/1 Audio Shutter: Auto/Manual, 1/6 s ~ 1/100000 s S/N >55dB</p>	 <p>PTZ-6854SR-X38UP-VC</p>  <p>included TR-WE45-IN</p>	<p>IR-250 m</p> <p>AUTO-TRACKING Starlight 60fps 338x Zoom 5.7 ~ 216.6 mm@F1.3 Auto/kézi írás; F1.6 ~ F4.6 58.5"(széles) ~ 2.1"(tele) IK10 Fejlett hőeltávolító funkció RS485, 2/1 Riasztási be/kimenet, Audió be/kimenet Záridő: Auto/kézi, 1/6 s ~ 1/100000 s S/N >55 dB</p>	<p>H.265/Smart kódolású PTZ IP StarLight Kamera automatikus követéssel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/1.8" CMOS érzékelő, max. 2688x1520/60 fps • 38x motoros zoom: 5.7-216.6 mm/F1.3 • Látszóg(H): 58.5"(széles)~2.1"(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 250 m IR távolság • Képsűrűség: 2688x1520: Max. 60 fps • Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet: 2/1 • Valós WDR (max. 120 dB), Auto Tracking • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 24 terület, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1°/s ~ 74°/s, Preset seb.: 300°/s • Tilt tartomány -20° ~ +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° ~ 74°/s • Preset seb.: 240°/s, 1024 db preset • Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB, ANR) • Tápellátás: 24 V AC±25%, 24 V DC±25%, PoE++ (802.3bt) (IEEE802.3bt switch szükséges) • Fogyasztás: 16~51 W • Működési környezet: -40 °C ~ +70 °C, IP védettség: IP66 • Intelligens hőmérséklet szabályozás • Méretek: Ø 270 x 496.7 mm, Súly: 9.76 kg, 6 kV túlfeszültség védelem • WE45-IN oldalfali konzol és 24 V DC tápegység mellékelve 	<p>820 664 Ft</p>

	<p>Junction box (Extra back outlet for cable)</p> <p>Size: $\Phi 104.4\text{mm} \times 54.5\text{mm}$, 0.38 Kg</p>	for: IPW-2122LS-28F IPW-2124LS-40F	TR-JB05-B-IN	IPW-2122LS-28F IPW-2124LS-40F	<p>Kötődoboz (Extra hátsó kábelkivezetéssel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPW-2122LS-40F és XB-2365/8365 csőkamerákhoz • Méretek: $\Phi 104.4 \times 54.5$ mm, 0.38 kg 	7 448 Ft
	<p>Junction box (Extra back outlet for cable)</p> <p>for: 2122 / 2124 / 2125 .. Bullet Cameras only with square plate, not with round (not for IPW-212xLS-40F)</p> <p>Size: 93x93x40mm, 0.45 Kg</p>	for: IPW-2122-XX IPW-2124-XX Bullet Series	TR-JB05-A-IN	IPW-2122-XX IPW-2124-XX csőkamerákhoz	<p>Kötődoboz (Extra hátsó kábelkivezetéssel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPW-IPW-2122/2124/2125 sorozatú négyyszögletes talpú csőkamerákhoz (kerek talpú kamerákhoz nem, pl IPW-212xLS-xxF) • Méretek: 93 x 93 x 40 mm, 0.45 kg 	5 603 Ft
	<p>Pole Mount Adapter</p> <p>for: IPW2122 / 2124 / 2125 .. Bullet Cameras</p> <p>Size: 99 x 90 x 38mm, 0.22Kg</p> <p>Compatible with TR-JB05-A-IN & TR-JB05-B-IN</p> <p>NOT FOR TR-JB07-D-IN</p>	for: IPW-2122-XX IPW-2124-XX IPW-222X- & 232X. bullet series	TR-UP06-B-IN	IPW-2122-XX IPW-2124-XX IPW-222X- & 232X. csőkamerákhoz	<p>Oszlop tartó adapter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alkalmazható: IPW-2122/2124/2125, IPW-232x-28Z, IPW-232xL és IPW-2222-40/60S sorozatú kamerákhoz • TR-JB05-A-IN & TR-JB05-B-IN kötődoboz oszlopra történő szereléséhez, beltéren vagy kültéren • Méretek: 99 x 90 x 38 mm, Súly: 0.22 kg 	3 956 Ft
	<p>Pole Mount Adapter</p> <p>Size: 127 x 136 x 62.5mm 0.34Kg</p> <p>For: TR-JB05-A-IN, TR-JB05-B-IN, TR-JB06-A-IN és TR-JB07-D-IN</p>	for: IPW-232X & IPW-222X, 26X. Bullet Series	TR-UP06-C-IN	IPW-232X & IPW-222X, 26X. Csőkamerákhoz	<p>Oszlop tartó adapter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alkalmazható IPW-212x/212xL és IPW-232xL sorozatú kamerák oszlopra szereléséhez • Alkalmazható: TR-JB05-A-IN, TR-JB05-B-IN, TR-JB06-A-IN és TR-JB07-D-IN kötődobozok oszlopra történő szereléséhez, beltéren vagy kültéren • Méretek: 127 x 136 x 62.5 mm, Súly: 0.34 kg 	5 452 Ft
	<p>Junction box (Extra back outlet for cable)</p> <p>Size: 104mm X 104mm X 55.5mm, 0.45 Kg</p>	for: IPW-232X & IPW-222X, 26X. Bullet Series	TR-JB06-A-IN	IPW-232X & IPW-222X, 26X. csőkamerákhoz	<p>Kötődoboz (Extra hátsó kábelkivezetéssel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPW-232xL-28ZD sorozatú csőkamerákhoz • Méretek: 104 x 104 x 55.5mm, 0.45 kg 	7 528 Ft
	<p>Junction box (Extra back outlet for cable)</p> <p>for 23xx & 22xx Bullet Cam., IPW-262ER9-DUZIT-ME</p> <p>Size: 125mmx125mmx55m, 0.75 Kg</p>	for: IPW-232X & IPW-222X, 26X. Bullet Series	TR-JB07-D-IN	IPW-232X & IPW-222X, 26X. csőkamerákhoz	<p>Kötődoboz (Extra hátsó kábelkivezetés)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPW-23xx és IPW-22xx sorozatú csőkamerákhoz, PTZ-675IQ-X45WAL PTZ kamerához, valamint IPW-262ER9-DUZIT-ME és IPW-LPR47-X10SZ rendszámolvasó kamerához • Méretek: 125 x 125 x 55 m, 0.75 kg 	9 739 Ft
	<p>Junction box (Extra back outlet for cable) for</p> <p>For Dome Cameras: IPD-325IQ IPD-3615IQ, IPD-328LSA, IPD-3614LSA-28F (in new house) camera series</p> <p>Dimensions: $\Phi 109 \times 36\text{mm}$, 0.35 Kg</p>		TR-JB03-G-IN		<p>Kötődoboz (Extra hátsó kábelkivezetés)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPD-325IQ, 328LSA, 3615IQ sorozatú, IPD-3614LSA-28F (új ház) dóm kamerák részére • Méretek: $\Phi 109 \times 36$ mm, 0.35 kg 	4 939 Ft
	<p>3-inch, Fixed Dome Mount</p> <p>Wall installation for: IPD-3534LSA-28Z</p> <p>Dimensions: $\Phi 126 \times 36\text{mm}$, 0.24 Kg</p>		TR-JB03-H-IN		<p>Kötődoboz (Extra hátsó kábelkivezetés)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPD-3534LSA-28Z sorozatú dóm kamerák részére • Méretek: $\Phi 126 \times 36\text{mm}$, 0.24 Kg 	5 697 Ft
	<p>3-inch, Fixed Dome Mount</p> <p>Wall installation for: IPD-3612LS-28F & IPD-3614LSA-28F (earlier house)</p> <p>Dimensions: $\Phi 117.8 \times 36\text{mm}$, 0.25 Kg</p>		TR-JB03-I-IN		<p>Kötődoboz (Extra hátsó kábelkivezetés)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPD-3612LS-28F, IPD-3614LSA-28F (korábbi ház) sorozatú dóm kamerák részére • Méretek: $\Phi 117.8 \times 36\text{mm}$, 0.25 Kg 	5 521 Ft

	<p>3-inch, Fixed Dome Mount For Dome: IPD-3612-28MC, IPD-3614-28MC, IPF-814SR-F-16 IPD-3632-28ZC, IPD-3634-28Z, IPD-3638-28Z .. (not for IPD-361xLS series) Dimensions: $\Phi 126\text{mm} \times 36\text{mm}$, 0.35 Kg</p>			TR-JB03-E-IN		<p>Kötődoboz (Extra hátsó kábel kivezetés) • IPD-363X-28, IPD-361X-28MC, IPF-814SR-F-16 Dóm kamerákhoz (nem alkalmazható az IPD-361xLS sorozatú kamerához) • Méretek: $\Phi 126 \times 36$ mm, Súly: 0.35 kg</p>	4 722 Ft
	<p>3-inch, Fixed Dome Mount (Wall installation) For Dome: IPD-3612-28MC, IPD-3614-28MC, IPF-814SR-F-16 IPD-3632-28ZC, IPD-3634-28Z, IPD-3638-28Z .. Dimensions: H126 x $\Phi 126$ x L188mm, 0.58 Kg</p>			TR-WM03-B-IN		<p>Oldalfai konzol • IPD-363X-28, IPD-361X-28MC, IPD-361x, IPF-814SR-F-16 Dóm kamerákhoz (nem alkalmazható az IPD-2612LS-28F kamerához) • Méretek: H126 x $\Phi 126$ x L188mm, 0.58 Kg</p>	8 876 Ft
	<p>Junction box (Extra back outlet for cable) for Dome: IPD-3232L-28ZD, IPD-3232L-28ZD, IPD-3235-28SZ IPF-868ER-F18-B Size: $\Phi 146\text{mm} \times 40\text{mm}$, 0.45 Kg</p>			TR-JB04-C-IN		<p>Kötődoboz (Extra hátsó kábelkivezetés) • IPF-868ER-F18-B és Motoros IPD-323X Dóm kamerákhoz • Méretek: $\Phi 146 \times 40$ mm • 0.45 kg</p>	6 272 Ft
	<p>4-inch, Fixed Dome Mount For Motorized: IPD-3232L-28ZD, IPD-3232L-28ZD & IPD-3235-28SZ Dimensions: H125 x W125 x L208mm, 0.58 Kg</p>			TR-WM04-IN		<p>Oldalfai konzol • IPD-323xL-28ZD, IPD-3235-28SZ Dóm kamerákhoz • Méretek: 125 x 125 x 208mm, 0.58 Kg</p>	10 144 Ft
	<p>Sunshade Shell for Fixed Dome Application: wall installation for IPD-32x series Fixed dome Dimensions: 130x130x55mm Weight: 0.05kg Material: Plastic</p>			HS-205S		<p>Esővédő árnyékoló dóm kamerákhoz • Alkalmazás: IPD-32x sorozatú kamerák oldalfalra történő telepítések • Anyag: műanyag • Méret: 130 x 130 x 55 mm, Súly: 50 g</p>	3 014 Ft
	<p>Sunshade Shell for Varifocal Dome Application: wall installation for IPD-323X series zoom dome Dimensions: 167mmx170mmx55mm Weight: 0.09kg Material: Plastic</p>			HS-207S		<p>Esővédő árnyékoló varifokális dóm kamerákhoz • Alkalmazás: IPD-323X sorozatú kamerák oldalfalra történő telepítések • Anyag: műanyag • Méret: 167 x 170 x 55 mm, Súly: 90 g</p>	3 763 Ft
	<p>Pendant mount Bracket Application: Indoor or outdoor, PTZ-675IQ-X4SWAL PTZ Dome Pendant installation Dimensions: 104x131x67mm, 88g, Aluminium</p>			TR-CM06-D		<p>Mennyezeti függesztő konzol • Alkalmazás: PTZ-675IQ-X4SWAL kamera függesztve történő szereléséhez • Anyag: alumínium • Méretek: 104x131x67mm, Súly: 88g</p>	2 868 Ft
	<p>Camera Corner Mount Application: Indoor or outdoor Bullet Camera+Junction box Corner installation Dimensions: 137x127x116mm, 0,42Kg</p>			TR-UC08-C		<p>Sarokadapter csőkamerák részére • Alkalmazás: csőkamera és kötődoboz sarokra történő szereléséhez • Méretek: 137 x 127 x 116, 0,42 kg</p>	10 012 Ft
	<p>Pendant mount for Dome Cameras For dome cameras together with TR-JB03-G-IN, TR-JB03-H, TR-JB04-C-IN, TR-JB03-I-IN junction box For bullet cameras together with TR-JB05-A-IN, TR-JB05-B-IN, TR-JB06-A-IN and TR-JB07-D-IN junction box, NPT 3/4" connection, Material: aluminium Size: $\Phi 110 \times 223.5$ mm, 0,67 kg</p>			TR-CM24-IN		<p>Mennyezeti függesztő konzol • Alkalmazható TR-JB03-G-IN, TR-JB03-H, TR-JB04-C-IN kötődobozokkal együtt dóm kamerák függesztett szereléséhez • Alkalmazható TR-JB05-A-IN, TR-JB05-B-IN, TR-JB06-A-IN és TR-JB07-D-IN kötődobozokkal együtt csőkamerák függesztett szereléséhez • NPT 3/4" csatlakozás, Anyaga: alumínium • Méretek: $\Phi 110 \times 223.5$ mm, 0,67 kg</p>	6 340 Ft

	<p>Pendant mount pipe for TR-CM24-IN NPT 3/4" connection, Material: aluminium Size: Ø 32 x 520 mm, 0.35 kg</p>		TR-SE24-A-IN		<p>Hosszabbító elem TR-CM24-IN konzolhoz</p> <ul style="list-style-type: none"> NPT 3/4" csatlakozás, Anyaga: alumínium Méret: Ø 32 x 520 mm, 0.35 kg 	5 072 Ft
	<p>Waterproof joint (Cable GLAND) Body: Nylon PA66, Sealers: Silicon, IP68 For All Junction Boxes</p>	<p>Ø29.7mm x 38.4mm Cable diameter: Ø6.5~10.5mm NPT 3/4"</p>	TR-A01-IN	<p>Ø 29.7 x 38.4 mm Kábel mérete: Ø 6.5~10.5 mm NPT 3/4"</p>	<p>Tömszelence</p> <ul style="list-style-type: none"> Anyaga: Műanyag PA66, Tömítés: Szilikon, IP68 Minden kötődobozhoz alkalmazható 	778 Ft
	<p>Vertical Pole mount Bracket Application: Indoor or outdoor, pole installation for PTZ dome cameras Dimensions(L x W x H): 215x172x65mm, 0.6Kg</p>		TR-UP08-A-IN		<p>Oszlop tartó adapter (TR-WE45-IN szükséges)</p> <ul style="list-style-type: none"> Alkalmazás: PTZ kamera oszlopra történő szereléséhez, beltéren vagy kültéren Méret: (L x W x H): 215 x 172 x 65 mm, Súly: 0.6 kg 	8 673 Ft
	<p>Pendent mount Bracket Application: Indoor or outdoor, PTZ Dome Pendant installation Dimensions: Ø116.5mm x 239mm, 0.75Kg</p>		TR-CE45-IN		<p>Menyezeti függesztő konzol</p> <ul style="list-style-type: none"> Alkalmazás: PTZ kamera függesztve történő szereléséhez Méret: Ø 116.5 x 239 mm, Súly: 0.75 kg 	13 525 Ft
	<p>PTZ Dome Corner Mount Application: Indoor or outdoor, PTZ Dome Corner installation Dimensions: 215mmx210mmx122mm, 1.87Kg</p>	for PTZ cameras with Wall bracket	TR-UC08-A-IN		<p>Sarokadapter PTZ kamerák részére</p> <ul style="list-style-type: none"> Alkalmazás: PTZ kamera sarokra történő szereléséhez Méret: 215 x 210 x 122, 1.87 kg 	12 003 Ft
	<p>PTZ Dome Pendant Mount Application: Indoor or outdoor, PTZ Dome Pendant installation Dimensions: Ø116mm x 30.5mm, 0.3Kg</p>	for PTZ cameras and TR-SE45-A-IN	TR-UF45-A-IN		<p>Függesztő adapter PTZ kamerák részére</p> <ul style="list-style-type: none"> Alkalmazás: PTZ kamera közvetlenül vagy TR-SE45-A-IN függesztő elemmel függesztve történő szereléséhez Méret: Ø116 x 30.5 mm, 0.3 kg 	8 200 Ft
	<p>PTZ Dome Pendant Mount (500mm) Application: Indoor or outdoor, PTZ Dome Pendant installation Dimensions: Ø59mm x 526mm, 0.93Kg</p>	for PTZ cameras with TR-UF45-A-IN / TR-CE45-IN	TR-SE45-A-IN		<p>Függesztő adapter PTZ kamerák részére (500 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Alkalmazás: PTZ kamera TR-UF45-A-In vagy TR-CE45-IN adapterrel függesztve történő szereléséhez Méret: Ø59 x 526 mm, 0.93 kg 	8 030 Ft
	<p>12-inch Junction Box for all PTZ Cameras Outdoor or indoor cable junction box Material: Aluminium alloy, Left/Right opening selectable Bottom 7 cabling holes (4x GLAND + 3x Silicone Rubber) Compatible with TR-WE45-IN 296mmx244mmx127mm/2.8Kg</p>	<p>Compatible with TR-WE45-IN Wall mount Bracket 230x141x202mm</p>	TR-JB12-IN		<p>Kötődoboz Smart IP PTZ kamerákhoz</p> <ul style="list-style-type: none"> Kötődoboz Smart PTZ kamerákhoz Alkalmazható oldalfali konzol TR-WE45-IN Balra/jobbra nyitható (átszerelhető) Alul 7x kábelkivezetés (4x tömszelence + 3x szilikon) Méret: 296x244x127 mm Súly: 2.8 kg Anyaga: alumínium öntvény 	50 719 Ft

12M/4K Stand Alone NVR (Network Video Recorder) & HDD, Ultra-H265/Smart H265/H264, 4~128Ch



WD Purple 3.5" SATA 6Gb/s Video Surveillance HDD, 1TB Capacity
5400 RPM, 64Mbyte Cache, 2year Warranty

WD10PURZ

WD Purple 3.5" SATA 6Gb/s Video Surveillance HDD
1 TB tárterület
5400 RPM, 64 MB Cache, 2 év garancia

27 119 Ft

WD Purple 3.5" SATA 6Gb/s Video Surveillance HDD, 2TB Capacity
5400 RPM, 64Mbyte Cache, 2year Warranty

WD22PURZ

WD Purple 3.5" SATA 6Gb/s Video Surveillance HDD
2 TB tárterület
5400 RPM, 64 MB Cache, 2 év garancia

35 867 Ft

WD Purple 3.5" SATA 6Gb/s Video Surveillance HDD, 6TB Capacity
5400 RPM, 128Mbyte Cache, 2year Warranty

WD62PURX

WD Purple 3.5" SATA 6Gb/s Video Surveillance HDD
6 TB tárterület
5400 RPM, 128 MB Cache, 2 év garancia

115 662 Ft










WD Purple 3.5" SATA 6Gb/s Video Surveillance HDD, 8TB Capacity
5640 RPM, 128Mbyte Cache, 2year Warranty

WD84PURU







WD Purple 3.5" SATA 6Gb/s Video Surveillance HDD
8 TB tárterület
5640 RPM, 128 MB Cache, 2 év garancia

107 271 Ft

   	<p>H265/H264 SMART PoE Network Video Recorder Ultra 265/H.265/H.264, FAN LESS silent technology Plug & Play with 4 independent PoE network interfaces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accurate retrieval, instant playback, Support AVI/MP4 Back-up • 1 SATA HDD up to 8TB, Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE • Support for mobile client access, 128 Remote Users • VCA Detection: Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection • VCA Search: Face search, Behavior search • Recording Res.: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Synchronous Playback: 4-ch (4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF) • Decoding: 1 x 4K@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30 • HDMI Out: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz • VGA Output: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz • Corridor Mode Screen: 3/4 • Network Interface: 4 independent 100 Mbps PoE network interfaces + 1xRJ-45 Network. • USB Interface: Rear panel 2 x USB2.0 • Power: 48VDC, PoE ports: Max 30W for single port, Total-54W (13.5W/Ch) • Dimensions: 205 x 205 x 46mm - 0.6Kg 	<p>IP Video Input: 4Ch Bandwidth: 112Mbps In bandwidth: 64Mbps Out bandwidth: 48Mbps Synchronous Play-b: 4Ch 4 x 100 Mbps PoE ports 48V DC-Max 30W for 1 port 54W in total (13.5W/Ch)</p>	<p>NVR-301-04LH-P4</p>	<p>IP Videó csatorna: 4 cs. (4 cs. poE) Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps akár 8 TB HDD Színkr. lejátszás: 4 cs. 4 x 100 Mbps PoE port PoE 802.3af/at, Össz.: 54 W</p>	<p>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • 4 db Plug & Play PoE (802.3af/802.3at) port • Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 48 Mbps • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény észlelése • VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés • Visszajátszás akár 8 kameráról is egyszerre • Folyosó módú megjelenítés 3/4 • 1 SATA HDD max. 8 TB • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok • Felhő alapú távoli P2P elérés (starlive.com), Mobil kliensek (Android, IOS) • Rögzítési felbontás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Élőképp / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Megjelenítési kapacitás: 1 x 4K@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30 • HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p • Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív, • USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon • Tápellátás: 48 V DC, telj. felvétel: s9 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás • PoE szabvány: IEEE 802.3af/at • PoE táplálás: átlagosan 13.5 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 54 W • Méretek: 205 x 205 x 46 mm - 0.6 kg (HDD nélkül) 	<p>45 489 Ft</p>
   	<p>H265/H264 SMART PoE Network Video Recorder Ultra 265/H.265/H.264, FAN LESS silent technology Plug & Play with 8 independent PoE network interfaces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accurate retrieval, instant playback, Support AVI/MP4 Back-up • 1 SATA HDD up to 8TB, Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE • Support for mobile client access, 128 Remote Users • VCA Detection: Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection • VCA Search: Face search, Behavior search • Recording Res.: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Synchronous Playback: 8-ch (4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF) • Decoding: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30 • HDMI Out: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz • VGA Output: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz • Corridor Mode Screen: 3/4/5/7/9 • Network Interface: 8 independent 100 Mbps PoE network interfaces + 1xRJ-45 Network. • USB Interface: Rear panel 2 x USB2.0 • Power: 52VDC, PoE ports: Max 30W for single port, Total-75W • Dimensions: 280 x 240 x 46mm - 0.8Kg 	<p>IP Video Input: 8Ch Bandwidth: 112Mbps In bandwidth: 64Mbps Out bandwidth: 48Mbps</p> <p>Synchronous Play-b: 8Ch 1 SATA HDD up to 8 TB</p> <p>Corridor Mode Screen: 3/4/5/7/9</p> <p>Supported Standard: IEEE 802.3af/at</p> <p>52V DC-Max 30W for 1 port 75W in total</p>	<p>NVR-301-08LH-P8</p>	<p>IP Videó csatorna: 8 cs. (8 cs. poE) Max. 8 MP/kamera Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps akár 8 TB HDD Színkr. lejátszás: 8 cs. 8 x 100 Mbps PoE port PoE 802.3af/at, Össz.: 75 W Audió kimenet: 1</p>	<p>8 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • 8 db Plug & Play PoE (802.3af/802.3at) port • Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 48 Mbps • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény észlelése • VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés • Visszajátszás akár 8 kameráról is egyszerre • Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9 • 1 SATA HDD max. 8 TB • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok • Felhő alapú távoli P2P elérés (starlive.com), Mobil kliensek (Android, IOS) • Rögzítési felbontás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Élőképp / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Megjelenítési kapacitás: 1 x 4K@30 fps, 4 x 5MP@25 fps, 4 x 4MP@25 fps, 4 x 3MP@25 fps, 4 x 1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps • HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p • Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív, • USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon , Audió kimenet: 1 • Tápellátás: 52 V DC, telj. felvétel: s9 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás • PoE szabvány: IEEE 802.3af/at • PoE táplálás: átlagosan 9 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 75 W • Méretek: 280 x 240 x 46 mm - 0.8 kg (HDD nélkül) 	<p>63 017 Ft</p>
   	<p>H265/H264 SMART PoE Network Video Recorder Ultra 265/H.265/H.264, FAN LESS silent technology Plug & Play with 8 independent PoE network interfaces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accurate retrieval, instant playback, Support AVI/MP4 Back-up • 1 SATA HDD up to 8TB, Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE • Support for mobile client access, 128 Remote Users • VCA Detection: Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection • VCA Search: Face search, Behavior search • Recording Res.: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Synchronous Playback: 16-ch (4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF) • Decoding: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1@25 • HDMI Out: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz • VGA Output: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz • Corridor Mode Screen: 3/4/5/7/9/10/12/16 • Network Interface: 8 independent 100 Mbps PoE network interfaces + 1xRJ-45 Network. • USB Interface: Rear panel 2 x USB2.0 • Power: 52VDC, PoE ports: Max 30W for single port, Total-75W • Dimensions: 270 x 205 x 46mm - 0.8Kg 	<p>IP Video Input: 16Ch Bandwidth: 112Mbps In bandwidth: 64Mbps Out bandwidth: 48Mbps</p> <p>Synchronous Play-b: 16Ch 1 SATA HDD up to 8 TB</p> <p>Corridor Mode Screen: 3/4/5/7/9/10/12/16</p> <p>Supported Standard: IEEE 802.3af/at</p> <p>52V DC-Max 30W for 1 port 75W in total</p>	<p>NVR-301-16LH-P8</p>	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. (8 cs. poE) Max. 8 MP/kamera Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps akár 8 TB HDD Színkr. lejátszás: 16 cs. 8 x 100 Mbps PoE port PoE 802.3af/at, Össz.: 75 W Audió kimenet: 1</p>	<p>16 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • 8 db Plug & Play PoE (802.3af/802.3at) port • Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 48 Mbps • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény észlelése • VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés • Visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre • Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16 • 1 SATA HDD max. 8 TB • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok • Felhő alapú távoli P2P elérés (starlive.com), Mobil kliensek (Android, IOS) • Rögzítési felbontás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Élőképp / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Megjelenítési kapacitás: 1 x 4K@30 fps, 4 x 5MP@25 fps, 4 x 4MP@25 fps, 4 x 3MP@25 fps, 4 x 1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps, 16 x D1@25 fps • HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p • Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív, • USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon , Audió kimenet: 1 • Tápellátás: 52 V DC, telj. felvétel: s9 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás • PoE szabvány: IEEE 802.3af/at • PoE táplálás: átlagosan 9 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 75 W • Méretek: 270 x 205 x 46 mm - 0.8 kg (HDD nélkül) 	<p>66 601 Ft</p>

  	<p>H265/H264 SMART PoE Network Video Recorder Ultra 265/H.265/H.264, FAN LESS silent technology</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accurate retrieval, instant playback, Support AVI/MP4 Back-up • 1 SATA HDD up to 8TB, Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE • Support for mobile client access, 128 Remote Users • VCA Detection: Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection • VCA Search: Face search, Behavior search • Recording Res.: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Synchronous Playback: 4-ch (4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF) • Decoding: 1x4K@30fps, 4x5MP@30fps, 4x4MP@30 fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps • HDMI Out: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz • VGA Output: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz • Corridor Mode Screen: 3/4 • Network Interface: 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface • USB Interface: Rear panel 2 x USB2.0 • Power: 12VDC-5W w/o HDD • Dimensions: 260 x 240 x 46mm - 0.98Kg 	<p>IP Video Input: 4Ch (up to 6 after channel expansion) Bandwidth: 112Mbps In bandwidth: 64Mbps Out bandwidth: 48Mbps Synchronous Play-b: 4Ch Audio out: 1Ch</p> <p>NVR-301-04LH</p>	<p>IP Videó csatorna: 4 cs. (csatorna bővítéssel 6cs.) Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél: 64 Mbps Kimenő sávszél: 48 Mbps akár 8 TB HDD Színkr. lejátszás: 4 cs. Audió kimenet: 1</p>	<p>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • Bejövő sávszél: 64 Mbps, Kimenő sávszél: 48 Mbps • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény észlelés • VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés • Visszajátszás akár 4 kameráról is egyszerre • Folyosó módú megjelenítés 3/4 • 1 SATA HDD max. 8 TB • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok • Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliensek (Android, IOS) • Rögzítési felbontás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Megjelenítési kapacitás: 1x4K@30fps, 4x5MP@30fps, 4x4MP@30 fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps • HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p • Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív, • USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a háttapon., Audió kimenet: 1 • Tápellátás: 12 V DC, telj. felvétellel: <=5 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás • Méretek: 260 x 240 x 46 mm - 0.98 kg (HDD nélkül) 	<p>30 908 Ft</p>
  	<p>8Ch 4K SMART H265/H264 Network Video Recorder</p> <p>Third-party IP cameras supported with ONVIF conformance</p> <p>Accurate retrieval, instant playback, Support AVI/MP4 Back-up</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 SATA HDD up to 8 TB, Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE • Support for mobile client access, 128 Remote connection • Recording Res.: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Live / Playback: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Decoding: 1x4K@30fps, 1x5MP@30fps, 2x4MP@30 fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps • HDMI Out: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz • VGA Output: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz • Network Interface: 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface • USB Interface: Rear panel 2 x USB2.0 • Audio Output: 1, Power: 12VDC-5W, • Dimensions: 46 x 260 x 240mm - 0.98Kg 	<p>IP Video Input: 8Ch (up to 10 after channel expansion) Bandwidth: 112Mbps Incoming: 64Mbps Outgoing: 48Mbps Synchronous Playback: 8Ch</p> <p>Audio OUT: 1Ch</p> <p>NVR-301-08LH</p>	<p>IP Videó csatorna: 8 cs. (csatorna bővítéssel 10cs.) Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél: 64 Mbps Kimenő sávszél: 48 Mbps akár 8 TB HDD Színkr. lejátszás: 8 cs. Audió kimenet: 1</p>	<p>8 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • Bejövő sávszél: 64 Mbps, Kimenő sávszél: 48 Mbps • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás • AVI/MP4 formátumba történő mentés • 1 SATA HDD max. 8 TB • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok • Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) • Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) • Rögzítési felbontás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Megjelenítés: 1x4K@30fps, 1x5MP@30fps, 2x4MP@30 fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps • HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p • Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív • Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet • USB csatlakozó: Háttap: 2 x USB2.0 • Audió kimenet: 1 • Tápellátás: 12V DC, telj. felvétellel: <=5 W (HDD nélkül) • Méretek: 260 x 240 x 46 mm, 0.98 kg (HDD nélkül) 	<p>37 541 Ft</p>
  	<p>8Ch 4K SMART H265/H264 Network Video Recorder</p> <p>Third-party IP cameras supported with ONVIF conformance</p> <p>Accurate retrieval, instant playback, Support AVI/MP4 Back-up</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 SATA HDD up to 8TB, Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE • Support for mobile client access, 128 Remote connection • VCA Detection: Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection, Defocus detection, Scene change detection, Auto tracking, Object Left Behind, Object Removed • VCA Search: Face search, Behavior search, People counting statistic • Recording Res.: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Live / Playback: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Decoding: Ultra 265/H.265: 4 x 4K@30 fps, 6 x 5MP@30 fps, 8 x 4MP@30 fps, 9 x 4MP@25, 10 x 3MP@30 fps, 16 x 1080p@30 fps H.264: 3 x 4K@30 fps, 5 x 5MP@30 fps, 7 x 4MP@30 fps, 8 x 4MP@25, 9 x 3MP@30 fps, 14 x 1080p@30 • HDMI Out: max. 4K (3840x2160) /30Hz, • VGA Output: max. 1920x1080p /60Hz, • Network Interface: 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface • USB Interface: Rear panel 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 • Audio Output: 1, Power: 12VDC-6W, • Dimensions: 260 x 222 x 47mm - 0.98Kg 	<p>IP Video Input: 8Ch (up to 10 after channel expansion) Bandwidth: 144Mbps Incoming: 80Mbps Outgoing: 64Mbps Synchronous Playback: 8Ch</p> <p>Audio OUT: 1Ch</p> <p>NVR-5001-08S</p>	<p>IP Videó csatorna: 8 cs. (csatorna bővítéssel 10cs.) Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 144 Mbps Bejövő sávszél: 80 Mbps Kimenő sávszél: 64 Mbps akár 8 TB HDD Színkr. lejátszás: 8 cs. Audió kimenet: 1</p>	<p>8 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • Bejövő sávszél: 80 Mbps, Kimenő sávszél: 64 Mbps • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, ... • VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés, Személyszámlálási statisztika • Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9 • 1 SATA HDD max. 8 TB • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok • Felhő alapú távoli P2P elérés (eu.star4live.com) • Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) • Rögzítési felbontás: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Élőkép / Visszajátszás: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Megjelenítés: Ultra 265/H.265: 4 x 4K@30 fps, 6 x 5MP@30 fps, 8 x 4MP@30 fps, 9 x 4MP@25, 10 x 3MP@30 fps, 16 x 1080p@30 fps H.264: 3 x 4K@30 fps, 5 x 5MP@30 fps, 7 x 4MP@30 fps, 8 x 4MP@25, 9 x 3MP@30 fps, 14 x 1080p@30 • HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p • Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív • Protokoll: TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP • USB csatlakozó: Háttap: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 • Audió kimenet: 1 • Tápellátás: 12V DC, telj. felvétellel: <=6 W (HDD nélkül) • Méretek: 260 x 222 x 47 mm, 0.98 kg (HDD nélkül) 	<p>45 475 Ft</p>

 	<p>16Ch 4K SMART H265/H264 Network Video Recorder</p> <p>Third-party IP cameras supported with ONVIF conformance Accurate retrieval, instant playback, Support AVI/MP4 Back-up - 1 SATA HDD up to 8 TB, Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE Support for mobile client access, 128 Remote connection VCA Detection: Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection, Defocus detection, Scene change detection, Auto tracking, Object Left Behind, Object Removed VCA Search: Face search, Behavior search, People counting statistic Recording Res.: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Live / Playback: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Decoding: 2 x 4K@30, 3 x SMP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30,8 x 1080p@30, 16 x 720p@30 HDMI Out: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA Output: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz Network Interface: 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface USB Interface: Rear panel 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Audio In/Out: 1/1, Power: 12VDC-8W, Dimensions: 260 x 240 x 47mm - 1.3Kg</p>	<p>IP Video Input: 16Ch Bandwidth: 128Mbps Incoming: 64Mbps Outgoing: 64Mbps Synchronous Play-b: 16Ch</p> <p>Audio IN/OUT: 1Ch/1Ch</p>	<p>NVR-301-16XH</p>	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 128 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps akár 8 TB HDD Színkr. lejátszás:16 cs. Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 64 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés, Személyszámlálási statisztika Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16 1 SATA HDD max. 8 TB Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), • Mobil applikációs hozzáférés (Android, iOS) Rögzítési felbontás: 4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőképf / Visszajátszás: 4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Megjelenítési kapacitás: 2 x 4K@30, 3 x SMP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30 • HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Audió be-/kimenet: 1/1 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: s8 W (HDD nélkül) Méreték: 260 x 240 x 47 mm, 1.3 kg (HDD nélkül) 	<p>56 007 Ft</p>
 	<p>16Ch 4K SMART H265/H264 Network Video Recorder</p> <p>Support IQ VCA detection alarms and VCA search Accurate retrieval, instant playback, Support MP4 Back-up - 2 SATA HDD up to 8 TB, Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE Support for mobile client access, 128 Remote connection Recording: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Live/Playback: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1... Decoding: 20MP@30fps max (1x12MP, 2x 4K, 5x 4MP, 10x 1080p, 16x 720p) Network Interface: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive USB Interface: 2 x USB2 + 1 x USB3.0 Power: 12VDC, Consumption (without HDD): ≤ 12 W Supported: Audio In/Out: 1/1, 1 x RS-485, 8 x Alarm In, 2xOUT Dimensions: 380mm x 315mm x53mm - 1.8kg</p>	<p>IP Video Input: 16Ch Bandwidth: 640Mbps In bandwidth: 320Mbps Out bandwidth: 320Mbps 2 x 1GB LAN Synchronous Play-bk: 16Ch x 720p, 10x 1080p</p> <p>Audio IN/OUT: 1/1Ch Alarm IN/OUT: 8/2Ch RS-485</p>	<p>NVR-302-16C</p>	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Max. 12MP/kamera Sávszélesség: 640 Mbps Bejövő sávszél.: 320 Mbps Kimenő sávszél.: 320 Mbps akár 2 x 8 TB HDD Színkr. lejátszás: 16 cs. Egymástól független VGA/HDMI megjelenítés Audió be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 8/2 cs.</p>	<p>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása Bejövő sávszél.: 320 Mbps, Kimenő sávszél.: 320 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül VCA érzékelés: Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény észlelése, Elfokuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy VCA keresés: Magatartás alapú keresés Visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16 2 SATA HDD max. 8 TB/db Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, iOS) Rögzítési felbontás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőképf / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Megjelenítés: 1 x 12MP@30 fps, 2 x 4K@30 fps, 5 x 4MP@30 fps, 10 x 1080p@30 fps, 16 x 720p@30 fps • HDMI: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, független Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív USB csatlakozó: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0 Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 8/2, RS-485 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤12 W (HDD nélkül) Méreték: 380 x 315 x 46 mm, Súly: ≤1.8 kg (HDD nélkül) 	<p>93 082 Ft</p>
 	<p>16Ch 16x POE 4K SMART H265/H264 Network Video Recorder</p> <p>Support IQ VCA detection alarms and VCA search Accurate retrieval, instant playback, Support MP4 Back-up - 2 SATA HDD up to 14 TB, Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE Support for mobile client access, 128 Remote connection Recording: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Live/Playback: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1... Decoding: 20MP@30fps max (1x12MP, 2x 4K, 5x 4MP, 10x 1080p, 16x 720p) Network Interface: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive USB Interface: 2 x USB2 + 1 x USB3.0 Power: 230V AC, Consumption (without HDD): ≤ 15 W PoE Budget: 240W max, 30Wmax/port, IEEE 802.3at/af Supported: Audio In/Out: 1/1, 1 x RS-485, 8 x Alarm In, 2xOUT Dimensions: 380mm x 315mm x53mm - 2.6kg</p>	<p>IP Video Input: 16Ch Bandwidth: 640Mbps In bandwidth: 320Mbps Out bandwidth: 320Mbps 2 x 1GB LAN Synchronous Play-bk: 16Ch x 720p, 10x 1080p</p> <p>Audio IN/OUT: 1/1Ch Alarm IN/OUT: 8/2Ch RS-485</p> <p>16x POE, 240W all 30W max / port, 802.3at/af</p>	<p>NVR-302-16C-P16</p>	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Max. 12MP/kamera Sávszélesség: 640 Mbps Bejövő sávszél.: 320 Mbps Kimenő sávszél.: 320 Mbps akár 2 x 14 TB HDD Színkr. lejátszás: 16 cs. Egymástól független VGA/HDMI megjelenítés Audió be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 8/2 cs.</p> <p>16x POE, 240W összteljesítmény 30W max / port, 802.3at/af</p>	<p>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása Bejövő sávszél.: 320 Mbps, Kimenő sávszél.: 320 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül VCA érzékelés: Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény észlelése, Elfokuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy VCA keresés: Magatartás alapú keresés Visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16 2 SATA HDD max. 14 TB/db Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, iOS) Rögzítési felbontás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőképf / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Megjelenítés: 1 x 12MP@30 fps, 2 x 4K@30 fps, 5 x 4MP@30 fps, 10 x 1080p@30 fps, 16 x 720p@30 fps • HDMI: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, egymástól független Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív USB csatlakozó: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0 Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 8/2, RS-485 PoE Budget: 240 W max, 30 Wmax /port, IEEE 802.3at/af Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤12 W (HDD nélkül) Méreték: 380 x 315 x 46 mm, Súly: ≤2.6 kg (HDD nélkül) 	<p>150 061 Ft</p>
 	<p>32Ch 4K ULTRA H265 Network Video Recorder</p> <p>Support various VCA detection alarm and VCA search Accurate retrieval, instant playback, Support AVI/MP4 Back-up - 2 SATA HDD up to 20 TB, Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE Support 128 Remote Users Recording: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Live/Playback: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1... Decoding: 2 x 4K@30, 3 x SMP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30, 32 x D1 HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz Corridor Mode Screen : 3/4/5/7/9/10/12/16/32 Network Interface: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive USB Interface: Rear panel 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 + Front panel 1 x USB2.0 Power: 12VDC, Consumption (without HDD): ≤ 15 W Dimensions: 380mm x 315mm x49mm - 2.48Kg</p>	<p>IP Video Input: 32Ch Bandwidth: 224Mbps In bandwidth: 160Mbps Out bandwidth: 64Mbps Sync Playback 32Ch</p> <p>Audio IN/OUT: 1/1Ch</p>	<p>NVR-302-32S</p>	<p>IP Videó csatorna: 32 cs. Sávszélesség: 224 Mbps Bejövő sávszél.: 160 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps akár 2 x 10 TB HDD Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>32 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása Bejövő sávszél.: 160 Mbps, Kimenő sávszél.: 64 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás AVI/MP4 formátumba történő mentés 2 SATA HDD max. 10 TB/db Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, iOS) Rögzítési felbontás: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőképf / Visszajátszás: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Megjelenítés: 2 x 4K@30 fps, 3 x SMP@30 fps, 4 x 4MP@30 fps, 5 x 3MP@30 fps, 8 x 1080p@30 fps, 16 x 720p@30 fps, 32 x D1@25 fps • HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Audió be-/kimenet: 1/1 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤15 W (HDD nélkül) Méreték: 380 x 315 x 49 mm, ≤ 2.48 kg (HDD nélkül) 	<p>91 994 Ft</p>

 	<p>32Ch 12M/4K SMART H265/H264 Network Video Recorder</p> <p>Support various VCA detection alarm and VCA search</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accurate retrieval, instant playback, Support AVI/MP4 Back-up • 4 SATA HDD up to 8 TB, Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE • Support for mobile client access, 128 Remote connection • Recording: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Live/Playback: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1... • Decoding: 20MP@30fps max (1x12MP, 2x 4K, 5x 4MP, 10x 1080p, 16x 720p, 32x D1) <ul style="list-style-type: none"> • HDMI-1: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz • HDMI-2: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz • VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz <ul style="list-style-type: none"> • Network Interface: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive • USB Interface: 1 x USB3.0 + 2 x USB2.0 • Power: 12VDC, Consumption (without HDD): ≤ 12 W • Supported: Audio In/Out: 1/1, 1 x RS-485, 16 x Alarm IN, 4xOUT • Dimensions: 48 x 440 x 344mm - 3Kg 	<p>IP Video Input: 32Ch Bandwidth: 640Mbps In bandwidth: 320Mbps Out bandwidth: 320Mbps Synchronous Play-bk: 10Ch /1080p 16Ch / 720p</p> <p>Audio IN: 1Ch Alarm IN/OUT: 16Ch/4Ch RS-485</p>	<p>NVR-304-32C</p>	<p>IP Videó csatorna: 32 cs. Max. 12MP/kamera Sávsebesség: 640 Mbps Bejövő sávseb.: 320 Mbps Kimenő sávseb.: 320 Mbps 2 x Gigabit LAN 2 x HDMI kimenet akár 4 x 8 TB HDD RAID 1/5</p> <p>Színkr. lejátszás: 16 cs. Audio be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 16/4 cs.</p>	<p>32cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • Bejövő sávseb.: 320 Mbps, Kimenő sávseb.: 320 Mbps • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • VCA érzékelés: Behatolás érzékelés, Vonaláplépes, Hang-esemény észlelés, Előfokuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy • VCA keresés: Magatartás alapú keresés • Visszaajtszás akár 16 kameráról is egyszerre • Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16 • 4 SATA HDD max. 8 TB/db • RAID 1/5 • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok • Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) • Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) • Rögztítési felbontás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Előkép / Visszaajtszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Megjelenítés: 3 x 12MP@25 fps, 4 x 4K@30 fps, 8 x 4MP@30 fps, 16 x 1080p@30 fps, 32 x 960p@25 fps • HDMI-1: max. 4K (3840x2160) /30 Hz • HDMI-2: max. 4K vagy 1920x1080p /60 Hz • Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív • USB csatlakozó: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0 • Audio be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 16/4, RS-485 • Tápellátás: 12 V DC, Telj. felvétel: ≤ 12 W (HDD nélkül) • Méretek: 48 x 440 x 344 mm, Súly: ≤ 3 kg 	<p>141 107 Ft</p>
 	<p>32Ch 12M/4K SMART H265/H264 Network Video Recorder</p> <p>Support various VCA detection alarm and VCA search</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accurate retrieval, instant playback, Support AVI/MP4 Back-up • 4 SATA HDD up to 32TB (4x 8TB) • Support for mobile client access, 128 Remote connection • VCA Detection on camera: Face Detection, Face Comparison, Vehicle Detection, Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Temperature Detection (Fire Detection, Smoking Detection, Temperature Measurement, Smoke and Fire Detection), IQ Motion Detection, Mixed-Traffic Detection, Traffic Monitoring • Recording: 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Live/Playback: 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1... • Decoding: 2 x 16MP@30fps, 2 x 12MP@30fps, 4 x 4K@30fps, 6 x 5MP@30fps, 8 x 4MP@30fps, 10 x 3MP@30fps, 16 x 1080P@30fps, 32 x 960P@25fps <ul style="list-style-type: none"> • HDMI: max. 4K (3840x2160) /30Hz • VGA: 1920x1080p /60Hz • Network Interface: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive • USB Interface: Rear panel 1 x USB3.0, 1 x USB2.0 + Front panel 1 x USB3.0 • Power: 12VDC, Consumption (without HDD): ≤ 20 W • Supported: 1 x Audio In/Out, RS-485, 16 x Alarm IN, 4xOut • Dimensions: 440x344x48 - 3.15kg 	<p>IP Video Input: 32Ch Bandwidth: 480Mbps In bandwidth: 320Mbps Out bandwidth: 160Mbps Synchronous Play-b: 16Ch 1 x RS485</p> <p>Audio IN: 1Ch Alarm IN/OUT: 16Ch/4Ch</p>	<p>NVR-504-32IQ</p>	<p>IP Videó csatorna: 32 cs. Max. 16MP/kamera Sávsebesség: 480 Mbps Bejövő sávseb.: 320 Mbps Kimenő sávseb.: 160 Mbps 2 x Gigabit LAN 1 x HDMI kimenet akár 4 x 8 TB HDD</p> <p>Színkr. lejátszás: 16 cs. Audio be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 16/4 cs.</p>	<p>32 cs. 16M/4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • Bejövő sávseb.: 320 Mbps, Kimenő sávseb.: 160 Mbps • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • VCA érzékelés kamerán: Arc érzékelés, Arc összehasonlítás, Gépjármű érzékelés, Behatolás érzékelés, vonaláplépes, Területre történő be-/kijáratás, Hőmérséklet érzékelés (Tűz/Dohányzás érzékelés, Hőmérsékleti riasztás, Füst és Tűz érzékelés), IQ mozgásérzékelés, Vegyes forgalom érzékelés és ellenőrzés • VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés • Visszaajtszás akár 16 kameráról is egyszerre • Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16/32 • 4 SATA HDD, max. 8 TB/db • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok • Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) • Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) • Rögztítési felbontás: 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Előkép / Visszaajtszás: 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1... • Megjelenítés: 2 x 16MP@30 fps, 2 x 12MP@30 fps, 4 x 4K@30 fps, 6 x 5MP@30 fps, 8 x 4MP@30 fps, 10 x 3MP@30 fps, 16 x 1080P@30 fps, 32 x 960P@25 fps • HDMI: max. 4K (3840x2160) /30 Hz • VGA: max. 1920x1080p /60 Hz • Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív • USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0, 1 x USB2.0 • Audio be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 16/4, RS-485 • Tápellátás: 12 V DC, Telj. felvétel: ≤ 20 W (HDD nélkül) • Méretek: 440 x 344 x 48 mm, ≤ 3.15 kg 	<p>174 211 Ft</p>
 	<p>64Ch 12M/4K SMART H265/H264 Network Video Recorder</p> <p>Support various VCA detection alarm and VCA search</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accurate retrieval, instant playback, Support AVI/MP4 Back-up • 8 SATA HDD up to 112 TB, 1x eSATA • Support for mobile client access, 128 Remote connection • VCA Detection: Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection, Defocus detection, Scene change detection, Auto tracking, Object Left Behind, Object Removed • VCA Search: Face search, Behavior search, People counting statistic • Recording: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Live/Playback: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1... • Decoding: 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25 <ul style="list-style-type: none"> • HDMI-1/2: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz • VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz • Network Interface: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive • USB Interface: Rear panel 1 x USB3.0 + Front panel 2 x USB2.0 • Power: 100 ~ 240 VAC, Consumption (without HDD): ≤ 25 W • Supported: 1 x Audio In/Out, RS-485, RS-232, 16 x Alarm IN, 4xOUT • Dimensions: 442x426x89mm - 5.7Kg 	<p>IP Video Input: 64Ch Bandwidth: 768Mbps In bandwidth: 384Mbps Out bandwidth: 384Mbps Synchronous Play-b: 16Ch Array: RAID 0/1/5/6/10 1 x RS232, 1 x RS485 1x eSATA interface</p> <p>Audio IN: 1Ch Alarm IN/OUT: 16Ch/4Ch 12V Power output</p>	<p>NVR-308-64IQ</p>	<p>IP Videó csatorna: 64 cs. Max. 12MP/kamera Sávsebesség: 768 Mbps Bejövő sávseb.: 384 Mbps Kimenő sávseb.: 384 Mbps 2 x Gigabit LAN 2 x HDMI kimenet akár 4 x 14 TB HDD RAID 0/1/5/6/10 eSATA csatlakozó</p> <p>Színkr. lejátszás: 16 cs. Audio be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 16/4 cs.</p>	<p>64 cs. 12M/4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • Bejövő sávseb.: 384 Mbps, Kimenő sávseb.: 384 Mbps • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonaláplépes, Hang-esemény észlelés, Előfokuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy • VCA Keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés • Visszaajtszás akár 16 kameráról is egyszerre • Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16/32 • 8 SATA HDD max. 14 TB/db, 1 eSATA csatlakozás, • RAID 0/1/5/6/10 • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok • Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) • Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) • Rögztítési felbontás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Előkép / Visszaajtszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1... • Megjelenítés: 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 • HDMI-1/2: max. 4K (3840x2160) /30 Hz • VGA: max. 1920x1080p /60 Hz • Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív • USB csatlakozó: Előlap: 2 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0 • Audio be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 16/4, RS-485, RS-232 • Tápellátás: 230 V AC, Telj. felvétel: ≤ 25 W (HDD nélkül) • Méretek: 442 x 426 x 89 mm, ≤ 5.7 kg 	<p>509 506 Ft</p>

Managed/Unmanaged (Industrial & High Power) PoE Switches



**3FE(PSE) + 1FE(PD) uplink port, PoE switch
POWERED FROM ANOTHER POE SWITCH**
**Fanless, 3x10/100Mbps port (802.3af/at max. 15.4W/port) +
 1x10/100Mbps uplink PD (Powered Device) port
 10/100Mbps/RJ45 port, 802.3af/at standard
 PoE (via PD port input 30W),
 Powered by another Hi-PoE Switch via PD port
 PoE Budget: Max. 25 Watts average 8,334W each port
 DIN rail compatible, easy for placing in junction boxes
 End-span Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-) and 4/5+7/8-
 • Dimensions: 84 x 54 x 27mm, Weight: 100g**




PS03FE+1PD-DIN

**3xFE(PSE) + 1xFE(PD) port, unmanaged PoE switch
Másk POE switchről táplálva**

- 3x10/100Mbps port (802.3af/at max. 15.4W/port) + 1x10/100Mbps uplink PD (Powered Device) port
- IEEE802.3 af/at szabvány támogatása (max. 15.4 W/port)
- **Össz. PoE teljesítmény: max. 25 W**
- **Tápellátás: PD LAN porton keresztül:** PoE+ (30W) vagy High-PoE (60W) Switchről
- PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-) és 4/5+7/8-
- **DIN sínre szerelhető**, könnyedén elhelyezhető kötődobozokba is
- Ventilátor nélküli, műanyag ház
- Méretek (W x D x H): 84 x 54 x 27 mm - 100 g

5 522 Ft




1 Channel Ethernet Over Coax, Passive Extender, Pair
 Transmit Ethernet signal over standard 75 Ohm/m coaxial cable
 Max. distance 200m, passive device, no power source needed
 Comply with IEEE802.3, 10BASE-T and 100BASE-T
 Surge protection: 2kV

PS-EOC7001

1 csatornás Ethernet - Koax jeltovábbító kit

- Ethernet hálózati jel átvitele szabvány 75 Ohm/m koax kábelen
- Max. kábelhossz 200 m, passzív eszköz, nem igényel táplálást
- Megfelelőség IEEE802.3, 10BASE-T és 100BASE-T
- Villámvédelem: 2 kV

11 621 Ft



**4GE(PSE) + 1GE(PD) uplink port, unmanaged PoE switch
POWERED FROM ANOTHER POE SWITCH**
**Fanless, 5x10/100/1000Mbps/RJ45 port, 802.3af/at standard
 PoE (via PD port input 60W), Powered by another Hi-PoE Switch via PD port
 Power Supply: External 55VDC/1.1A AC/DC Adapter (buy separately) or PoE via PD port**
 • Surge Protection: Electrostatic standard Contact 4kV, air 6kV
 • PoE Budget: Max. 55 Watts 15.4W each port
 • **End-span Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-)**
 • Dimensions: 140 x 93 x 27mm, Weight: 1kg, Vol: 0,004 m³
 Packaging: 10pcs/CTN

PS04PGE+1PD

**4xGE(PSE) + 1xGE(PD) port, unmanaged PoE switch Asztali Switch
Másk POE switchről táplálva**

- 4xGigabit port (802.3af/at max. 15.4W/port) + 1xGigabit PD (Powered Device) port
- IEEE802.3 af/at szabvány támogatása (max. 15.4 W/port)
- **Össz. PoE teljesítmény: max. 55 W**
- **Tápellátás:**
 - PD LAN porton keresztül: PoE+ (30W) vagy High-PoE (60W) Switchről, egyéb PoE vagy High-PoE tápegységről
- **Külső tápegységről:** 55 V DC, 1.1A (POE-60W, külön megvásárolható)
- PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-)
- Tűlfeszültség-védelem: 4 kV (érintési) 6kV léggöri
- Ventilátor nélküli, fém ház
- Méretek (W x D x H) 140 x 93 x 27 mm - 1 kg

25 907 Ft



**4-Port 10/100Mbps - 802.3at PoE + 1-Port 10/100Mbps
Desktop Switch (External 60 Watts)**
 • Switch for standard mode/VLAN & extend mode operation **max. 250m**
 VLAN: to isolate ports to prevent broadcast storm and defend DHCP spoofing
 • Supports PoE Power max. 30 watts for each PoE port
 • PoE Budget: Max. 60W(48-56V), **15.4W or 30W each port**
 • Surge Protection: 2kV
 • Power Adaptor (included) 53V DC, 1.25A
 • Dimensions (W x D x H): 116x 78 x 26 mm - 425g
 • **End-span Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-)**

PS04FE+1FE

4x 10/100 Mbps (802.3at PoE) port + 1x 10/100Mbps Uplink port

- **Normál/VLAN&Extend mód** (10 Mbps/port, max. 250 m)
- VLAN mód: az egyes portok közötti adatforgalom letiltva, kizárólag az Up-link porton keresztül lehetséges az adatforgalom. Megelőzhető a DHCP spoofing és broadcast storm
- PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-)
- **PoE+ (802.3 at) szabvány támogatása (max. 30 W/port)**
- **Össz. PoE teljesítmény: max. 60 W/48-56 V DC, 15 W portonként**
- Tápegység: 53 V DC, 1.25 A (mellékelve)
- Tűlfeszültség védelem: 2 kV
- Méretek (W x D x H): 116 x 78 x 26 mm - 425 g

13 661 Ft



**4FE(PSE) + 2FE uplink port, unmanaged PoE switch
DC 44-56V Power Requirement, 50W 53V DC supplied PSU, 6x10/100Mbps/RJ45 port**
CCTV mode support (longdistance 200M max), 802.3af/at standard
 • Surge Protection: Electrostatic standard Contact 2kV, air 4kV
 • PoE Budget: Max. 50 watts/53VDC w. supplied PSU, **40W max@port1, 25Wmax/port**
In 9V DC - 45.5V DC powered range works as standard 6-ports switch
 In 45.5V DC - 56V DC powered range works as POE switch
 • **End-span Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-)**
 • Dimensions: 140 x 76 x 28mm, Weight: 0,8Kg

External PSU w. DC barrel connector







PS04FE+2FE-V2

**4xFE(PSE) + 2xFE uplink port, unmanaged PoE switch
Külső tápegységű asztali switch (50 W)**

- 4x10/100 Mbps (802.3af/at PoE) port + 2x10/100Mbps Uplink port
- IEEE802.3 af/at (PoE/PoE+) szabvány támogatása (max. 25 W/port, **max 40W @ port1**)
- **Össz. PoE teljesítmény: max. 50W/53 V DC a mellékelt táppal**
- PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-)
- **Normál/CCTV mód** (max. 200 m)
- Tűlfeszültség-védelem: 2 kV (érintési) 4kV léggöri
- Csendes, ventilátor nélküli fém ház
- Mellékelt tápegység: 53V DC 62W
- **9V DC - 45.5V DC tűlfeszültségtartományban hagyományos 6 portos switchként üzemel**
- 45.5V DC - 56V DC tűlfeszültségtartományban működik az aktív POE tápfeladás
- Méretek (W x D x H) 140 x 76 x 28 mm - 0.8 kg

17 378 Ft

 	<p>4FE(PSE) + 2FE uplink port, unmanaged PoE switch AC 100-240V 50/60Hz, 65W internal, Fanless, 6x10/100Mbps/RJ45 port CCTV mode support (longdistance 250M max), 802.3af/at standard</p> <ul style="list-style-type: none"> Surge Protection: Electrostatic standard Contact 4kV, air 6kV PoE Budget: Max. 60 watts/53VDC, 32W max/port End-span Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-) Dimensions: 168 x 93 x 32mm Weight: 0,8Kg, Vol: 0,0021 m³ Packaging: 10pcs/CTN 	<p>PS04FE+2FE</p>	<p>4xFE(PSE) + 2xFE uplink port, unmanaged PoE switch Asztali Switch (60 W)</p> <ul style="list-style-type: none"> 4x10/100 Mbps (802.3af/at PoE) port + 2x10/100Mbps Uplink port IEEE802.3 af/at (PoE/PoE+) szabvány támogatása (max. 32 W/port) Össz. PoE teljesítmény: max. 60 W/53 V DC PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-) Normál/CCTV mód (max. 250 m) Tűlfeszültség-védelem: 4 kV (érintési) 6kV légköri Csendes, ventilátor nélküli fém ház Tápellátás: 100-240 V AC, 65 W (beépített tápegység) Méreték (W x D x H) 168 x 93 x 32 mm - 0.8 kg 	<p>22 128 Ft</p>
 	<p>8FE(PSE) + 2FE uplink port, unmanaged PoE switch DC 44-56V Power Requirement, 108W 53V DC supplied PSU, 10x 10/100Mbps CCTV mode support (long distance 200Mmax), 802.3af/at standard</p> <ul style="list-style-type: none"> Surge Protection: Electrostatic standard Contact 2kV,air 4kV PoE Budget: Max. 100 watts/53VDC, 30W max/port End-span Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-) Dimensions 168 x 86 x 32mm, Weight: 1Kg 	<p>PS08FE+2FE</p>	<p>8xFE(PSE) + 2xGE uplink port, unmanaged PoE switch Asztali Switch (100 W)</p> <ul style="list-style-type: none"> 8x10/100 Mbps (802.3af/at PoE) port + 2x100Mbps Uplink port IEEE802.3 af/at (PoE/PoE+) szabvány támogatása (max. 30 W/port) Össz. PoE teljesítmény: max. 100 W/53 V DC PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-) Normál/VLAN/Extend mód (max. 200 m) VLAN mód: az egyes portok közötti multicast forgalom letiltva, kizárólag az Up-link porton keresztül lehetséges az adatforgalom. Megelőzhető a DHCP spoofing és broadcast storm. Tűlfeszültség-védelem: 2 kV (érintési) 4 kV légköri Tápellátás: 200-240 V AC/53V 108W DC külső tápegység Méreték (W x D x H) 168 x 86 x 32 mm - 1 kg 	<p>27 047 Ft</p>
 	<p>8-Port 10/100Mbps - 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (External 96 Watts)</p> <ul style="list-style-type: none"> Switch for standard mode/VLAN & extend mode operation max. 250m VLAN: to isolate ports to prevent broadcast storm and defend DHCP spoofing Supports PoE Power max. 30 watts for each PoE port PoE Budget: Max. 96W(48-56V), 15.4W or 30W each port Surge Protection: 2kV Power Adaptor (included) 53V DC, 2.5A Dimensions (W x D x H): 116x 78 x 26 mm - 425g End-span Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-) 	<p>PS08FE+2GE-V1</p>	<p>8xFE(PSE) + 2xGE uplink port, unmanaged PoE switch Asztali Switch (96 W)</p> <ul style="list-style-type: none"> 8x 10/100 Mbps (802.3at PoE) port + 2x 10/100/1000Mbps Uplink port Normál/VLAN&Extend mód (10 Mbps/port, max. 250 m) VLAN mód: az egyes portok közötti adatforgalom letiltva, kizárólag az Up-link porton keresztül lehetséges az adatforgalom. Megelőzhető a DHCP spoofing és broadcast storm PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-) PoE+ (802.3 at) szabvány támogatása (max. 30 W/port) Össz. PoE teljesítmény: max. 96 W/48-56 V DC, 15 W portonként Tápegység: 53 V DC, 2.5 A (mellékelve) Tűlfeszültség védelem: 2 kV Méreték (W x D x H): 270 x 105 x 27.5 mm - 612 g 	<p>30 735 Ft</p>
 	<p>16-Port 10/100Mbps - 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (External 150 Watts)</p> <ul style="list-style-type: none"> Switch for standard mode/VLAN & extend mode operation max. 250m VLAN: to isolate ports to prevent broadcast storm and defend DHCP spoofing Supports PoE Power max. 30 watts for each PoE port PoE Budget: Max. 150W(48-56V), 15.4W or 30W each port Surge Protection: 2kV Power: 230VAC Dimensions (W x D x H): 270 x 105 x 27.5 mm - 2.5kg End-span Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-) 	<p>PS16FE+2GE</p>	<p>16x 10/100 Mbps (802.3at PoE) port + 2x 10/100/1000Mbps Uplink port Normál/VLAN&Extend mód (10 Mbps/port, max. 250 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> VLAN mód: az egyes portok közötti adatforgalom letiltva, kizárólag az Up-link porton keresztül lehetséges az adatforgalom. Megelőzhető a DHCP spoofing és broadcast storm PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-) PoE+ (802.3 at) szabvány támogatása (max. 30 W/port) Össz. PoE teljesítmény: max. 150 W, 15 W portonként Tápellátás: 230 V AC Tűlfeszültség védelem: 2 kV Méreték (W x D x H): 270 x 105 x 27.5 mm - 2.5 kg 	<p>67 116 Ft</p>

	<p>16FE(PSE) + 2GE + 2GE-SFP uplink port, PoE switch with LCD AC 100-240V/270W internal, 16x10/100Mbps + 2x1000Mbps/RJ45 + 2xSFP port</p> <p>Watchdog: Programmable, if communication is dead for 1~2 minutes, switch reboots IP Camera CCTV mode support (long distance 250M max), 802.3af/at standard • Surge Protection: Electrostatic standard Contact 4KV, air 6KV • PoE Budget: Max. 250 watts/53VDC, 8-36W programmable each port • End-span Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-) • Manage by Colorful LCD HD display and control buttons (V3) • Size: 440 x 230 x 45 mm, Weight: 4,5Kg, Vol: 0,012 m³, Packaging: 5pcs/CTN</p> 	<p>PS16FE+2GE+2SFP</p>	<p>16xFE(PSE) + 2xGE + 2xGE-SFP uplink port, unmanaged PoE switch Asztali Switch (270 W) LCD kijelzővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16x10/100 Mbps (802.3af/at PoE) port + 2xGigabit Uplink port + 2xSFP Uplink port • Watchdog funkció: a kamera lefagyása esetén 1-2 perc után automatikusan ki-/bekapcsolja az adott portot • IEEE802.3 af/at (PoE/PoE+) Össz. PoE teljesítmény: max. 250 W/53 V DC, alapért. 15W portonként, 8W-36W módosítható az összteljesítményig • PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-) • Beépített színes LCD kijelző: rendszerállapot és PoE portok teljesítményfelvétele, adatforgalom • Normál/VLAN/Extend mód (max. 250 m) VLAN mód: az egyes portok közötti multicast forgalom letiltva, kizárólag az Up-link porton keresztül lehetséges az adatforgalom. Megelőzhető a DHCP spoofing és broadcast storm. • Túlfeszültség-védelem: 4 kV (érintési) 6kV légköri • Tápellátás: 100-240 V AC, 270 W (beépített tápegység) • Méretek (W x D x H) 440 x 230 x 45 mm - 4.5 kg 	<p>121 702 Ft</p>
	<p>24FE(PSE) + 2GE + 2GE-SFP uplink port, PoE switch with LCD AC 100-240V/390W internal, 24x10/100 + 2x1000Mbps/RJ45 + 2xSFP port</p> <p>Watchdog: Programmable, if communication is dead for 1~2 minutes, switch reboots IP Camera CCTV mode support (long distance 250M max), 802.3af/at standard • Surge Protection: Electrostatic standard Contact 4KV, air 6KV • PoE Budget: Max. 370 watts/53VDC, 8-36W programmable each port • End-span Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-) • Manage by Colorful LCD HD display and control buttons (V3) • Size: 440 x 230 x 45 mm, Weight: 4,5Kg, Vol: 0,012 m³, Packaging: 5pcs/CTN</p> 	<p>PS24FE+2GE+2SFP</p>	<p>24xFE(PSE) + 2xGE + 2xGE-SFP uplink port, unmanaged PoE switch Asztali Switch (390 W) LCD kijelzővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24x10/100 Mbps (802.3af/at PoE) port + 2xGigabit Uplink port + 2xSFP Uplink port • Watchdog funkció: a kamera lefagyása esetén 1-2 perc után automatikusan ki-/bekapcsolja az adott portot • IEEE802.3 af/at (PoE/PoE+) Össz. PoE teljesítmény: max. 370 W/53 V DC, alapért. 15W portonként, 8W-36W módosítható az összteljesítményig • PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-) • Beépített színes LCD kijelző: rendszerállapot és PoE portok teljesítményfelvétele, adatforgalom • Normál/VLAN/Extend mód (max. 250 m) VLAN mód: az egyes portok közötti multicast forgalom letiltva, kizárólag az Up-link porton keresztül lehetséges az adatforgalom. Megelőzhető a DHCP spoofing és broadcast storm. • Túlfeszültség-védelem: 4 kV (érintési) 6kV légköri • Tápellátás: 100-240 V AC, 390 W (beépített tápegység) • Méretek (W x D x H) 440 x 230 x 45 mm - 4.5 kg 	<p>153 313 Ft</p>
	<p>4GE(PSE) + 4GE unlink port, High-PoE switch with LCD AC 100-240V/150W internal, 8x10/100/1000Mbps/RJ45 port</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surge Protection: Electrostatic standard Contact 4KV, air 6KV • PoE Budget: Max. 150 watts/53VDC, 802.3af/at standard High power PoE output, with 1-4 ports support 60W each port • End-span Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-) • Dimensions: 280 x 180 x 43mm • Weight: 2,2Kg, Vol: 0,0072 m³ • Packaging: 5pcs/CTN Suitable with: PS04PGE+1PD 	<p>PSH04GE+4GE</p>	<p>4xGE(PSE) + 4xGE port, unmanaged PoE switch Asztali Switch (150 W) LCD kijelzővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4xGigabit port (802.3af/at High-PoE, max. 60W/port) + 4xGigabit port • IEEE802.3 af/at (PoE/PoE+/High-PoE) szabvány támogatása (1-4 port: max. 60 W/port) • Össz. PoE teljesítmény: max. 150 W/53 V DC • PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-) • Túlfeszültség-védelem: 4 kV (érintési) 6kV légköri • Tápellátás: 100-240 V AC, 150 W (beépített tápegység) • Méretek (W x D x H) 280 x 180 x 43 mm - 2.2 kg (fém ház) • Alkalmas PS04PGE+1PD táplálására 	<p>92 646 Ft</p>

 <p>HD 720</p>	<p>7" IP Camera Tester with: PoE IP, HDMI out, only With Capacitive Touch Screen, 7"/1280*800 resolution Test and display analog (D1-PAL-only) and IP cameras, support onvif, H.265, H.264, 4K video display, video level meter for analog, cable tracer, 7.4VDC 5000mAh lithium-polymer battery, working for 10hours, etc. do not support TVI, CVI, AHD. Only support IP and analog (D1-PAL)</p>	<p>IPC-600A</p>	<p>7" IP kamera teszter IP + CVBS analóg kamerák tesztelésére • 7" IPS érintő kijelző, 1280 x 800 felbontás • HDMI kimenet (max. 1080p) • Analóg (960H/D1) be/kimenet • Támogatja a H.264 és H.265 tömörítésű IP kamerák képének megjelenítését akár 4K felbontásig • Analóg videó jelszint mérése • ONVIF kamera kereső és tesztelő applikációk • Gyártói mobil applikációk • Kábel kereső funkció, MicroSD kártya támogatás (Pillanatkép és videó rögzítése analóg és IP forrásból) • Beépített wifi csatlakozási lehetőség (802.11 b/g/n, max. 150Mbps, Kliens vagy Hotspot mód) • Hálózat felderítő és tesztelő funkciók • Beépített 7.4 V DC 5000mAh lithium-polymer akkumulátor • Beépített PoE tápegység (24 W), 12 V DC/2 A, 5 V DC/2 A tápfeszültség kimenet • Működési idő max. 10 óra • Nem támogatja az AHD/CVI/TVI kamerák képének megjelenítését.</p>	<p>188 859 Ft</p>
 <p>Ultra HD 4K</p> 	<p>8" IP Camera Tester with: PoE IP, 4K, ONVIF, H.264 & H.265 Retina touch screen, 2048*1536 resolution 8MP TVI test, 8MP CVI test, 8MP AHD test, HDMI input: 720x480p / 720x576p / 1280x720p / 1920x1080p / 1024x768p / 1280x1024p / 1280x900p / 1440x900p HDMI signal output: 1 channel HDMI output, support 1080P DC12V 3A, DC48V PoE power output working for 16hours, etc., 264x182x43mm/1.5kg/3.5Kg/0.013m³</p>	<p>IPC-800C</p>	<p>8" IP kamera teszter IP + akár 8MP HD Analóg (TVI, CVI, AHD) és CVBS kamerák tesztelésére • 8" retina érintő kijelző, 2048 x 1536 felbontás • HDMI be és kimenet, max. 1080p • Támogatja a H.264 és H.265 tömörítésű IP kamerák képének megjelenítését akár 4K felbontásig • Analóg/TVI/CVI/AHD videó jelszint mérése • ONVIF kamera kereső és tesztelő applikációk • Gyártói mobil applikációk • Kijelző megosztása applikáción keresztül androidos telefonnal • Kábel kereső funkció, MicroSD kártya támogatás (Pillanatkép és videó rögzítése analóg és IP forrásból) • Beépített wifi csatlakozási lehetőség (802.11 b/g/n, max. 150Mbps, Kliens vagy Hotspot mód) • Hálózat felderítő és tesztelő funkciók: Ping, IP scan, DHCP szerver, Trace route • Beépített 7.4 V DC 7000mAh lithium-polymer akkumulátor, Felhajtható napellenző és kijelzővédő • Beépített PoE tápegység (25.5 W), 12 V DC/3 A, 5 V DC/2 A tápfeszültség kimenet • Működési idő max. 16 óra, Töltési idő 6-7 óra</p>	<p>345 879 Ft</p>
 <p>Ultra HD 4K</p> 	<p>5" IP Camera Tester with: PoE IP, 4K, ONVIF, H.264 & H.265 • Analog camera test: CVBS/HD-TVI/HD-CVI/HD-AHD camera test up to 8MP • IP camera test, support 4K resolution, ONVIF, H.264 and H.265 • Auto HD, auto recognize HD coax camera type and resolution • VGA input, support 1920 x 1200p 60fps, HDMI input, support 4K 30FPS • DC12V/3A, 48V/25.5W PoE power output • RS485 for PTZ control, 600-115200bps, more than 30 protocol • UTP cable test, detect the near-end, mid-end and far-end fault point of the network cable crystal head • RJ45 TDR cable test • Screen sharing with android phone over wifi • Built in WIFI: 802.11 b/g/n, max. 150Mbps • 1 channel audio signal input • Support MicroSd card: max. 32GB, Snapshot, Video record & playback for HD-Analogue and IP cameras) • Built-in 7.4V Li-Ion battery, 3350mAh • After charging 3-4 hours, normal working time 6 hours • Safety cord and Wrist belt attached • Size: 183x110x40mm, 320g</p>	<p>TEST-5000</p>	<p>5" IP kamera teszter IP + akár 8MP HD Analóg (TVI, CVI, AHD) és CVBS kamerák tesztelésére • 5" Full HD IPS érintő kijelző, max. 1920x1080 • HDMI (max. 4K/30Hz) és VGA bemenet, max. 1920x1200/60Hz • Támogatja a H.264 és H.265 tömörítésű IP kamerák képének megjelenítését akár 4K felbontásig • Analóg/TVI/CVI/AHD videó jelszint mérése • ONVIF kamera kereső és tesztelő applikációk • Gyártói mobil applikációk, beépített DHCP és FTP szerver • Kijelző megosztása applikáción keresztül androidos telefonnal • TOR teszter (RJ45), MicroSD kártya támogatás (max. 32GB, Pillanatkép és videó rögzítése analóg és IP forrásból) • Beépített wifi csatlakozási lehetőség (802.11 b/g/n, max. 150Mbps, Kliens vagy Hotspot mód) • Hálózat felderítő és tesztelő funkciók: Ping, IP scan, Trace route • Beépített 7.4 V DC 3350mAh lithium-polymer akkumulátor • Használható alakra rögzítve vagy nyakba akasztva is • Beépített PoE tápegység (25.5 W), 12 V DC/3 A tápfeszültség kimenet • Működési idő max. 6 óra, Töltési idő 3-4 óra • Méret: 183 x 110 x 40 mm, 320g</p>	<p>155 358 Ft</p>
 <p>PoE</p>	<p>Professional PoE Power Supply 1 Ch PoE Injector - 24W Input: 96~260VAC / Output: 48VDC - max 500mA, 2 x RJ-45 wallmount, EU two-round pins power plug for all IP cameras</p>	<p>RA-48PoE</p>	<p>1 cs. PoE Injektor • 1 x LAN bemenet (RJ45) / 1 x PoE (802.3at, RJ45) kimenet, max. 24 W • Tápfeszültség: 96~260 VAC / Kimenet: 48 V DC / max. 500 mA • Beépített fali csatlakozó</p>	<p>3 915 Ft</p>
 <p>PoE</p>	<p>Professional High PoE Power Supply (1 ch Hi-PoE Injector - 48W) Input: 96~264VAC / Output: 48VDC - max 1000mA, 2 x RJ-45 desktop, EU two-round pins power plug for PTZ Hi-PoE cameras</p>	<p>RA-48PoE-H1</p>	<p>1 cs. PoE Injektor • 1 x LAN bemenet (RJ45) / 1 x PoE+ (802.3at, RJ45) kimenet, max. 48 W • Tápfeszültség: 96~260 VAC / Kimenet: 48 V DC / max. 1000 mA • Beépített fali csatlakozó</p>	<p>6 219 Ft</p>
 <p>DC12V PoE</p>	<p>External PoE Splitter - IEEE802.3af SMART NETWORK ADAPTER MODULE • Input Voltage: 36V to 57V DC (for higher power operation an input voltage of DC48V is recommended). 1 x RJ45 • Output: 12VDC~1.5A (12 Watts maximum continuous) • Adopt the standard 803.2af signal to non-PoE devices (Split 803.2af signal to Data + Power) Dimension (Packing): 140x110x30mm/70g , Material: ABS</p>	<p>For All IP cameras without PoE</p> <p>PoE-48</p>	<p>Nem PoE táplálású eszközök PoE-ről történő táplálásához 12V DC, max. 1 A</p> <p>Külső PoE splitter - IEEE802.3af • Alkalmazható nem PoE táplálású eszközök PoE-ről (802.03af) táplálásához • 1 db RJ45 bemenet, 1 db RJ45 kimenet, 1 db 5.5x2.1 DC tápcsatlakozó • Tápfeszültség: 36V-57 V DC (nagyobb fogyasztók esetén javasolt 48 V DC feletti feszültség szint alkalmazása) • Kimenet: 12 V DC/1.5A (max. 1 A/12 W folyamatos üzemben) Csomagolási méret: 140 x 110 x 30 mm/70 g, ABS tokozásban</p>	<p>4 068 Ft</p>