



EXPORT PRICE LIST / Az árlístában nettó árak szerepelnek

www.videosec.com

6724 Szeged, Ustokos u. 12/b, Hungary. Tel:+36 62 458 585, Fax: +36 62 458 586, E-mail: eurotech@videosec.com

Reputation takes years to build,
but a click to DestroyNettó
Listaár

Description

Apr 08 2024






Model

Terms of Warranty: The warranty covers general use and does not cover any acts of nature, vandalism or problems with poor installation or wrong firmware upgrade.
Cutting cables on cameras, or damage will void any warranty. Videosec is constantly developing and improving products. We reserve the right to modify product design and specifications without notice and without incurring any obligation.

HUF





4 in 1 Color HD Analog CCTV Multi System Cameras AHD+TVI+CVI+CVBS, 2M (1920x1080) / 5M (2588x1620) / 8M (3840x2160), OSD Control Over Coax

 <p>2MP</p>	<p>2MP Night Vision D&N IR Bullet Camera 4in1 Color Full-HD Analog CCTV Multi System Camera AHD+TVI+CVI+CVBS with BNC OUT Sensitivity: 0.02Lux (F1.6) Day/Night(ICR), 2D-DNR, D-WDR, OSD Menu BNC Resolution: 1920x1080, Weather Proof IP-67 Weather Proof, Aluminium Metal Case, Working: -30°C~+60°C 1pcs IR LEDs, up to 20 meter Power: 12VDC-240mA, 142(L)x63(W)x65(H) mm, Weight: 135g</p>	<p>IR CUT Filter HD Lens 2.8mm Horiz. Angle of view: 90.5° BNC Output Mode: 2M(1920x1080) OSD control from recorder</p>	<p>XB-200IR-28F</p>	<p>HD Objektív 2.8 mm Látószög: 90.5° Felbontás: 2M (1920x1080) OSD vezérlés rögzítőről</p>	<p>4in1 1080p D&N IR Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.0MP 1/3" CMOS, Fényérzékenység: 0.02 lux(F1.6) • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 90.5° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/ CVBS, BNC kimenet • Valós Day/Night (ICR), 1 db IR LED, IR távolság: max. 20 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Műanyag ház, IP védettség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 240 mA • Méret: 142(hossz.) × 63(szé.) × 65(mag.) mm, Súly: 135 g 	7 774 Ft
 <p>2MP</p>	<p>2MP Starlight D&N IR Bullet Camera 4in1 Color Full-HD Analog CCTV Multi System Camera AHD+TVI+CVI+CVBS with BNC OUT Sensitivity: 0.005Lux (F1.6) Day/Night(ICR), 2D-DNR, D-WDR, OSD Menu BNC Resolution: 1920x1080, Weather Proof IP-67 Weather Proof, Aluminium Metal Case, Working: -30°C~+60°C 2pcs IR LEDs, up to 40 meter Power: 12VDC-270mA, 157(L)x66(W)x66(H) mm, Weight: 265g</p>	<p>IR CUT Filter HD Lens 2.8mm Horiz. Angle of view: 101.5° BNC Output Mode: 2M(1920x1080) OSD control from recorder Built in Microphone (audio signal over coax cable TVI/CVI)</p>	<p>XB-200IRS-28F</p>	<p>HD Objektív 2.8 mm Látószög: 101.5° Felbontás: 2M (1920x1080) OSD vezérlés rögzítőről Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelen, TVI/CVI)</p>	<p>4in1 1080p Starlight IR Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.0MP 1/3" CMOS, Fényérzékenység: 0.005 lux (F1.6) • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 101.5° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/ CVBS, BNC kimenet • Valós Day/Night (ICR), 2 db IR LED, IR távolság: max. 40 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Fém ház, IP védettség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 270 mA • Méret: 157(hossz.) × 66(szé.) × 66(mag.) mm, Súly: 265 g 	12 642 Ft
 <p>2MP</p>	<p>2MP Starlight D&N IR Bullet Camera 4in1 Color Full-HD Analog CCTV Multi System Camera AHD+TVI+CVI+CVBS with BNC OUT Sensitivity: 0.005Lux (F1.6) Day/Night(ICR), 2D/3D-DNR, D-WDR, OSD Menu BNC Resolution: 1920x1080, Weather Proof IP-67 Weather Proof, Aluminium Metal Case, Working: -30°C~+60°C 2pcs IR LEDs, up to 40 meter Power: 12VDC-270mA, Ø111x98(H) mm, Weight: 334g</p>	<p>IR CUT Filter HD Lens 2.8mm Horiz. Angle of view: 101.5° BNC Output Mode: 2M(1920x1080) OSD control from recorder Built in Microphone (audio signal over coax cable TVI/CVI)</p>	<p>XD-200IRS-28F</p>	<p>HD Objektív 2.8 mm Látószög: 101.5° Felbontás: 2M (1920x1080) OSD vezérlés rögzítőről Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelen, TVI/CVI) opcionális kötődoboz: TR-JB03-G-IN</p>	<p>4in1 1080p Starlight IR dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.0MP 1/2.9" CMOS, Fényérzékenység: 0.005 lux (F1.6) • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 101.5° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/ CVBS, BNC kimenet • Valós Day/Night (ICR), 2 db IR LED, IR távolság: max. 40 m • 2D/3D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Fém ház, IP védettség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 270 mA • Méret: Ø111 × 98 (mag.) mm, Súly: 334 g 	12 330 Ft
 <p>5MP</p>	<p>5MP 24/7 Color Bullet Camera w. WHITE LED 4in1 Color Analog CCTV Multi System UTC Function: adjust AHD/ CVI/TVI/ CVBS signal & menu settings via DVR Coaxial Control 1/2.7" CMOS, Sensitivity: 0.02Lux (F1.6) Multi-Resolution 5M: 2880x1620, 4M: 2560x1440 (16:9), Full HD (16:9) 2D-DNR, D-WDR, OSD Menu Weather Proof, Plastic Case IP-67, Working: -30°C~+60°C 1pcs Warm light LED, Up to 20m Power: 12VDC-200mA, Size: 142(L) × 63(W) × 65(H)mm, Weight: 145g</p>	<p>0-24h color image WHITE LED HD Lens 2.8mm Horiz. Angle of view: 110° BNC Output Mode: 5M(2880x1620) OSD control from recorder</p>	<p>XB-500WL-28F</p>	<p>Fehér LED HD Objektív 2.8 mm Látószög: 110° Felbontás: 5M (2880x1620) OSD vezérlés rögzítőről</p>	<p>4in1 5 MP csőkamera fehérfényű LED-del</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.0MP 1/2.7" CMOS, Fényérzékenység: 0.02 lux(F1.6) • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 110° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/ CVBS, BNC kimenet • Üzemmodváltás OSD menüből • 1 db fehérfényű LED, távolság: max. 20 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 5 MP (2880x1620), 5 MP (2592x1944), 4 MP (2560x1440), 2 MP (1920x1080), CVBS • Műanyag ház, IP védettség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 200 mA • Méret: 142(hossz.) × 63(szé.) × 65(mag.) mm, Súly: 145 g 	11 966 Ft
 <p>5MP</p>	<p>Starlight 5MP 24/7 Color Dome Camera with WHITE LED 4in1 Color Analog CCTV Multi System UTC Function: adjust AHD/ CVI/TVI/ CVBS signal & menu settings via DVR Coaxial Control 1/2.7" CMOS Sensitivity: 0.005Lux (F1.4) Multi-Resolution 5M: 2880x1620@25fps, 4M: 2560x1440 (16:9)@25fps, Full HD (16:9)@25fps 2pcs Warm light LED, Up to 40m, 2D-DNR, D-WDR, OSD Menu Weather Proof, Plastic Case IP-67, Working: -30°C~+60°C 4 KV surge protection, Metal&Plastic case Power: 12VDC-270mA, Size: Ø 111 x 96mm, 0.425Kg</p>	<p>0-24h color image WHITE LED HD Lens 2.8mm Horiz. Angle of view: 111.5° BNC Output Mode: 5M(2880x1620) OSD control from recorder Built in Microphone (audio signal over coax cable TVI/CVI)</p>	<p>XD-500WL-28F</p>	<p>Fehér LED HD Objektív 2.8 mm Látószög: 111.5° Felbontás: 5M (2880x1620) OSD vezérlés rögzítőről Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelen TVI/CVI)</p>	<p>4in1 5 MP dóm kamera fehérfényű LED-del</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.0MP 1/2.7" CMOS, Fényérzékenység: 0.005 lux(F1.4) • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 111.5° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/ CVBS, BNC kimenet • Üzemmodváltás OSD menüből • 2 db fehérfényű LED, távolság: max. 40 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V); 4MP: 2560(H)×1440(V); 1080P: 1920(H)×1080(V), CVBS • Fém és műanyag ház, IP védettség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 270 mA, 4 kv túlfesz. védelem • Méret: Ø 111 x 96 mm, Súly: 0.425 kg 	19 348 Ft








ABS JUNCTION BOX (Ral 7035 Grey), Stainless steel screws for cover, Enclosure design for installation of DIN rails and terminals				
	ABS Box 10 x 10 x 5 cm (WxDxH), 0.20Kg/0,0006 m³	MD-9097	ABS kötődoboz, 10 x 10 x 5 cm (Sz x H x M)	356 Ft
	ABS Box 15 x 15 x 8 cm (WxDxH), 0.63Kg/0,002 m³	MD-9054	ABS kötődoboz, 15 x 15 x 8 cm (Sz x H x M)	853 Ft
	ABS Box 26 x 15 x 12 cm (WxDxH), 0.50Kg/0,005 m³	MD-9079	ABS kötődoboz, 26 x 15 x 12 cm (Sz x H x M)	2 130 Ft
H265 8ch-2HDDs, XVR=NVR+DVR (Hybrid Video Recorder) H265/H264 Multi System AHD+TVI+CVI+CVBS+Smart-IP, Coax 4K / IP 4K				
 <p>4Ch H265/H264 Coax (AHD,TVI, CVI) + 2Ch IP Video Recorder</p> <ul style="list-style-type: none"> Recording Resolution: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P/720P/960H/4CIF/CIF Synchronous Playback: 4/6Ch IP Incoming/Outgoing Bandwidth: in 40/48Mbps, out: 48Mbps 1 x SATA HDD up to 8 TB Support for mobile client access, 128 Remote connection Recording signal Coax: 8MP Lite@8fps, 5MP@6fps (Only for 5MP @12.5 access), 5MP Lite@12fps, 4MP Lite@15fps, 1080P@15fps, 720P@30fps IP Encoding Capability: 2-ch (only IP up to 6ch), each channel up to 4MP Decoding Capability: <ul style="list-style-type: none"> Analog: 4 x 8MP Lite@8, 4x 5MP Lite@12, 4x 4MP Lite@15, 4 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 HDMI: max. 4k (3840x2160) /30Hz, VGA: max. 1920x1080p /60Hz Network Interface: 1xRJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interfaces, Network Protocols: TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE USB Interface: Rear panel 2 x USB2.0 Audio In/Out: 1/1, Power: 12VDC, 10W • Size: 260mm x226mmx 47mm - 1.1kg <p>  </p>	<p> 84 BNC IN 2x Network IN 1x Audio IN 1xHDD, RJ-45 LAN 2xUSB, 1xRS-485 CVBS OUT: 1-ch, BNC Network Bandwidth Incoming: 40/48Mbps Outgoing: 48Mbps Synchronous Playback: SD: 4ch, HD: 6ch Audio IN/OUT; 1/1Ch Alarm IN/OUT: 4/1Ch RS-485 </p>	XVR-301-04Q+2	<p>4 cs. Hibrid H.265 coax + IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: koaxiális: 8 MP Lite/5 MP/5 MP Lite/4 MP Lite/1080P/720P/CIF IP: max. 4 MP: H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/1080p@15 fps / 720p@30 fps 5-6. csatorna csak IP-alapú Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re Rögzítési sávszélesség: 40/48 Mbps, Kimenő sávszélesség: 48 Mbps VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása Élő nézet / lejátszás: Analog: 4 x 8MP Lite@8, 4x 5MP Lite@12, 4x 4MP Lite@15, 4 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz 1 SATA HDD, max. 8 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0 Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 Tápellátás: 12V DC, tej. felvétel: ≤10 W (HDD nélkül) Méreték: 260 x 226 x 47 mm - 1.1 kg (HDD nélkül) 	28 146 Ft
 <p>8Ch H265/H264 Coax (AHD,TVI, CVI) + 4Ch IP Video Recorder</p> <ul style="list-style-type: none"> Recording Resolution: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P/960P/720P/960H/4CIF/CIF Synchronous Playback: 8Ch, IP Incoming/Outgoing Bandwidth : 56Mbps /64Mbps 1 x SATA HDD up to 10 TB Support for mobile client access, 128 Remote connection Recording signal Coax: 8M Lite@8fps (Ch1 & Ch2, only), 5M Lite@12fps, 4M Lite@15fps, 3M@15fps (Ch1 & Ch2, only), 1080P@15fps, 720P@30fps. IP Encoding Capability: 4-ch (only IP up to 12ch), each channel up to 4K HDMI/VGA Output: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz Network Interface: 1xRJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interfaces TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE USB Interface: Rear panel 2 x USB2.0 Audio In/Out: 1/1, Power: 12VDC, 8W • Size: 260mm x240mmx 46mm - 1.3kg <p>  </p>	<p> 8x BNC IN 4x Network IN 1x Audio IN 1xHDD, RJ-45 LAN 2xUSB, 1xRS-485 CVBS OUT: 1-ch, BNC Network Bandwidth Incoming: 56Mbps Outgoing: 64Mbps </p>	XVR-301-08H	<p>8 cs. Hibrid H.265 coax + IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: koaxiális: 8 MP: AHD/TVI/CVI (1-2. csatornán), 5 MP: AHD/TVI, 4 MP: AHD/TVI/CVI, 3 MP: AHD/TVI, 1080p: AHD/TVI/ CVI, 720P: AHD/TVI/CVI, 960H: CVBS IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps (1-2. csatornán) / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/3 MP@15fps (1-2. csatornán) / 1080p@15 fps / 720p@30 fps 9-től 12. csatornákig csak IP-alapú Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása VCA lehetőség az 1. analóg csatornán, 2. vonal vagy 4 terület Élő nézet / lejátszás: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF HDMI/VGA: max. 1920x1080p /60Hz Pontos visszakeresés, azonnali lejátszás, exportálás MP4 formátumban 1 SATA HDD, max. 10 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 1 x USB2.0 Hang be/ki: 1/1 (1. csatornán coax is választható), RS-485 Tápellátás: 12V DC, tej. felvétel: ≤8 W (HDD nélkül) Méreték: 260 x 240 x 46 mm - 1.1 kg (HDD nélkül) 	57 020 Ft







 	<p>8Ch H265/H264 Coax (AHD,TVI, CVI) + 4Ch IP Video Recorder</p> <ul style="list-style-type: none"> Recording Resolution: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P/720P/960H/4CIF/CIF Synchronous Playback: 8/12Ch IP Incoming/Outgoing Bandwidth: in 40/56Mbps, out: 64Mbps 1x SATA HDD up to 8 TB Support for mobile client access, 128 Remote connection Recording signal Coax: 8MP Lite@8fps, 5MP@6fps (Only for 5MP @12.5 access), 5MP Lite @12fps, 4MP Lite@15fps, 1080P@15fps, 720p@30fps IP Encoding Capability: 4-ch (only IP up to 12h), each channel up to 4K Decoding Capability: Analog: 8 x 8MP Lite@8, 8x 5MP Lite@12, 8x 4MP Lite@15, 8x 1080P@15 IP: 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30 HDMI: max. 4K (3840x2160) /30Hz, VGA: max. 1920x1080p /60Hz Network Interface: 1xRJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interfaces, Network Protocols: TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE USB Interface: Rear panel 2 x USB2.0 Audio In/Out: 1/1, Power: 12VDC, 10W • Size: 260mm x226mmx 47mm - 1.1kg 	<p>8x BNC IN 4x Network IN 1x Audio IN 1xHDD, RJ-45 LAN 2xUSB, 1xRS-485 CVBS OUT: 1-ch, BNC Network Bandwidth Incoming: 40/56Mbps Outgoing: 64Mbps Synchronous Play-bk: SD: 8ch, HD: 12ch</p> <p>Audio IN/OUT; 1/1Ch Alarm IN/OUT: 4/1Ch RS-485</p>	<p>XVR-301-08Q+4</p>	<p>8 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 VGA/HDMI/CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 4, max. 12 Bejövő sávszél.: 40/56 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps</p>	<p>8 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: koaxiális: 8 MP Lite/5 MP MP Lite/4 MP Lite/1080P/720P/CIF IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/1080p@15 fps / 720p@30 fps 9-12. csatorna csak IP-alapú Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re Rögzítési sávszélesség: 40/56 Mbps, Kimenő sávszélesség: 64 Mbps VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása Élő nézet / lejátszás: Analog: 8 x 8MP Lite@8, 8x 5MP Lite@12, 8x 4MP Lite@15, 8x 1080P@15 IP: 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30 VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz 1 SATA HDD, max. 8 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0 Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤10 W (HDD nélkül) Méretetek: 260 x 226 x 47 mm - 1.1 kg (HDD nélkül) 	<p>38 277 Ft</p>	
 	<p>16Ch H265/H264 Coax (AHD,TVI, CVI) + 8Ch IP Video Recorder</p> <ul style="list-style-type: none"> Recording Resolution: 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P/720P/960H/4CIF/CIF Synchronous Playback: 16ch IP Incoming/Outgoing Bandwidth: in 80/112Mbps, out: 160Mbps 2 x SATA HDD up to 8 TB Support for mobile client access, 128 Remote connection Recording signal Coax: 8MP Lite@8fps, 5MP Lite @12fps, 4MP Lite@15fps, 720p@30fps IP Encoding Capability: 8-ch (only IP up to 24ch), each channel up to 4K Decoding Capability: Analog: 16 x 8MP Lite@8, 16x 5MP Lite@12, 16x 4MP Lite@15, 16x 1080P@15, 16x 720P@30 IP: 8x 1080P@30, 16x 720P@30, 24x D1@30 HDMI: max. 4K (3840x2160) /30Hz, VGA: max. 1920x1080p /60Hz Network Interface: 1xRJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interfaces, Network Protocols: TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP USB Interface: Rear panel 1x USB3.0, Front panel 1x USB2.0 Audio In/Out: 1/1, Alarm IN/OUT: 4/1Ch Power: 12VDC, 12W (without HDD) • Size: 380mm x326mmx 53mm - 2kg 	<p>16 BNC IN 8 Network IN 1x Audio IN 2xHDD, RJ-45 LAN 2xUSB, 1xRS-485 CVBS OUT: 1-ch, BNC Network Bandwidth Incoming: 80/112Mbps Outgoing: 160Mbps Synchronous Playback: 16ch</p> <p>Audio IN/OUT; 1/1Ch Alarm IN/OUT: 4/1Ch RS-485</p>	<p>XVR-302-16Q+8</p>	<p>16 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 VGA/HDMI/CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 8, max. 24 Bejövő sávszél.: 80/112 Mbps Kimenő sávszél.: 160 Mbps</p>	<p>16 cs. Hibrid H.265 koax + 8cs. IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: Koaxiális: 8 MP/5 MP/4 MP/1080P/720P/CIF IP: max. 8 MP/kamera: H.264, H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/1080p@15 fps / 720p@30 fps 17-24. csatorna csak IP-alapú Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re Rögzítési sávszélesség: 80/112 Mbps, Kimenő sávszélesség: 160 Mbps VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása Élő nézet / lejátszás: Analog: 16 x 8MP Lite@8, 16x 5MP Lite@12, 16x 4MP Lite@15, 8x 1080P@15 IP: 8x 1080P@30, 16x 720P@30, 24x D1@30 VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz 2 SATA HDD, max. 8 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív USB csatlakozó: Előlapp: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0 Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤12 W (HDD nélkül) Méretetek: 380 x 326 x 53 mm - 2 kg (HDD nélkül) 	<p>103 979 Ft</p>	
<p style="text-align: center;">Video - Audio Balun, Converters, Extenders, Audio Modules ...</p>							
 	<p>4K @ 30fps Pentabrid AHD/CVI/TVI/960H/D1 Video Balun 71MHz max (8MP/4K @ 30fps) Passive Video Balun: 1 pair/pack, price for one pair (2pcs.) Features: New Patent - Push Terminals on UP Side</p> <ul style="list-style-type: none"> Case can join 2 or more baluns together Super interference long transmission distance, UTP Cat6 cable-1080pp/300m,4M/200m NO crosstalk (HD DVRs is compatible with coaxial and UTP transmission at the same time) Anti-Interference >60db, Impedance: Coax-75Ω/UTP-100Ω Dimension (LxWxH): 53x20x17mm/70g , Material: ABS 	<p>Protection:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contact & Air electricity discharge Level-3 Per: IEC61000-4-2 Coax: 2KV (common-code) UTP: 2KV (different-code) & 4KV (common-code) Per: IEC1000-4-5 Video 	<p>XDT-8000</p>	<p>AHD/TVI/CVI/CVBS balun akár 4Mp felbontás Beépített zavarsszűrő és túlfeszültség védelem Átviteli távolság: 1080p/300 m, 4M/200 m</p>	<p>4K Pentabrid AHD/CVI/TVI/960H/D1 Videó Balun 1 pár (az ár egy párra vonatkozik)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kábelszorított gyorscsatlakozó Új ház: 2 vagy több balun összerögzíthető, sorolható Átviteli távolság UTP Cat6 kábelen: 1080p/300m, 4M/200m Beépített nagyfrekvenciás zavarsszűrő és túlfeszültség védelem Zajszűrés: >60dB, Impedancia: koax-75Ω/UTP-100Ω Méretetek (LxWxH): 53x20x17 mm/70 g, Anyaga: ABS 	<p>1 723 Ft</p>	

12VDC, EXTERNAL AUDIO MODULES






		<p>EXTERNAL AUDIO MODULE built in DIY cable Audio output: 2Vp-p/50Ω/RCA Plug, Power Supply: 12VDC-10mA, 5m²-60m² Input: Electret Condenser Microphone -60dB, 50Hz~13kHz, S/N Ratio 40dB or more.</p>	<p>AM-03</p>	<p>Külső mikrofon modul • Audió kimenet: 2 V p-p/50 Ω RCA csatlakozó • Tápellátás: 12 V DC/10 mA • Alkalmazható: 5 m²-60 m² területig • Kondenzátor Mikrofon: -60dB, 50 Hz~13 kHz, S/N arány: ≥40 dB</p>	<p>1 782 Ft</p>
		<p>HIGH definition DIGITAL AUDIO module Dynamic Dolby noise reduction sound Monitoring scope 20m²-150m² Low noise processing chips Built in micro processing chip and automatic gain control(AGC)circuit Built-in AGC Audio output: 2.5Vp-p/600Ω, Power Supply: 9-12VDC-25mA, Input: Electret Condenser Microphone, 100Hz~1600Hz Screw terminal for DC and Audio connection, Made of plastic, Size: Ø110mm x 52mm(H), 100g.</p>	<p>AM-430</p>	<p>Nagyérzékenységű, digitális mikrofon • Dynamic Dolby zajcsökkentés • Alkalmazható 20 m²-150 m² területig • Beépített AGC • Tápellátás: 9-12 V DC/25 mA • Kondenzátor Mikrofon:-60 dB, 100 Hz~1600 Hz • Audió kimenet: 2.5 V p-p/600 Ω • Anyag: műanyag • Sorkapcsos csatlakozás: tápfeszültség és audió • Méret: Ø 110 x 52 mm, 100 g</p>	<p>13 429 Ft</p>

CCTV Accessories BNC, F, RCA ... Video - Audio Coax Connectors & Tools

	<p>BNC MALE Plug to 2 Screw Terminals Blister Packing 10pcs./pack</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>BNC-SM</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>BNC dugó sorkapcsos csatlakozással 10 darab/csomag kizserelésben kapható</p>	<p>34 Ft</p>
	<p>BNC Male - F Female Connector (compatible with Pressure CAP/COL plastic elements) for Coaxial cables from 2mm up to 7mm diameter. compatible with TelecomSecurity Pressure plastic CaP</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>BNC-F</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>BNC-F csatlakozó BNC dugó- F aljzat Anyaga: réz 10 darab/csomag kizserelésben kapható</p>	<p>34 Ft</p>
	<p>RCA male - RCA male Connector (JOINTER) to connect (extend) DIY cable, each other</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>RCAM-X2</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>RCA dugó-dugó (toldó) RCA aljzattal szerelt kábelek összekötéséhez 10 darab/csomag kizserelésben kapható</p>	<p>28 Ft</p>
	<p>BNC T connector Three Female BNC connector</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>BNC-X3</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>BNC T-elosztó 3x BNC aljzat 10 darab/csomag kizserelésben kapható</p>	<p>14 Ft</p>
	<p>BNC FEMALE Plug with Quick Push Terminals High Quality, Blister Packing 10pcs./pack</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>BNC-QF</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>HQ BNC aljzat Kábelzorítás gyorscsatlakozó 10 darab/csomag kizserelésben kapható</p>	<p>40 Ft</p>
	<p>F Quick twist-on plug for RG59/RG6, copper</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>F-RG6</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>F csatlakozó RG59/RG6 koax kábelre Anyaga: réz 10 darab/csomag kizserelésben kapható</p>	<p>29 Ft</p>
	<p>F female - F female Jointer (compatible with Pressure CAP/COL plastic elements) for Coaxial cables from 2mm up to 7mm diameter. compatible with TelecomSecurity Pressure plastic CaP</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>F-X2</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>F aljzat - F aljzat toldó (CAP/COL rendszerű műanyag eszközökkel kompatibilis) 2-7 mm átmérőjű koaxiális kábelekhez 10 darab/csomag kizserelésben kapható</p>	<p>29 Ft</p>

Power Supply for CCTV, Alarm & Smart Home equipment					
	<p>H.Q. Regulated AC/DC Switching CCTV Adaptor 12VDC-5A (60W) * this is Level VI efficiency, Certified Power Adaptor 1.5m DC Cable with connector size: Ø5.5*Ø2.1*10mm • UL, CE, FCC, CCC, SAA, CB, ... Certified Efficiency Level - VI, with EU input power cable Input: 100~240VAC / Output: 12VDC - max 5000mA • Over Load Protection • Over Current Protection • Over Voltage Protection • Short Circuit Protection Dimensions: 120x60x38mm, 0,45kg</p>	<p>CP-5000</p>	<p>12 V DC/5 A Kapcsolóüzemű tápegység (H.Q.) • Tápfeszültség: 110-240 V AC / Kimeneti feszültség: 12 V DC/ max. 5 A (60 W) • 1.5 m kábel Ø5.5xØ2.1x10 mm DC csatlakozóval • Alkalmazható LED világításokhoz és CCTV rendszerekhez • E típusú hálózati csatlakozó • Class VI - Hatékonysági szint • UL, CE, FCC, CCC, SAA, CB, ... minősítések • Túlterhelés és Túláram elleni védelem • Túlfeszültség és Rövidzár elleni védelem • Méretek: 120 x 60 x 38 mm, 0,45 kg</p>	<p>7 388 Ft</p>	
	<p>H.Q. 4Ch Regulated AC/DC Adjustable CCTV Adaptor 12VDC-5A (60W) * this is Level VI efficiency, Certified Power Adaptor Input: 90~264VAC Automatic Voltage Regulation (AVR) for Wide Input Voltage Output: 12VDC (adjustable 12DCV~15DCV) - max. 5000mA (1.25A/Ch) • 4 Ch PTC Fuse Auto Recovery each Channel Separately VI - Efficiency Level • UL, CE, FCC, CCC, SAA, CB, VI ... Certified • Over Voltage Protection • Short Circuit Protection with EU input power cable. Dimensions: 150x60x40mm, 0,5 kg</p>	<p>CP-1205000-4</p>	<p>12 V DC/5 A 4 csatornás Kapcsolóüzemű tápegység (H.Q.) • Tápfeszültség: 90~264 V AC, automatikus feszültség beállítás • Kimeneti feszültség: 12 V DC (állítható 12~15 V DC) - max. 60 W/5000 mA (1.25 A/cs.) • 4 db PTC biztosítékkal ellátott, egymástól független kimenet • Class VI - Hatékonysági szint • UL, CE, FCC, CCC, SAA, CB, VI ... minősítések • Túlfeszültség és Rövidzár elleni védelem • E típusú hálózati csatlakozó • Méretek: 150 x 60 x 40 mm, 0,5 kg</p>	<p>7 817 Ft</p>	
CV Constant Voltage 12/24Vdc LED Strip Light , Power Supply, Connectors & Accessories					
	<p>H.Q. Regulated AC/DC Switching Adaptor Input: 100-240VAC /12VDC * this is Level VI efficiency, Certified Power Adaptor 1.5m DC Cable with connector size: Ø5.5*Ø2.1*10mm • Suitable for LED lighting and CCTV applications, • Over Load Protection • Over Current Protection • Over Voltage Protection • Short Circuit Protection • UL, VI, CE, FCC, GS, CB ... Certified</p>	<p>Output: 12VDC max. 1A - 12W</p>	<p>CP1000-H</p>	<p>12 V DC kapcsolóüzemű tápegység (H.Q.) • Tápfeszültség: 100-240 V AC • Kimeneti feszültség: 12 V DC • Max. teljesítmény: 12 W • 1.5 m kábel Ø5.5xØ2.1x10 mm DC csatlakozóval • Alkalmazható LED világításokhoz és CCTV rendszerekhez • Class VI - Hatékonysági szint • UL, CE, FCC, GS, CB, VI ... minősítések • Túlfeszültség és Rövidzár elleni védelem</p>	<p>1 786 Ft</p>
	<p>H.Q. Regulated AC/DC Switching Adaptor Input: 100-240VAC /12VDC * this is Level VI efficiency, Certified Power Adaptor 1.5m DC Cable with connector size: Ø5.5*Ø2.1*10mm • Suitable for LED lighting and CCTV applications, • Over Load Protection • Over Current Protection • Over Voltage Protection • Short Circuit Protection • UL, VI, CE, FCC, GS, CB ... Certified</p>	<p>Output: 12VDC max. 2A - 24W</p>	<p>CP2000-V-VI</p>	<p>12 V DC kapcsolóüzemű tápegység (H.Q.) • Tápfeszültség: 100-240 V AC • Kimeneti feszültség: 12 V DC • Max. teljesítmény: 12/24/36 W • 1.5 m kábel Ø5.5xØ2.1x10 mm DC csatlakozóval • Alkalmazható LED világításokhoz és CCTV rendszerekhez • Class VI - Hatékonysági szint • UL, CE, FCC, GS, CB, VI ... minősítések • Túlfeszültség és Rövidzár elleni védelem</p>	<p>2 764 Ft</p>
	<p>CE Regulated AC/DC Switching Adaptor Input: 110-240VAC /12VDC 1.5m DC Cable with connector size: Ø5.5*Ø2.1*10mm • Suitable for LED lighting and CCTV applications, with EU input power cable • Over Load Protection • Over Current Protection • Over Voltage Protection • Short Circuit Protection</p>	<p>Output: 12VDC max. 3A - 36W</p>	<p>HT-3000D</p>	<p>12 V DC kapcsolóüzemű tápegység • Tápfeszültség: 110-240 V AC • Kimeneti feszültség: 12 V DC • Max. teljesítmény: 12/24/36 W • 1.5 m kábel Ø5.5xØ2.1x10 mm DC csatlakozóval • Alkalmazható LED világításokhoz és CCTV rendszerekhez • Túlterhelés és Túláram elleni védelem • Túlfeszültség és Rövidzár elleni védelem</p>	<p>3 493 Ft</p>
	<p>Regulated AC/DC Switching Adaptor 12VDC-5A (60W) 1.5m DC Cable with connector size: Ø5.5*Ø2.1*10mm, CE & FCC Certified • Suitable for LED lighting and CCTV applications, with EU input power cable Input: 100~240VAC / Output: 12VDC - max 5000mA • Over Load Protection • Over Current Protection • Over Voltage Protection • Short Circuit Protection Dimensions: 120x60x38mm, 0,45kg</p>	<p>HT-5000</p>	<p>12 V DC/5 A kapcsolóüzemű tápegység (H.Q.) • Tápfeszültség: 110-240 V AC / Kimeneti feszültség: 12 V DC/ max. 5 A (60 W) • 1.5 m kábel Ø5.5xØ2.1x10 mm DC csatlakozóval • Alkalmazható LED világításokhoz • C típusú hálózati csatlakozó • CE & FCC Minősítés • Túlterhelés és Túláram elleni védelem • Túlfeszültség és Rövidzár elleni védelem • Méretek: 120 x 60 x 38 mm, 0,45 kg</p>	<p>5 566 Ft</p>	

DC Power split Cables & DC Power connectors

	<p>DC MALE Plug to 2 Screw Terminals (size: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$) High Quality, Blister Packing 10pcs./pack 120x120x20mm-9gr.</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>PMC</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>DC dugó sorkapoccsal DC csatlakozó mérete: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ Magas minőségű, 10 darab/csomag kiszerelésben kapható Mérete: 12 x 12 x 20 mm - 9 gr</p>	<p>144 Ft</p>
	<p>DC FEMALE Plug to 2 Screw Terminals (size: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$) High Quality, Blister Packing 10pcs./pack 120x120x20mm-9gr.</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>PFC</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>DC aljzat sorkapoccsal DC csatlakozó mérete: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ Magas minőségű, 10 darab/csomag kiszerelésben kapható Mérete: 12 x 12 x 20 mm - 9 gr</p>	<p>133 Ft</p>
	<p>DC MALE Plug with Quick Push Terminals (size: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$) High Quality, Blister Packing 10pcs./pack 120x120x23mm-9gr</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>PMC-Q</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>DC dugó Kábelszorítás gyorscsatlakozóval DC csatlakozó mérete: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ Magas minőségű, 10 darab/csomag kiszerelésben kapható Mérete: 12 x 12 x 23 mm - 9 gr</p>	<p>155 Ft</p>
	<p>DC FEMALE Plug with Quick Push Terminals (size: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$) High Quality, Blister Packing 10pcs./pack 120x120x23mm-9gr</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>PFC-Q</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>DC aljzat Kábelszorítás gyorscsatlakozóval DC csatlakozó mérete: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ Magas minőségű, 10 darab/csomag kiszerelésben kapható Mérete: 12 x 12 x 20 mm - 9 gr</p>	<p>181 Ft</p>
	<p>DC Power split Cable with connectors size: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ 1 Female(Jack) to 2 Male (Plugs) (to split from 1 adaptor to 2 CCTV Cameras or LED Lamps)</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>PDC-2</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>1/2 DC elosztó kábel DC csatlakozók mérete: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ 1 db lengő alj / 2 db lengő dugó 10 darab/csomag kiszerelésben kapható</p>	<p>563 Ft</p>
	<p>DC Power split Cable with connectors size: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ 1 Female(Jack) to 3 Male (Plugs) (to split from 1 adaptor to 3 CCTV Cameras or LED Lamps)</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>PDC-3</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>1/3 DC elosztó kábel DC csatlakozók mérete: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ 1 db lengő alj / 2 db lengő dugó 10 darab/csomag kiszerelésben kapható</p>	<p>388 Ft</p>
	<p>DC Power split Cable with connectors size: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ 1 Female(Jack) to 4 Male (Plugs) (to split from 1 adaptor to 4 CCTV Cameras or LED Lamps)</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>PDC-4</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>1/4 DC elosztó kábel DC csatlakozók mérete: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ 1 db lengő alj / 4 db lengő dugó 10 darab/csomag kiszerelésben kapható</p>	<p>710 Ft</p>
	<p>DC Power split Cable with connectors size: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ 1 Female(Jack) to 8 Male (Plugs) (to split from 1 adaptor to 8 CCTV Cameras or LED Lamps)</p>	<p>Minimum Ordering Quantity 10pcs./pack</p>	<p>PDC-8</p>	<p>Minimum rendelési mennyiség: 10 db/csomag</p>	<p>1/8 DC elosztó kábel DC csatlakozók mérete: $\varnothing 5.5 \times \varnothing 2.1 \times 10 \text{mm}$ 1 db lengő alj / 8 db lengő dugó 10 darab/csomag kiszerelésben kapható</p>	<p>1 056 Ft</p>