



EXPORT PRICE LIST / Az árlistánban nettó árak szerepelnek

www.videosec.com

6724 Szeged, Ustokos u. 12/b, Hungary. Tel:+36 62 458 585, Fax: +36 62 458 586, E-mail: eurotech@videosec.com

Reputation takes years to build,
but a click to Destroy



Nettó
Listaár

Description

Apr 08 2024

Model

EasyControl
Power is nothing without Control



HUF

RF + WiFi + Zigbee Actuator with 6x Relay DRY Contact OUT, with TUYA smart home platform + Amazon / Google, IFTTT Mobile APPs Remote Control.

WiFi
Powered By **tuya**
RF-433MHz

Wireless Receiver - Relay Modular Contactor
6 Ch. DIN rail, RF Kinetic-433MHz + TUYA WIFI
6x NO DRY Relays OUT, max. 2x16A + 4x10A
with RF SMA antenna

- Supported Kinetic RF Transmitters: KS2-154/254/354, ES3454-RF, KM1-350, D-254, KN100/200/400...LE1454-RF
- RF Motion Sensors: H154..
- RF Transmitters: KRC-2208DC.

Power Supply: AC100-240V, (L+N)

- Mobile apps: Tuya / Smart Life, Alexa ,Google Assistant..
- Dimensions: L126*W80*H33.6mm, 0.3Kg

Each Relay can be paired with up to 5 kinetic RF switches.

Clear Pairing
Need to press and hold the pairing button of the corresponding channel for about 12sec.
Indicator Light from flashing to being OFF.

Directional Pairing of Push Button Switch (only supports two or six keys)

- Press and hold for about 3 seconds, the indicator light starts to flash (within 1 second)
- Quickly press any button four times
- After the pairing is successful, press the left button to turn off and the right button to turn on.

Magnetic Antenna optional

WiFi
Powered By **tuya**
RF-433MHz

RF + WiFi receiver Actuator
6x Dry Contact relay OUT
Mode: Keep Previous State
Momentary/Time laps
Schedule/Timer .. adjustable
Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2.4GHz
6Ch, ON/OFF

MOST POPULAR

KRC-102

6 csatornás vevőegység
433 MHz + Wi-Fi
(802.11b/g/n, 2.4 GHz)Ki/Be

- 6 csatornás vevőegység
- DIN síre szerelhető
- Tápellátás: 100-240 V AC, 50/60Hz, <0.5 W
- Csatornánként max. 5 db kapcsoló tanítható meg
- Relé kimenet: 6 db (NO), 2x16 A, 4x10 A kapcsolási áram
- Kompatibilis: K1-100, LE1454-RF, KS2-154/254/354, ES3454-RF & KM1-350 sorozatú kapcsolókkal
- Méret: 126 x 80 x 33 mm, 0,3 kg

KRC-102 RF+WiFi 6 csatornás vevőegység

- Mobil applikáción keresztül is vezérelhető (Tuya, Jinvo)
- Amazon Alexa és Google Assistant kompatibilitás
- Áramszünet után az előző mód megtartása
- Applikációból programozható működési mód: pillanatnyi, ütemezett, időzített kapcsolás

zigbee
Powered By **tuya**
RF-433MHz

RF + Zigbee receiver Actuator
6x Dry Contact relay OUT
Mode: Keep Previous State
Momentary/Time laps
Schedule/Timer .. adjustable
work with TUYA TYGW2W-01 hub
6Ch, ON/OFF

KRC-103

6 csatornás vevőegység
RF 433MHz + Zigbee

- KRC-103 RF+Zigbee 6 csatornás vevőegység**
- Mobil applikáción keresztül is vezérelhető (Tuya, Jinvo)
- TUYA Zigbee IEEE 802.15.4 nyílt protokoll
- Amazon Alexa és Google Assistant kompatibilitás
- Áramszünet után az előző mód megtartása
- Applikációból programozható működési mód: pillanatnyi, ütemezett, időzített kapcsolás

Surface magnetic mount, RF433MHz Antenna, indoor/outdoor
Connector: SMA-male, with 2M RG174 cable/50Ω, Gain: 2.5dBi, (max.50W)
Radiation: Omni-Direction, Polarization: vertical, Dimension: Φ13x172mm
for KRC-102 & KRC-103, KRC2104









ANT-433




Mágneses kültéri 433 MHz antenna
Csatlakozás: lengő SMA dugó, RG-174 /50 Ω, 2 m
2.5 dBi omnidirectional antenna, Polarizáció: függőleges Méret: Φ13 x 172 mm
Csatlakoztatható: KRC-102 & KRC-103 vevőegységekhez

30 679 Ft

18 144 Ft

2 350 Ft

 <p>Dry Contact Controller Model: KRC-2209-W Input: 8~48VDC Rated Current: 10A CE RoHS</p> <p>2 sec</p> <p>Wireless Receiver - Relay Contactor 1Ch. RF Kinetic-433MHz + TUYA WiFi (optional) + Dry-In Push Wire Input, 1x NO-COM-NC, Dry Relay output max.5A 2 modes:</p> <p>1. Time Relay Impulse-Trigger Mode.. 2s (use 1-gang Kinetic Switches) ... 2. ON/OFF Rocker Contactor Mode (use 2-gang Kinetic Switches) ...</p> <p>• Working Frequency: 433MHz, • Each Relay can be paired with up to 10 kinetic RF switches. • Universal Power Supply: 12V/24VDC • Supported Kinetic RF Transmitters: KS2-154/254/354, ES3454-RF, KM1-350, KN100/200/400, LE1454-RF RF D-254 and RF Transmitter KRC-2208DC</p> <p>Applications: LED Strip & Magnetic Light Control, Lightning & Smart Home... Impulse Trigger mode: Door Opener, Alarm System Control... • Size: 44 x 44 x 28 mm, 58g</p> <p>PRESS for 3 sec. to enter Pairing-Mode</p> <p>Quick PRESS x5 times</p> <p>Press 2 SEC IMPULSE TRIGGER x1</p>	 <p>RF-433MHz RF Kinetic-433MHz Dry Contact NO/NC relay OUT 2s impulse mode + sensor follow mode + Dry-In Push Wire Input</p>  <p>Powered By tuya RF-433MHz RF kinetic + WiFi receiver Dry Contact NO/NC relay OUT 2s impulse mode + sensor follow mode + Dry-In Push Wire Input</p>  <p>Powered By tuya RF-433MHz RF kinetic + Zigbee receiver Dry Contact NO/NC relay OUT 2s impulse mode + sensor follow mode + Dry-In Push Wire Input</p>	<p>KRC2209</p> <p>KRC2209-W</p> <p>KRC2209-Z</p>	<p>1 csatornás R vevőegység 2mp impulzus kimenettel (TUYA kompatibilis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vezetékes nyomógomb is csatlakoztatható • Egygombos párosítások a kimenet mindig impulzus módban működik (2mp-es időzítéssel) • Kétállapotú párosítás lehetőség (az egyik gombra csak bekapcsol, a másikra csak kikapcsol) • Állapotkövető párosítás (D-254 nyitáserőztelő, KRC-2208DC RF adó) időlimit nélkül • Mobil applikáción keresztül is vezérelhető (Tuya) • RF: 433 MHz szabvány: 802.11b/g/n, 2.4 GHz • Tápellátás: 12-24-36 V DC • Relé kimenet: 1 db (NO/NC száraz relé kimenet, max. 10 A/230 V AC) • Kompatibilis kinetikus RF kapcsolók: KS2-154/254/354 (S/G), ES3454-RF, KM1-350, D-254, KN100/200/400, LE1454-RF • Kompatibilis RF adók: KRC-2208, KRC-2208DC, KRC2203-W, KRC2206-W • RF hatótáv: 80 m kültér, 25 m beltér) • Max. 10 db RF kapcsoló • Méret: 44 x 44 x 28 mm, 58 g 	<p>14 617 Ft</p>
 <p>CCT 2800K-6200K DIMMABLE</p> <p>Powered By tuya RF-433MHz 12/24 VOLT</p> <p>Wireless Receiver - Constant Voltage 2Ch-CCT PWM Dimmer RF Kinetic-433MHz +TUYA WiFi + Dry-In Push Wire Input, for LED Strip 12/24VDC, max. output 2x6A support: CCT 2Ch Mode, 2x Single mode</p> <p>• Mobile apps: Tuya / Smart Life ..., Amazon Alexa ,Google Assistant • Working Frequency: 433MHz, • Wifi connection: 802.11b/g/n, 2.4GHz • Power Supply: 12 or 24VDC, Universal</p> <p>• Each Relay can be paired with up to 10 kinetic RF switches. • Supported all 1 & 2-Gang Kinetic RF Transmitter Switch</p> <p>• Size: L52*W52*H23mm, 75g</p> <p>2 Ch. mode</p> <p>SINGLE mode</p>	 <p>Powered By tuya RF-433MHz 12/24 VOLT</p>	<p>KRC2303-W</p>	<p>2 csatornás RF + WiFi PWM dimmer, (TUYA kompatibilis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hagyományos nyomókapcsoló is csatlakoztatható • Mobil applikáción keresztül is vezérelhető (TUYA) • RF: 433 MHz • Wi-Fi szabvány: 802.11b/g/n, 2.4 GHz • Tápellátás: 12-24 V DC • PWM szabályzott kimenet: 2x 6 A • Kinetikus RF kapcsolók: KS2-154/254/354, ES3454-RF, KM1-350, D-254, KN100/200/400, LE1454-RF • Kompatibilis RF mozgáserőztelők: H3, H154.. • Kompatibilis RF adók: KRC-2208, KRC-2208DC, KRC2203-W, KRC2206-W • RF hatótáv: 80 m kültér, 25 m beltér • Csatornánként max. 10 db RF kapcsoló • Méret: 52 x 52 x 23 mm, 70 g 	<p>17 173 Ft</p>
 <p>Wireless Dual Controller Model: KRC2202-W Input: 120-240V~ 40/60Hz Load: LED 2 x 100W (220V~) Resistive: 2 x 1100W (220V~) CE RoHS</p> <p>Wireless Receiver - 2Ch. Relay Contactor RF Kinetic-433MHz + TUYA WiFi + Dry-In Push Wire Input, L1+L2, Relay output, 230VAC, max.2x5A with RF Repeater Mode</p> <p>• Mobile apps: Tuya / Smart Life ..., Amazon Alexa ,Google Assistant • Working Frequency: 433MHz, • Wifi connection: 802.11b/g/n, 2.4GHz • Each Relay can be paired with up to 10 kinetic RF switches. • Power Supply: AC100-240V, 50/60Hz • Size: 44 x 44 x 22 mm, 58g</p> <p>• Supported Kinetic RF Transmitters: KS2-154/254/354, ES3454-RF, KM1-350, D-254, KN100/200/400, LE1454-RF RF Motion Sensors: H154.. RF Transmitters: KRC-2208DC, KRC-2208 ..</p> <p>RF Repeater</p>	 <p>Powered By tuya</p>	<p>KRC2202-W</p>	<p>2 csatornás RF+WiFi vevőegység (TUYA kompatibilis) KRC202-W új típusa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hagyományos kapcsoló is csatlakoztatható • Mobil applikáción keresztül is vezérelhető (TUYA) • RF: 433 MHz • Wi-Fi szabvány: 802.11b/g/n, 2.4 GHz • Tápellátás: 100-240 V AC, 50 Hz • Relé kimenet: 2 db (NO, 230 V AC), max. 5 A kimenetenként: LED: max.: 500 W, Ohmos: 1100 W • Applikációból programozható működési mód: pillanatnyi, ütemezett, időzített kapcsolás • Beállítható RF jelismételő mód • Kompatibilis kinetikus RF kapcsolók: KS2-154/254/354, ES3454-RF, KM1-350, D-254, KN100/200/400, LE1454-RF • Kompatibilis RF mozgáserőztelők: H3, H154.. • Kompatibilis RF adók: KRC-2208, KRC-2208DC, KRC2203-W, KRC2206-W • RF hatótáv: 80 m kültér, 25 m beltér) • Csatornánként max. 10 db RF kapcsoló • Méret: 44 x 44 x 22 mm, 58 g 	<p>16 694 Ft</p>

	<p>Wireless Receiver - Analogue 0-10V Dimmer RF Kinetic-433MHz + TUYA WiFi + Dry-In Push Wire Input,</p> <p>output dimming signal 2x 0-10V</p> <ul style="list-style-type: none"> Mobile apps: Tuya / Smart Life ..., Amazon Alexa ,Google Assistant Working Frequency: 433MHz, • Wifi connection: 802.11b/g/n, 2.4GHz Power Supply: AC100-240V, 50/60Hz Each Relay can be paired with up to 10 kinetic RF switches. <ul style="list-style-type: none"> • Size: L52*W52*H23mm, 75g Supported Kinetic RF Transmitters: KS2-154/254/354, ES3454-RF, KM1-350, D-254, KN100/200/400... LE1454-RF RF Motion Sensors: HH154... RF Transmitters: KRC-2208DC 	<p>KRC2302-W</p>	<p>2 csatornás RF + WiFi 0-10V dimmer, (TUYA kompatibilis)</p> <ul style="list-style-type: none"> Hagyományos nyomókapcsoló is csatlakoztatható (S1/S2 - DIM-) Mobil applikáción keresztül is vezérelhető (TUYA) RF: 433 MHz • Wi-Fi szabvány: 802.11b/g/n, 2.4 GHz Tápellátás: 100-240 V AC, 50 Hz 0-10 V szabályzott kimenet: 2x 0-100% Kineticus RF kapcsolók: KS2-154/254/354, ES3454-RF, KM1-350, D-254, KN100/200/400, LE1454-RF Kompatibilis RF mozgásérzékelők: H3, H154... Kompatibilis RF adók: KRC-2208, KRC-2208DC, KRC2203-W, KRC2206-W RF hatótáv: 80 m kültér, 25 m beltér Csatornánként max. 10 db RF kapcsoló Méret: 52 x 52 x 23 mm, 75 g 	<p>16 933 Ft</p>
	<p>Wireless Receiver - Phase-Cut MOSFET (Triac) Dimmer Leading & Trailing Edge selectable</p> <p>1Ch. RF Kinetic-433MHz + TUYA Wifi + Dry-In Push Wire Input, output max. 1.5A, (150W LED Load) with RF Repeater Mode</p> <ul style="list-style-type: none"> Mobile apps: Tuya / Smart Life ..., Amazon Alexa ,Google Assistant Working Frequency: 433MHz, • Wifi connection: 802.11b/g/n, 2.4GHz Power Supply: AC100-240V, 50/60Hz, Need N (neutral) Each Relay can be paired with up to 10 kinetic RF switches. <ul style="list-style-type: none"> • Size: 44 x 44 x 22 mm, 58g Supported Kinetic RF Transmitters: KS2-154/254/354, ES3454-RF, KM1-350, D-254, KN100/200/400... LE1454-RF RF Motion Sensors: H3, H154... RF Transmitters: KRC-2208DC 	<p>KRC2203-W</p>	<p>1 csatornás RF+WiFi Triac fényerőszabályzó vevőegység (TUYA kompatibilis)</p> <p>KRC211-W új típusa</p> <ul style="list-style-type: none"> Hagyományos nyomókapcsoló is csatlakoztatható Mobil applikáción keresztül is vezérelhető (TUYA) RF: 433 MHz • Wi-Fi szabvány: 802.11b/g/n, 2.4 GHz Tápellátás: 100-240 V AC, 50 Hz Szabályzott kimenet: 1 db, max. 150 W, 0-100% Beállítható RF jelismételő mód Kineticus RF kapcsolók: KS2-154/254/354, ES3454-RF, KM1-350, D-254, KN100/200/400, LE1454-RF Kompatibilis RF mozgásérzékelők: H3, H154... Kompatibilis RF adók: KRC-2208, KRC-2208DC, KRC2203-W, KRC2206-W RF hatótáv: 80 m kültér, 25 m beltér • Csatornánként max. 10 db RF kapcsoló Méret: 44 x 44 x 22 mm, 58 g 	<p>16 853 Ft</p>
	<p>Wireless Receiver - CURTAIN / SHUTTERS Motor Controller Kinetic-433MHz + TUYA WiFi + 2xDry-In Push Wire Input, 2x Relay output 230VAC/1.7A Motor inductive load • Mode: Open / Close / Stop</p> <ul style="list-style-type: none"> Mobile apps: Tuya / Smart Life ..., Amazon Alexa ,Google Assistant Working Frequency: 433MHz, • Wifi connection: 802.11b/g/n, 2.4GHz Can be paired with up to 10 Kinetic RF switches. <ul style="list-style-type: none"> • Power Supply: AC100-240V, 50/60Hz • Size: 44 x 44 x 28 mm, 58g Supported all 3-Gang Kinetic RF Transmitter Switch Recommended: KS2-354S 	<p>KRC2206-W</p>	<p>Redőnyvezérlő RF+WiFi vevőegység (TUYA kompatibilis)</p> <p>KRC220-W új típusa</p> <ul style="list-style-type: none"> Hagyományos nyomókapcsoló is csatlakoztatható Mobil applikáción keresztül is vezérelhető (TUYA) RF: 433 MHz • Wi-Fi szabvány: 802.11b/g/n, 2.4 GHz Tápellátás: 100-240 V AC, 50 Hz Relé kimenet: 2 db, 230 V AC/1.7 A induktív terhelés Beállítható RF jelismételő mód Működési mód: Nyit/Zár/Stop kinetikus kapcsolóról, nyomvatartás alatt nyit/zár Kompatibilis kinetikus RF kapcsolók: KS2-154/254/354, ES3454-RF, KM1-350, D-254, KN100/200/400, LE1454-RF Kompatibilis RF mozgásérzékelők: H3, H154... Kompatibilis RF adók: KRC-2208, KRC-2208DC, KRC2203-W, KRC2206-W RF hatótáv: 80 m kültér, 25 m beltér • Csatornánként max. 10 db RF kapcsoló Méret: 44 x 44 x 22 mm, 58g 	<p>16 694 Ft</p>
	<p>RF Push Button kinetic energy, Remote Controller Battery-Less, self-powered wall Switch, 433MHz For CURTAIN / SHUTTERS Controller KRC2206-W</p> <p>Power Supply: Micro energy acquisition and self-generating power</p> <p>Long Lifetime: >200,000 actuations</p> <p>Distance: 100m(outdoor), 30m(indoor)</p> <p>Number of Keys: 3 keys, Working -20~55°C</p> <p>Working -20~55°C, IP67</p> <p>Dimensions: L86*W86*H17mm , 0.11Kg, 0.0004m³</p>	<p>KS2-354R</p> <p>Silver-Matt 3 gang push button type Battery-Less</p> <p>UP / STOP / DOWN</p> <p>for: KRC2206-W CURTAIN / SHUTTERS Motor Controller</p>	<p>Kültéri / Beltéri Kinetikus nyomókapcsoló beépített RF adóval 3 csatornás nyomógomb</p> <p>Vevőegységek: KRC2206-W redőnyvezérlő</p> <ul style="list-style-type: none"> Felületre szerelhető, felhasználóbarát, vékony kialakítás Tápellátás: a nyomógomb kinetikus energiája (Elem és külső tápellátás nélkül működik) Élettartam: > 200000 kapcsolás, • IP67 védettség <ul style="list-style-type: none"> Rádiófrekvencia: 433 MHz, • Moduláció: FSK Átviteli távolság: 80 m (kültéri), 25 m (beltér) Kompatibilis: KRC-101/102/103/2202/2203/2206/2209 sorozatú vevőegységekkel <ul style="list-style-type: none"> • Méret: 86 x 86 x 14.5 mm, 0,11 kg 	



Recycling



NO Batteries




NO Wires



Environment-friendly



Low-carbon



No wires - No batteries - No limits

Wireless Kinetic Energy Self-powered Switches and Actuators


Press with a finger to produce kinetic energy. Kinetic energy is converted into electricity.















Laser Engraving





















 <p>RF Push Button Water-Proof kinetic energy, Battery-Less, self-powered WALL Wireless Switch Laser Engraving upon customer request</p> <p>push button type: IP67 - Battery-Less 433MHz - Transmitter on/off/dim function</p> <p>Power Supply: Micro energy acquisition and self-generating power Long Lifetime: >200,000 times 100% Safe Waterproof IP67, no electric at all. Can be used in Bathroom</p> <p>Power Mode: kinetic energy; self-powered Working Frequency: 433Mhz for: KRC-101/102/103, KRC702, KRC703, 202, 211, 220 Communication Mode: FSK Number of Keys: 1,2, or 3 keys Distance: 80m(outdoor), 25m(indoor) L86*W86*H14.5mm , 0.11Kg, 0.0004m³</p> <p>433MHz Kinetic</p>	White 1 gang	KS2-154	1 csatornás nyomógomb	<p>Külséri Kinetikus nyomókapcsoló beépített RF adóval</p> <p>1/2/3 csatornás nyomógomb Vevőegységek: KRC-101/102/103 KRC702, KRC703 & KWS04</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felületre szerelhető, felhasználóbarát, vékony kialakítás • Tápellátás: a nyomógomb kinetikus energiája (Elem és külső tápellátás nélkül működik) • Élettartam: > 200000 kapcsolás • IP67 védeeltség • Rádiófrekvencia: 433 MHz • Moduláció: FSK • Átviteli távolság: 80 m (külséri), 25 m (beltéri) • Kompatibilis: KRC-101/102/103/702/703/202/211/220 sorozatú vevőegységekkel • Méret: 86 x 86 x 14.5 mm, 0,11 kg 	7 600 Ft
	White 2 gang	KS2-254	2 csatornás nyomógomb		8 891 Ft
	White 3 gang	KS2-354	3 csatornás nyomógomb		10 182 Ft
	Silver 1 gang	KS2-154S	1 csatornás nyomógomb		6 582 Ft
	Silver 2 gang	KS2-254S	2 csatornás nyomógomb		7 782 Ft
	Sand / Golden 1 gang	KS2-154G	1 csatornás nyomógomb		6 582 Ft
	Sand / Golden 2 gang	KS2-254G	2 csatornás nyomógomb		7 782 Ft
	Sand / Golden 3 gang	KS2-354G	3 csatornás nyomógomb		9 052 Ft









 <p>433MHz Kinetic</p>	<p>RF Push Button kinetic energy, Remote Controller Battery-Less, self-powered wall Switch remote switch, 433Mhz Power Supply: Micro energy acquisition and self-generating power Laser Engraving upon customer request (default blank) Long Lifetime: >200,000 actuations Distance: 100m(outdoor), 30m(indoor) Number of Keys: 4 keys, Working -20~55°C Working -20~55°C, IP67 Dimensions: L86*W86*H17mm , 0.11Kg, 0.0004m³</p>	<p>White 4 gang push button type Battery-Less 433MHz-Transmitter on/off/dim for: KRC-101/102/103 KRC702, KRC703, KWS04</p>	<p>ES3454-RF</p>	<p>4 csatornás nyomógomb Vevőegységek: KRC-101/102/103 KRC702, KRC703 & KWS04</p>	<p>4 csatornás Kinetikus nyomókapcsoló beépített RF adóval • A nyomógombok felhasználói igények alapján kézer gravírozással • Felületre szerelhető, kültéri kialakítás • Tápellátás: a nyomógomb kinetikus energiája (Elem és külső tápellátás nélkül működik) • Élettartam: > 200000 kapcsolás • Rádiófrekvencia: 433 MHz • Átviteli távolság: 100 m (kültér), 30 m (beltér) • Kompatibilis: KRC-101/102/103/702/703 és KWS04 sorozatú vevőegységekkel • Működési hőmérséklet: -20 °C -55 °C • Méret: 86 x 86 x 17 mm, 75 g</p> <p>8 302 Ft</p>
 <p>433MHz Kinetic</p>	<p>RF Push Button kinetic energy, 6-GANG self-powered wall Remote Controller Switch Power Supply: Micro energy acquisition and self-generating power Surface Mounted: slim Stylish design. IP67- Battery-Less , Environmentally friendly No more battery & wire wasting Long Lifetime: >200,000 times Working Frequency: 433Mhz Number of Keys: 6 keys Compatible with: KRC Series actuators Dimensions: L86*W86*H14.5mm , 0.11Kg</p>	<p>White 6 gang push button type Battery-Less 433MHz-Transmitter on/off/dim/scene for: KRC-101/102/103 KRC702, KRC703, KWS04</p>	<p>KM1-350</p>	<p>6 csatornás nyomógomb Vevőegységek: KRC-102/103 KRC702, KRC703 & KWS04</p>	<p>6 csatornás Kinetikus nyomókapcsoló beépített RF adóval • Felületre szerelhető, felhasználóbarát, vékony kialakítás • Tápellátás: a nyomógomb kinetikus energiája (Elem és külső tápellátás nélkül működik) • Élettartam: > 200000 kapcsolás • Rádiófrekvencia: 433 MHz • Átviteli távolság: 25 m (beltér) • Kompatibilis: KRC-101/102/103/702/703 és KWS04 sorozatú vevőegységekkel • Méret: 86 x 86 x 14.5 mm, 0,11 kg</p> <p>11 191 Ft</p>
 <p>RF-433MHz 12V 24V 48V</p>	<p>1Ch, Signal STATUS RF transmitter 1x dry contact input (+/-) Rocker / Push Mode Wired switches & CCTV Camreas Alarm OUT Relay Working frequency: 433MHz (FSK code), 30-60m • Size: L38 x W27.5 x H18 mm, 58g Power supply: 12~48VDC</p>	<p>• Supported RF Receivers: KRC102/103, KRC2104-W, SOKE01-RF KRC2202-W, KRC2206-W, KRC2209-W, KRC702/703-W, KRC702-Z, H-3+A30...</p>	<p>KRC-2208DC</p>	<p>1 csatornás rádiós konverter modul külső kontakt bemenettel • 1 db NO száraz kontaktus bemenet • RF: 433 MHz (FSK kódolás) • RF hatótáv: max. 80 m (kültér), 30 m (beltér) • Tápellátás: 12-48 V DC</p>	<p>4 872 Ft</p>
 <p>433MHz Kinetic</p>	<p>Kinetic Door / Window Contact Sensor RF Transmitter Power mode: Self-powered (no battery) Working frequency: 433Mhz Lifetime: > 100,000 times Working temperature: -20 ~ 55°C Wireless distance: 80m (outdoor) 30m (indoor) Dimension: L50*W47.5*H17mm</p>	<p>• Supported RF Receivers: KRC102/103, KRC2104-W, SOKE01-RF KRC2202-W, KRC2206-W, KRC2209-W, KRC702/703-W, KRC702-Z, H-3+A30...</p>	<p>D-254</p>	<p>Kinetikus RF nyitásérzékelő • Elem nélküli működés • RF: 433 MHz (FSK kódolás) • RF hatótáv: max. 80 m (kültér), 30 m (beltér) • Élettartam: > 100000 kapcsolás • Működési hőmérséklet: -20°C ~ +50°C • Méretek: 50 x 47.5 x 17 mm</p>	<p>6 669 Ft</p>

 <p>433MHz</p> 	<p>RF Push Button kinetic energy, Remote Controller IP67- Battery-Less , self-powered keyfob switch, 433MHz</p> <p>Power Supply: Micro energy acquisition and self-generating power Long Lifetime: >20,000 actuations Distance: 80m(outdoor), 25m(indoor) Number of Keys: 1 keys Dimensions: L48*W28*H15.5mm , 25g, 0.0003m³</p>	<p>Black 1 gang push button type Battery-Less 433MHz-Transmitter on/off for: KRC-101/102/103 KRC702, KRC703, KWS04</p>	<p>K1-100</p>	<p>1 csatornás nyomógomb 433 MHz Vevőegységek: KRC-102/103 KRC702, KRC703 & KWS04</p>	<p>1 csatornás Kinetikus nyomókapcsoló beépített RF adóval</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kisméretű, hordozható kialakítás • Tápellátás: a nyomógomb kinetikus energiája (Elem és külső tápellátás nélkül működik) • Élettartam: > 200000 kapcsolás • Rádiófrekvencia: 433 MHz • Átviteli távolság: 80 m (kültér), 25 m (beltér) • Kompatibilis: KRC-101/102/103/702/703 és KWS04 sorozatú vevőegységekkel • Méret: 48 x 28 x 15,5 mm, 25 g 	<p>7 706 Ft</p>
 <p>433MHz</p> 	<p>KINETIC WIRELESS SWITCH (self-powered) Remote Controller</p> <p>Work Frequency: 433MHz Dimensions: L56*W16*H35mm Wireless distance: 80m (outdoor) 25m(indoor) Compatible with all Videosec kinetic receiver Work temperature: -20~55°C Colour: Black</p>	<p>2 gang Kinetik wireless switch (transmitter) Battery Less</p>	<p>KN200</p>	<p>2 csatornás nyomógomb</p>	<p>Kinetikus nyomókapcsoló beépített RF adóval</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tápellátás: a nyomógomb kinetikus energiája (Elem és külső tápellátás nélkül működik) • Élettartam: > 200000 kapcsolás • Rádiófrekvencia: 433 MHz • Átviteli távolság: 80 m (kültér), 25 m (beltér) • Kompatibilis: minden Videosec kinetikus vevőegységgel • Méret: 56 x 16 x 35 mm, fekete színű 	<p>7 628 Ft</p>
 <p>433MHz</p> 	<p>RF Push Button kinetic energy, Remote Controller IP67- Battery-Less self-powered key fob switch, 433MHz</p> <p>Power Supply: Micro energy acquisition and self-generating power Laser Engraving upon customer request Long Lifetime: >20,000 actuations Distance: 80m(outdoor), 25m(indoor) Number of Keys: 4 keys, Working -20~55°C, IP67 Hold /Magnetic base fixed Dimensions: L-54.08xW-54.08xH20.53mm , 75g, 0.0004m³</p>	<p>White 4 gang push button type Battery-Less 433MHz-Transmitter on/off/dim for: KRC-101/102/103 KRC702, KRC703, KWS04</p>	<p>LE1454-RF</p>	<p>4 csatornás nyomógomb Vevőegységek: KRC-101/102/103 KRC702, KRC703 & KWS04</p>	<p>4 csatornás Kinetikus nyomókapcsoló beépített RF adóval</p> <ul style="list-style-type: none"> • A nyomógombok felhasználási igények alapján lézer gravírozással • Kisméretű, hordozható kialakítás • Tápellátás: a nyomógomb kinetikus energiája (Elem és külső tápellátás nélkül működik) • Élettartam: > 200000 kapcsolás, • RF 433 MHz, Átviteli távolság: 80 m (kültér), 25 m (beltér) • Kompatibilis: KRC-101/102/103/702/703 és KWS04 sorozatú vevőegységekkel • Mágneses rögzítési lehetőség • Működési hőmérséklet: -20 °C -55 °C • Méret: 54 x 54 x 21 mm, 75 g 	<p>11 106 Ft</p>
 <p>RF-433MHz</p>  <p>Powered By tuya</p>	<p>3Ch, RF+WiFi TUYA smart home platform, receiver - Switch/Actuator</p> <p>OUTPUT: 3x "NO" relays 230V/10A, Mode: ON/OFF, Size: 75 x 75 x 28 mm, 0,15 kg Support: K1-100, LE1454-RF, KS2-154/254/354, ES3454-RF & KM1-350 Kinetik Rem. Controllers, Self-Locking (toggle) mode</p> <p>Power: AC100-240VAC (L+N) Size: 75x75x28mm, fit in JB-86 box</p>	<p>KRC703-W</p>	<p>KRC703-W</p>	<p>3 csatornás RF+WiFi vevőegység (TUYA kompatibilis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tápellátás: 100-240 V AC, 50 Hz • Relé kimenet: 3 db (NO), 230 V AC/10 A kimenetenként, Működési mód: bistabil (Ki/Be) • Kompatibilis kinetikus RF kapcsolók: K1-100, LE1454-RF, KS2-154/254/354, ES3454-RF & KM1-350 kapcsolókkal • Méret: 75 x 75 x 28 mm, 0,15 kg, • Vámtarifaszám: 8517 62 00 00 	<p>8 660 Ft</p>	
 <p>RF-433MHz</p>  <p>Powered By tuya</p>	<p>2Ch, RF+Zigbee TUYA smart home platform, receiver - Switch/Actuator</p> <p>OUTPUT: 2x Dry Relay Contacts COM/NO , Inching/Self Locking Mode Adjustable auto OFF Times: 0.2s, 2s, 6s, 30s, 120s, 360s, 1080s and 2160s Support: K1-100, LE1454-RF, KS2-154 /254/354, ES3454-RF & KM1-350,</p> <p>min. 02 sec auto OFF</p> <p>Quick PRESS x5 times</p> <p>Press 2 SEC x1</p>	<p>KRC702-Z</p>	<p>KRC702-Z</p>	<p>2 csatornás RF vevőegység (TUYA kompatibilis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tápellátás: 100-240 V AC, 50 Hz • Relé kimenet: 2 db (NO), Működési mód: bistabil (Ki/Be), időzített (2s, 6s, 30s, 2 perc, 6 perc, 18 perc, 36 perc) • Kompatibilis kinetikus RF kapcsolók: K1-100, LE1454-RF, KS2-154/254/354, ES3454-RF & KM1-350 kapcsolókkal • Méret: 75 x 75 x 28 mm, 0,15 kg 	<p>8 660 Ft</p>	
 <p>Wi-Fi Smart Controller</p>  <p>Powered By tuya</p>	<p>WiFi TUYA Smart Switch Controller</p> <p>Input /Output: 230VAC/10A, max.1500W Advanced Automation Control If Power Loss: ON / OFF / Keep last power state Self Power Supply: 110~250VAC/0.1mA Size: L54 x W32 x H25mm, 0.0003m³, 0.1Kg WiFi-IEEE802.11 - 2.4GHz-b/g/n</p>	<p>Power: 230VAC Null + Live Line Control Gang: 1 gang 1 Manual Button and LED indicator 24PCS/CTN 0.0002m³/65g/pcs.</p>	<p>RSR02</p>	<p>Tápellátás: 230 V AC (fázis+nulla) 1db kézi nyomókapcsoló</p>	<p>WiFi Smart vezérlő</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kimenet: 230 V AC, max. 1500 W(ohmos terhelés), max. 300 W (LED) • Tápellátás: 230 V AC, 0,1 mA • WiFi-IEEE802.11 - 2.4GHz-b/g/n • Méret: 54 x 32 x 25 mm, 0,1 kg 	<p>2 982 Ft</p>

Modular Actuators, Contactors, Surge Protector DIN Rail standard

 <p>WiFi Powered By tuya</p> <p>63A</p>	<p>WiFi, Energy KW/Hour Metering, Leakage protective & Circuit breaker, 2P-63A, Contactor</p> <p>Tuya compatible, remote monitoring and controlling.</p> <ul style="list-style-type: none"> Remote control ON/OFF at anytime from anywhere by phone. Review current ,voltage, leakage current, total kWh on phone realtime Timer and controlling function in TUYA app Can set over voltage /under voltage /over current / leakage current/ Temperature in app or can set these by manual Under voltage protection 85V-300V (adjustable) (default: 170V) Over voltage protection 120V-300V (adjustable) (default: 275) Over current protection 1A-63A (adjustable fuse) (default: 63A) Prepaid function No.of pole: 2P Power consumption less than 2W Wireless Network: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Module size: 2 modules (36mm) Mounting symmetrical rail(EN50022/DIN46277-3) 35mm 	<p>250V_{ac}</p>  <p>IN</p> <p>OUT</p>	<p>TYW-PM230</p>		<p>Wi-Fi-s egyfázisú fogyasztásmérő és kétpólusú kismegszakító</p> <ul style="list-style-type: none"> Intelligens fogyasztásmérő, TUYA applikációval mobiltelefonon valós idejű adatokat mutat Teljes kWh mérés, A,V,W Valós időben, real time adatok küldése Időzítő, vezérlő funkciók LCD kijelző, feszültség, áram, aktív teljesítmény, gyári teljesítmény, frekvencia, Temperature teljes energia kWh valós idejű kijelzése Alacsony feszültség védelem: 85-300 V (alapért.: 170 V) Túlfeszültség védelem: 120-300 V (alapért.: 275 V) Túláram védelem: 1-63 A (alapért.: 63 A) Áramdíj kalkuláció Vezeték nélküli kapcsolat IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Tápellátás: 230 V AC 50 Hz, készenléti telj.: <2 W Szélesség: 2 modul (36 mm) 35 mm Din Rail telepítés 	<p>16 596</p>
 <p>25A</p> <p>1 Modules</p>	<p>250VAC, 2P MANUAL/AUTO Modular contactor</p> <ul style="list-style-type: none"> No.of pole: 2P, 25A Aux Contact: 2x OPEN (2NO) Module size: 1 modules (18mm), DIN Rail Rated voltage: 230VAC Current: 25A (AC-7a); 9A (AC-7b) Rated current: 50/60Hz Control circuit voltage: 230V Rated insulation voltage: 500V Rated impulse withstand voltage: 4kV Utilization category: AC-7a/ AC-7b Mounting: Th35 DIN rail mounting (35x7.5mm) Comply with IEC/EN61095 	<p>230V_{AC}</p>  <p>auto</p> <p>O</p> <p>A1 A2</p> <p>1 2 3 4</p>	<p>MC1-2NOM-25</p>			
 <p>25A</p> <p>1 Modules</p>	<p>250VAC, 2P MANUAL/AUTO Modular contactor</p> <ul style="list-style-type: none"> No.of pole: 2P, 25A Aux Contact: 1x OPEN (NO) + 1x CLOSE (NC), 1NO+1NC Module size: 1 modules (18mm), DIN Rail Rated voltage: 250VAC Current: 25A (AC-7a); 9A (AC-7b) Rated current: 50/60Hz Control circuit voltage: 230VAC Rated insulation voltage: 500V Rated impulse withstand voltage: 4kV Utilization category: AC-7a/ AC-7b Mounting: Th35 DIN rail mounting (35x7.5mm) Comply with IEC/EN61095 	<p>230V_{AC}</p>  <p>auto</p> <p>O</p> <p>A1 A2</p> <p>R1 R2</p> <p>1 2</p>	<p>MC1-2OCM-25</p>			
 <p>25A</p> <p>2 Modules</p>	<p>250VAC, 4P MANUAL/AUTO Modular contactor</p> <ul style="list-style-type: none"> No.of pole: 4P, 25A, CHANGEOVER RELAY MODE Aux Contact: 2x OPEN (NO) + 2x CLOSE (NC), 2NO+2NC Module size: 2 modules (54mm) Rated voltage: 250VAC Current: 25A (AC-7a); 9A (AC-7b) Rated current: 50/60Hz Control circuit voltage: 230VAC Rated insulation voltage: 500V Rated impulse withstand voltage: 4kV Utilization category: AC-7a/ AC-7b Mounting: Th35 DIN rail mounting (35x7.5mm) Comply with IEC/EN61095 	<p>230V_{ac}</p>  <p>auto</p> <p>O</p> <p>A1 A2</p> <p>R1 R2</p> <p>1 2 3 4</p> <p>R3 R4</p>	<p>MC2-4OCM-25</p>			

 <p>2 Modules</p>	<p>250VAC, 2P MANUAL/AUTO Modular contactor</p> <ul style="list-style-type: none"> No. of pole: 2P, 63A Aux Contact: 2x OPEN (2NO) Module size: 2 modules (54mm) Rated voltage: 230VAC Current: 63A 63A (AC-7a); 25A (AC-7b) Rated current: 50/60Hz Control circuit voltage: 230V Rated insulation voltage: 500V Rated impulse withstand voltage: 4kV Utilization category: AC-7a/ AC-7b Comply with IEC/EN61095 		<p>MC2-2NOM-63</p>		
	<p>250VAC, 2P Modular contactor</p> <ul style="list-style-type: none"> No. of pole: 2P Aux Contact: 2x OPEN (NO) Module size: 1 modules (18mm), DIN Rail Rated voltage: 250VAC Current: 25A (AC-7a); 9A (AC-7b) Rated current: 50/60Hz Control circuit voltage: 230V Rated insulation voltage: 500V Rated impulse withstand voltage: 4kV Utilization category: AC-7a/ AC-7b Mounting: Th3S DIN rail mounting (35x7.5mm) Comply with IEC/EN61095 		<p>MC1-2P-25</p>	<p>Kontaktor 2P, 230V AC, 2xNO</p> <ul style="list-style-type: none"> Pólusok: 2x NO Modul szélesség: 1 (18 mm) Vezérlő feszültség: 230 V AC 50/60Hz Névleges üzemi áram: 25 A(AC-7a); 9 A (AC-7b) Névleges szigetelési feszültség: 500 V AC 50/60 Hz Névleges lökő-feszültség állóság: 4 kV Alkalmazási kategória: AC-7a/ AC-7b Rögzítési mód: 35 mm szimmetrikus DIN sín Megfelel az IEC/EN 61095 szabványnak 	<p>5 684</p>
	<p>250VAC, 4P Modular contactor</p> <ul style="list-style-type: none"> No. of pole: 4P Aux Contact: 4x OPEN (NO) Module size: 3 modules (54mm) Rated voltage: 250VAC Current: 63A 63A (AC-7a); 25A (AC-7b) Rated current: 50/60Hz Control circuit voltage: 230V Rated insulation voltage: 500V Rated impulse withstand voltage: 4kV Utilization category: AC-7a/ AC-7b Comply with IEC/EN61095 		<p>MC3-4P-63</p>	<p>Kontaktor 4P, 230V AC, 4xNO</p> <ul style="list-style-type: none"> Pólusok: 4x NO Modul szélesség: 3 (54 mm) Module size: 3 modules (54mm) Vezérlő feszültség: 230 V AC 50/60Hz Névleges üzemi áram: 63 A(AC-7a); 25 A (AC-7b) Névleges szigetelési feszültség: 500 V AC 50/60 Hz Névleges lökő-feszültség állóság: 4 kV Alkalmazási kategória: AC-7a/ AC-7b Rögzítési mód: 35 mm szimmetrikus DIN sín Megfelel az IEC/EN 61095 szabványnak 	<p>11 484</p>
	<p>48VDC, 2P Modular contactor, Noise Free - Silence</p> <ul style="list-style-type: none"> No. of pole: 2P Aux Contact: 1x OPEN (NO) + 1x CLOSE (NC) Module size: 1 modules (18mm), DIN Rail Rated operational voltage: 250VAC Current: 32A (AC-7a/AC-1); 12A (AC-7b/AC-3) Control circuit voltage: 48VDC Rated current: 50/60Hz Rated insulation voltage: 500V Rated impulse withstand voltage: 4kV Utilization category: AC-7a/ AC-7b, AC-1/AC-3 Tightening torque: 0.8Nm / 3.5Nm Comply with IEC/EN61095, IEC60947-4-1 		<p>MC1S-32D-48</p>	<p>Kontaktor 2P, 48V DC, NO/NC, Noise Free - Silence</p> <ul style="list-style-type: none"> Pólusok: 1x NO, 1x NC Modul szélesség: 1 (18 mm) Vezérlő feszültség: 48 V DC Névleges üzemi áram: 32 A(AC-7a); 12 A (AC-7b) Névleges szigetelési feszültség: 500 V AC 50/60 Hz Névleges lökő-feszültség állóság: 4 kV Alkalmazási kategória: AC-7a/ AC-7b Meghúzási nyomaték: Vezérlő áramkör: 0,8 Nm Betápláló áramkör: 3,5 Nm Rögzítési mód: 35 mm szimmetrikus DIN sín Megfelel az EC/EN61095, IEC60947-4-1 szabványoknak 	<p>8 124</p>
	<p>250VAC, 2P Modular contactor, Noise Free - Silence</p> <ul style="list-style-type: none"> No. of pole: 2P Aux Contact: 2x OPEN (NO) Module size: 1 modules (18mm), DIN Rail Rated operational voltage: 250VAC Current: 32A (AC-7a/AC-1); 12A (AC-7b/AC-3) Control circuit voltage: 230V Rated current: 50/60Hz Rated insulation voltage: 500V Rated impulse withstand voltage: 2.5kV Utilization category: AC-7a/ AC-7b, AC-1/AC-3 Tightening torque: 0.8Nm / 3.5Nm Comply with IEC/EN61095, IEC60947-4-1 		<p>MC1S-32D</p>	<p>Kontaktor 2P, 250V AC, 2xNO, Noise Free - Silence</p> <ul style="list-style-type: none"> Pólusok: 2x NO Modul szélesség: 1 (18 mm) Vezérlő feszültség: 230 V AC Névleges üzemi áram: 32 A(AC-7a); 12 A (AC-7b) Névleges szigetelési feszültség: 500 V AC 50/60 Hz Névleges lökő-feszültség állóság: 4 kV Alkalmazási kategória: AC-7a/ AC-7b Meghúzási nyomaték: Vezérlő áramkör: 0,8 Nm Betápláló áramkör: 3,5 Nm Rögzítési mód: 35 mm szimmetrikus DIN sín Megfelel az EC/EN61095, IEC60947-4-1 szabványoknak 	<p>8 124</p>

 <p>LED 230V~415V</p>	<p>3x 240-400VAC, LED INDICATOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Rated Voltage: 230~415V AC Module size: 9mm, DIN Rail Color: RED/YELLOW/GREEN LEDs Mounting: DIN rail 		<p>KCI-3L</p>		<p>Kontroll lámpa</p> <ul style="list-style-type: none"> Tápfeszültség: 230V AC 50/60 Hz Fényforrás: LED Szín: sárga, piros Méret: 9 mm széles Szerelés: 35 mm DIN sín 	<p>3 319</p>
 <p>275V 20kA</p>	<p>250VAC, 2P Surge protection device, 20KA</p> <ul style="list-style-type: none"> No. of pole: 2P + PE Type of network systems: TN-S, TN-C-S, IT Maximum continuous voltage 275V Module size: 2 modules (36mm), DIN Rail Maximum discharge surge current 20kA Normal discharge current (8/20us) 10kA Voltage protection level 1.0 kV Fuse or circuit breaker 10A Connection Screw terminal : 4 to 25mm, by busbar Temperature range -40°C — +80°C Disconnection indicator RED INDICATOR 		<p>BY7-2P-20KA</p>		<p>Tűfeszültség levezető, 1-pólus+NPE</p> <ul style="list-style-type: none"> Hálózati forma: TN-S, TN-C-S, IT Névleges feszültség: 275 V Module size: 2 modules (36mm) Pólus szám: 2P + PE Névleges áram: 10 kA I max: 20 kA Megszólalási feszültség: 1 kV Moduláris rendszerű SPD dinamikus leválasztó egységgel és optikai állapotjelzéssel Környezeti hőmérséklet: -40 °C ... +80 °C Védelmi fokozat: Beköthető vezeték: 4—25 mm² vezeték Csatlakozás módja: csavaros hüvelykapcsokkal Rögzítési mód: 36 mm szimmetrikus DIN sín 	<p>10 318</p>
	<p>Surge protection replaceable modul for BY7-2P-20KA, I_{max}=20kA</p>		<p>BY-20K</p>		<p>Tűfeszültség levezető betét BY7-2/20-275-hez</p>	<p>4 647</p>
	<p>Crystal Glass Touch Screen, WiFi Thermostat for Water + GAS + Fan Coil Heating & Cooling Actuators</p> <p>Powered By </p> <p>Power supply: AC100V-240V/50Hz, EU Back size Ø54mm Wi-Fi standard: 802.11b/g/n, White Colour, Output: NO/NC 230VAC- max.3A</p> <p>EU-Size: 86x86x38mm/260g Recessed Flush Wall Mounted.. Set Point Range: 5°C~35°C, Accuracy: 0.5°C, Antifreeze Limit value of high temperature for ext. sensor: 35~70°C Setting temperature lowest limit 1-10°C, Highest: 20~90°C</p>	<p>WiFi-TUYA-2.4GHz White Colour 230VAC-max.3A N+L2: Heating Actuator N+L1: Cooling Actuator GAS (5-6): Relay Link Optional: WiFi Window Sensor AXZ-D21</p> <p>WiFi-TUYA-2.4GHz Black Colour 230VAC-max.3A N+L2: Heating Pump or Electric Thermal Valve Actuator GAS (5-6): Relay Link Optional: WiFi Window Sensor AXZ-D21</p>	<p>THY08WW-WiFi</p> <p>THY08BW-WiFi</p>	<p>WiFi-TUYA (2.4GHz) Fehér színű Tápellátás: 230 V AC Kimenet: NO/NC (230 V AC, max. 3 A) NO (N+L2): Fűtés vezérlés NC/NC (N+L1): Hűtés vezérlés Kazán (5-6): Relé kimenet</p> <p>WiFi-TUYA (2.4GHz) Fekete színű Tápellátás: 230 V AC Kimenet: NO/NC (230 V AC, max. 3 A) NO (N+L2): Fűtés vezérlés NC/NC (N+L1): Hűtés vezérlés Kazán (5-6): Relé kimenet</p>	<p>Digitális termosztát kristályüveg előlappal (WiFi) Központi fűtés/padlófűtés és hűtés vezérlés</p> <ul style="list-style-type: none"> Külső hőm. figyelmeztetési szint: 35 °C ~ 70 °C Kapcsolási hőmérséklet: 5 °C ~ 35 °C Kapcsolási érzékenység: 0,5 °C Hőmérséklet kalibrálási tartomány: ±5 °C (0,5 °C-os lépésekben) 5+2 napos programozási mód Fagymentesítő funkció (bekapcsolási hőm.: állítható 1-10 °C) Kimeneti terhelhetőség: max. 3 A / 600 W THY08BW/WW-WiFi: Wi-Fi szabvány: 802.11b/g/n, 2.4 GHz, WEP, WPA/WPA2 Távvezérlés mobil applikáción keresztül: Tuya (THY08BW/WW-WiFi) Amazon Alexa és Google Assistant kompatibilitás, IFTT (THY08BW/WW-WiFi) Tápellátás: 230 V AC Süllyesztett kialakítás Méret: 86 x 86 x 38 mm (süllyeszték: Ø54 mm), 260 g 	<p>24 243</p> <p>24 243</p>

WiFi + RF433MHz, Security Alarm / Fire / Water /Gas / CO ... Systems, with TUYA smart APP, Support Alexa, Google ... voice control ... etc..

RF433MHz + GSM + WIFI alarm Hub with screen display+SOS+Keypad

Power input: DC 5V (micro USB)
 Batt. 3.7V/500mAh Lithium-ion / <120mA
 Current consumption: **80uA/500mA**
 Frequency: **433MHz** / EV 1527
 Wi-Fi 2.4GHz: IEEE802.11b/g/n
6.With 3 hardwired zone (EoLR)
 Size: W159 x H97 x 21mm/0.35Kg

- * Powered by Tuya, works with Amazon Alexa, Google Assistant...
- * Support Multiple Alarm Channels (APP Push / SMS / Voice monitoring / network center Alarm, to ensure the alarm performance stable and reliable)
- * Support phone/ SMS + Call / APP remote arm / disarm parameter setting /monitoring and accessory management
- * Up to 100 wireless zones, and the name of the first 10 wireless zones can be customized
- * 10 RFID tags and 10 remote tags can be learned with customized name
- * Support group of 5 preset alarm phone number, SMS on/off and dial on/off can be set respectively
- * With 3x hardwired zone (EoLR), Zone names are editable

AZX-G30

Riasztásjelző központ LCD kijelzővel
RF433MHz + GSM + WIFI



- Max. **100 RF zóna**, az első 10 db szabadon paraméterezhető
- Max. **10 db RFID kártya** **10 db távirányító** kezelése
- **3 db** hagyományos vezetékes zóna (EOL)
 - Nagyméretű pánikgomb
- Beépített FR vevő: **433MHz** / EV 1527 kódolás
 - **Wi-Fi 2.4GHz:** IEEE802.11b/g/n
 - SIM kártya foglalat
- Tápellátás: **5 V DC** (MicroUSB csatlakozó)
- Beépített 3.7V/500mAh lítium akkumulátor / <120 mA
 - Áramfelvétel: **80 uA/500 mA**
 - Méret: 159 x 97 x 21 mm / 0.35 kg
- Többféle riasztási mód párhuzamosan is használható:
 - Push értesítés / SMS / Hanghívás
 - Tuya mobil applikáción keresztül is vezérelhető
 - Amazon Alexa és Google Assistant kompatibilitás
- Applikációból állítható működési ki/bekapcsolási paraméterek, kiegészítők kezelése, állapot figyelés
- Értesítendő telefonszámok csoportja 5 telefonszámmal, különböző értesítési (SMS/hívás) beállításokkal

14 800 Ft

Wireless PIR Motion Detector 433MHz for AZX-G30 & AZX-DB11

Battery Life: **10 years**, in areas with average movement.
 Battery: **3x AA 4.7V (HQ alkaline approx 2900mAh)**
BATTERY NOT INCLUDED

- Built-in million encoding * Pet friendly
- Distance: <50m, **Bracket Included..**
- Standby current: < 8 μ A, Alarm: <20mA
- Wireless transmitter codes: 1527
- Detection Scope: <12m/110°
- * Operation Temp.: 0~55°C * Tamper switch: NC
- Optional Wire Supply 12~24VDC with PDM-5.2V**
- Alarm output: alarm alert / tamper alert / low battery alert
- 115x60x37mm - 0.15kg / 0.0006m³



AZX-P10

Rádiós mozgásérzékelő (PIR), 433 MHz

- Alkalmazható:
 AZX-G30, AS-G107 & AZX-DB11 riasztó rendszerhez
- **Kisállatvédelem**
 - Érzékelési tartomány: <12 m/110°
 - Riasztási jelzés: Riasztás / Szabotázs / Alacsony elemfeszültség
 - Működési frekvencia: **433 MHz**, Kódolási formátum: EV1527
 - Átviteli távolság: <50m, Tartozék konzol
 - Szabotázskapcsoló: NC
 - Tápellátás: **3x AA 4.7V (jó minőségű alkáli elemekkel 2900m Ah, 13 Wh)**
ELEMETEK NEM TARTALMAZ
 - Elem élettartam: kb. 10 év átlagos érzékelési számmal
 - **Opcióis vezetékes táplálás (PDM-5.2V): 12~24 V DC PDM-5.2V**
 - Készenléti/Aktív áramfelv.: < 8 μ A / <20 mA
 - Működési hőmérséklet: 0~55 °C
 - Méret: 115 x 60 x 37 mm - 0.15 kg

2 688 Ft

Zigbee Gateway with TUYA smart home platform, Android & iOS, Support Alexa/Google Home/IFTTT voice control ... etc..

	<p>Smart - Home Assistant IoT Local Controller & Gateway (WiFi - Zigbee + Z-WAVE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hub for local automation of Tuya devices without an internet connection • More than 2000 compatible device families/software's <ul style="list-style-type: none"> • Built-in receivers: Zigbee 3.0, Z-WAVE • System: Home Assistant • CPU: Quad-core Cortex A53 • Power Supply: 5C/3A USB-C • Inputs: USB-A, USB-C(PWR), RJ45 • Operating Temperature: -10 °C ~ +60 °C 	<p>SMStewart</p>	<p>Smart Home Stewart - Home Assistant IoT Lokális Vezérlő és Átjáró (Zigbee+Z-WAVE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuya eszközök külső hálózat nélküli automatizálására alkalmas központ • Több mint 2000 integrálható eszközcsalád/szoftver <ul style="list-style-type: none"> • Beépített vevők: Zigbee 3.0, Z-WAVE • Rendszer: Home Assistant • CPU: Quad-core Cortex A53 • Tápellátás: 5V/3A USB-C • Bemenetek: USB-A, USB-C (táp), RJ45 • Működési környezet: -10 °C ~ +60 °C 	<p>33 600 Ft</p>
	<p>TUYA Intelligent Zigbee/LAN-RJ45, Gateway (Hub)</p> <p>Mobile APPs Remote Control., users can realize device addition, device reset, third-party control and Zigbee group control to meet the application occasions such as smart home., 100 Connections to be added</p> <p>Power Supply Micro USB DC5V, Two LED (Status + LAN), Zigbee Distance: ≤35m</p> <p>Adapter Output 5V 1A, Working temperature - 10 - 55°C, Hardware Interface 1 Micro-USB</p> <p>Wireless Technology: Zigbee 802.15.4, 16 Channels (11~26), Chip Set: EFR32MG1B232</p> <p>size: length * width * height = 89 * 89 * 23mm, 80 g net weight</p>	<p>TYGWZ-01-R</p>	<p>TUYA Mini Zigbee/LAN-RJ45 Átjáró</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zigbee eszközök mobil applikáción keresztül történő vezérlése, kezelése • Egyszerűen alkalmazható Okos otthon jellegű vezérlésre kialakítására <ul style="list-style-type: none"> • Zigbee 802.15.4, Chip Set: EFR32MG1B232 • Max. 100 egyideű kapcsolat • Átviteli távolság ≤35 m (Zigbee) • Állapotjelző LED : LAN • Működési hőmérséklet: - 10 °C - +55 °C • Tápellátás: 5 V DC, 1A (Micro USB csatlakozó) <ul style="list-style-type: none"> • Méret: 89 x 89 x 23 mm, 80 g 	<p>10 080 Ft</p>

