



Description

Apr 08 2024

Model

HUF



AJAX Wireless Alarm Hubs - AJAX vezeték nélküli riasztóközpontok



AJAX HUB BL/WH - Black/White
intelligent control panel monitors operation of all Ajax detectors and immediately sends an alarm signal to the owner and the Central Monitoring Station.
Up to 100 wireless devices
Up to 9 partitions, Up to 50 users
Up to 10 RTSP IP camera links
Protocol: Jeweller, range up to 2km
Communications: LAN, GSM/GPRS/EDGE

Grade2, CE
Power: 110-250VAC
Backup power: Li-Ion 2Ah (max runtime 15h)
Size: 162,7x162,7x35,9 mm, Weight: 362 g

BL - Black, WH - White

AJAX HUB BL

AJAX HUB vezeték nélküli riasztóközpont
beépített **LAN és GSM/GPRS** kommunikátorral
100 vezeték nélküli eszköz, 9 partíció, 10 IP kamera és 50 felhasználó kezelése.
Videó megfigyelés: IP kamerák RTSP-n keresztül
5 forgatókönyv (5 automatizálási eszköz csatlakoztatása esetén)
Kapcsolat: GSM (850/900/1800/1900 MHz), Ethernet
Kompatibilis SIM-kártyák: Mini SIM, 2G GSM/GPRS/EDGE
Távfelügyeleti kommunikáció: Contact ID, SIA, Minősítés: Grade2
Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz), Hatótáv: Akár 2000 m
Rádiójel teljesítmény: 25 mW, Tápellátás: 110-250 V AC
Tartalék akkumulátor: Li-Ion 2Ah (az akkumulátor üzemideje legfeljebb 15 óra)
Méret: 162,7x162,7x35,9 mm, Súly: 362 g

70 322 Ft

AJAX HUB WH

BL (7559.01.BL1) - fekete, WH (7561.01.WH1) - fehér

70 322 Ft



AJAX HUB Plus
Second-generation intelligent control panel with four communication channels, a new powerful processor, tripled RAM capacity and doubled flash memory capacity. The Hub Plus monitors the operation of all Ajax detectors and instantly alerts the owner and the security company

Up to 150 wireless devices
Up to 25 partitions, Up to 99 users, 50 RTSP IP camera links
64 automatizations
Protocol: Jeweller, range up to 2km
Communications: LAN, 2x GSM/3G, WiFi
Power: 110-250VAC
Backup power: Li-Ion 2Ah (max runtime 16h)
Size: 163x163,7x36 mm, Weight: 350 g

BL - Black, WH - White

AJAX HUB + BL

AJAX HUB Plus vezeték nélküli riasztóközpont
beépített **LAN, WIFI és 2xGSM/4G** kommunikátorral
150 vezeték nélküli eszköz, 25 partíció
50 IP kamera és 50 felhasználó kezelése.
Váltás 2G és 3G között: Azonnali, Váltás a SIM kártyák között: 4 perc
Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich
Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő)
Méretek: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 350 g


143 249 Ft

AJAX HUB + WH

BL (20276.40.BL1) - fekete, WH (11795.01.WH1) - fehér

143 249 Ft



 	<p>AJAX HUB 2 Wireless Intelligent Control Panel</p> <p>Second-generation intelligent control panel with four communication channels, a new powerful processor, tripled RAM capacity and doubled flash memory capacity. The Hub Plus monitors the operation of all Ajax detectors and instantly alerts the owner and the security company</p> <p>Up to 100 wireless devices, Up to 5 Range extenders Up to 9 partitions, Up to 50 users, 25 RTSP IP camera links 32 automatizations</p> <p>Protocol: Jeweller, range up to 2km Communications: LAN, 2x 2G GSM Power: 110-250VAC Backup power: Li-Ion 2Ah (max runtime 16h) Size: 163x163,7x36 mm, Weight: 362 g GRADE Certificate</p> <p>BL (14909.40.BL1) - black, WH (14910.40.WH1) - white</p>	<p>AJAX HUB 2 BL</p>	<p>AJAX HUB 2 vezeték nélküli riasztóközpont</p> <p>Beépített LAN és 2x 2G GSM/GPRS kommunikátorral</p> <p>100 db vezeték nélküli eszköz, 5 db ReX Jelismétlő, 10 db sziréna</p> <p>9 db partíció, 50 db helyiség, 50 db felhasználó kezelése</p> <p>25 db kamera (RTSP) 32 db programozott esemény. SIM-kártya hely: 2x 2G</p> <p>Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő) Méretek: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 362 g Minősítés: GRADE</p> <p>BL (14909.40.BL1) - fekete, WH (14910.40.WH1) - fehér</p>	<p>98 970 Ft</p>
	<p>AJAX HUB 2 Plus Wireless Intelligent Control Panel</p> <p>Second-generation intelligent control panel with four communication channels, a new powerful processor, tripled RAM capacity and doubled flash memory capacity. The Hub 2 Plus monitors the operation of all Ajax detectors and instantly alerts the owner and the security company</p> <p>Up to 200 wireless devices, Up to 5 Range extenders Up to 25 partitions, Up to 200 users, 100 RTSP IP camera links 64 automatizations</p> <p>Protocol: Jeweller, range up to 2km Communications: LAN, 2x GSM/4G(LTE), WiFi Power: 110-250VAC Backup power: Li-Ion 2Ah (max runtime 16h) Size: 163x163,7x36 mm, Weight: 362 g GRADE Certificate</p> <p>WH (20279.40.WH1) - White</p>	<p>AJAX HUB 2 PLUS WH</p>	<p>AJAX HUB 2 PLUS Vezeték nélküli riasztóközpont</p> <p>beépített LAN, WiFi és 2x2G/4G/LTE kommunikátorral</p> <p>200 db vezeték nélküli eszköz, 5 db Jelismétlő, 10 db sziréna</p> <p>25 db partíció, 50 db helyiség, 200 db felhasználó kezelése</p> <p>100 db kamera (RTSP) 64 db programozott esemény. SIM-kártya hely: 2x 2G/4G(LTE) Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)</p> <p>Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő) Méretek: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 362 g Minősítés: GRADE</p> <p>WH (20279.40.WH1) - fehér</p>	<p>169 292 Ft</p>
 	<p>AJAX HUB 2 4G</p> <p>Second-generation intelligent control panel with four communication channels, a new powerful processor, tripled RAM capacity and doubled flash memory capacity. The Hub Plus monitors the operation of all Ajax detectors and instantly alerts the owner and the security company</p> <p>Up to 100 wireless devices, Up to 5 Range extenders Up to 9 partitions, Up to 50 users, 25 RTSP IP camera links 32 automatizations</p> <p>Protocol: Jeweller, range up to 2km Communications: LAN, 2x 2G/3G/4G (LTE) Power: 110-250VAC Backup power: Li-Ion 2Ah (max runtime 16h) Size: 163x163,7x36 mm, Weight: 362 g</p> <p>BL (33151.108.BL1) - Black, WH (33152.108.WH1) - White</p>	<p>AJAX HUB 2 4G BL</p>	<p>Vezeték nélküli riasztóközpont (HUB) -Fekete/Fehér</p> <p>beépített 2G/3G/4G(LTE)3 2xSIM, Ethernet</p> <p>100 vezeték nélküli eszköz, 5 REX jeltovábbító csatlakoztatható, max. 9 partíció</p> <p>50 felhasználó, 9 csoport (felhasználó vagy eszköz), 32 féle automatizáció/riasztási forgatókönyv (éjszakai, otthon maradó, tűz/vizjelző kör stb.)</p> <p>MotionCam (kamerás mozgásérzékelő) csatlakozási lehetőség riasztás ellenőrzéshez</p> <p>SIM-kártya hely: 2x 2G/4G(LTE) 25 db kamera</p> <p>Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő) Méretek: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 362 g</p> <p>BL (33151.108.BL1) - fekete, WH (33152.108.WH1) - fehér</p>	<p>143 724 Ft</p>
		<p>AJAX HUB 2 4G WH</p>	<p>143 724 Ft</p>	<p>143 724 Ft</p>



	<p>AJAX HUB HYBRID 2G Intelligent Control Panel It is the first Ajax control panel supporting Jeweller and Fibra devices altogether. Wired and wireless technologies are combined to build complex protection regardless of facility size, steel, or concrete obstructions.</p> <p>Up to 100 (wireless&wired) devices, Up to 5 Range extenders 10 sirens or keypads with a built-in siren max. Up to 9 partitions, Up to 50 users, 25 RTSP IP camera links 32 automatizations</p> <p>Protocol:Fibra, Jeweller and Wings wired Bus line length up to 2.000 m, Star/Ring bus topologies Communications: LAN, 2x 2G Power: 110-250VAC, Backup power: place for 4 or 7 Ah battery Size: 192x238x100 mm, Weight: 852 g BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX Hub Hybrid 2G B</p> <hr/> <p>AJAX Hub Hybrid 2G W</p>	<p>AJAX HUB HYBRID 2G Híbrid vezetékés riasztóközpont Vezeték nélküli Ajax és vezetékés Ajax Fibra buszos eszközökhöz (SIM 2G, Ethernet)</p> <p>Kommunikációs busz hossza max. 2000 m Kompatibilis vezeték nélküli Ajax eszközökkel 100 db csatlakoztatható eszköz, 5 db Jelismétlő, 10 db sziréna 9 db partíció, 50 db helyiség, 50 db felhasználó kezelése 32 db programozott esemény. SIM-kártya hely: 2x 2G</p> <p>Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich Tápellátás: 110-240 V AC, Beszerelhető akku: 4 Ah vagy 7 Ah kapacitású Méretek: 192 × 238 × 100 mm, Súly: 852 g BL - fekete WH - fehér</p>	<p>159 162 Ft</p> <hr/> <p>159 162 Ft</p>
	<p>AJAX HUB HYBRID 4G Intelligent Control Panel It is the first Ajax control panel supporting Jeweller and Fibra devices altogether. Wired and wireless technologies are combined to build complex protection regardless of facility size, steel, or concrete obstructions.</p> <p>Up to 100 (wireless&wired) devices, Up to 5 Range extenders 10 sirens or keypads with a built-in siren max. Up to 9 partitions, Up to 50 users, 25 RTSP IP camera links 32 automatizations</p> <p>Protocol:Fibra, Jeweller and Wings wired Bus line length up to 2.000 m, Star/Ring bus topologies Communications: LAN, 2x 2G/4G (LTE) Power: 110-250VAC, Backup power: place for 4 or 7 Ah battery Size: 192x238x100 mm, Weight: 852 g BL - Black, WH - White</p>	<p>Ajax Hub Hybrid 4G B</p> <hr/> <p>Ajax Hub Hybrid 4G W</p>	<p>AJAX HUB HYBRID 4G Híbrid vezetékés riasztóközpont Vezeték nélküli Ajax és vezetékés Ajax Fibra buszos eszközökhöz (SIM 2G/4G(LTE), Ethernet)</p> <p>Kommunikációs busz hossza max. 2000 m Kompatibilis vezeték nélküli Ajax eszközökkel 100 db csatlakoztatható eszköz, 5 db Jelismétlő, 10 db sziréna 9 db partíció, 50 db helyiség, 50 db felhasználó kezelése 32 db programozott esemény. SIM-kártya hely: 2x 2G/4G(LTE)</p> <p>Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich Tápellátás: 110-240 V AC, Beszerelhető akku: 4 Ah vagy 7 Ah kapacitású Méretek: 192 × 238 × 100 mm, Súly: 852 g BL - fekete WH - fehér</p>	<p>222 829 Ft</p>
	<p>The receiver module for connecting Ajax detectors to wireless security systems and smart home solutions via serial interface. Installation method: Indoors, Compatibility: Other wired security systems and smart home systems Maximum number of detectors: 85 Interface: UART (expect RS232) Dimensions: 64x55x13 mm, Weight: 32 g</p>	<p>AJAX uartBridge</p>	<p>Az Ajax uartBridge modul lehetővé teszi az Ajax eszközök integrálását más vezeték nélküli biztonsági és okos otthon rendszerekbe. Kommunikációs interfész: UART (RS232, 57600bps max.)</p> <p>Felhasználás: beltéri Rádiójel teljesítmény: 25 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság a vezeték nélküli érzékelők és a uartBridge vevő között: legfeljebb 2000 m (nyílt területen)</p> <p>Csatlakoztatható eszközök száma: 85 db Tápellátás: 5 V DC, Méretek: 64x55x13 mm</p>	<p>15 147 Ft</p>





AJAX Wireless Sensors and Detectors - AJAX vezeték nélküli érzékelők

	<p>AJAX MotionProtect PIR Sensor w. Pet Immunity Electro-optical combined radio chn. sec. detector Installation: Indoors Compatibility: Operates with Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge Sensing element: PIR sensor Alarm signal delivery time: 0.15 s Power supply: CR123A battery, 3 V Battery life — up to 7 years Temperature sensor: Available Operating temperature range: From +5°C to +40°C Permissible humidity: Up to 75% BL - Black, WH - White</p>	<p>Motion detection distance: Up to 12 m Detection angles: Horizontal — 88.5° Vertical — 80° Sensitivity: Adjustable, 3 levels Recmd. Inst. height: 2.4 m Pet immunity: Weight — up to 20 kg Height — up to 50 cm</p>	<p>AJAX MotionProt BL</p> <p>AJAX MotionProt WH</p>	<p>AJAX MotionProtect PIR érzékelő kisállatvédelemmel Beltéri telepítésre Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 12 m Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas) Érzékelési szög: 88,5° (vízszintes), 80° (függőleges) Javasolt telepítési magasság: 2,4 m Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20 kg-ig, magasság 50 cm-ig Szabotázsvédelem: Elérhető Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem Tápfeszültség: 3 V Elem élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80% Méretek: 110x65x50 mm BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>26 043 Ft</p> <p>26 043 Ft</p>
	<p>AJAX MotionProtect Fibrá wired PIR Sensor with Pet Immunity Proprietary wired communication technology Compatibility: HUB Hybrid 2G, HUB Hybrid 4G Installation: Indoors Line connection: 4-core cable, up to 2000m bus length Motion detection distance: up to 12 meters, recommended Inst. high: 2.4m Detection angles: Horizontal — 88.5°, Vertical — 80° Pet immunity: up to 20kg weight and up to 50cm height Motion detection speed from 0.3 to 2.0 m/s Power supply: Fibrá line power supply (24V, 46 mW) Operating temperature range: -10°C to +40°C range Permissible humidity: Up to 75% Size: 110 × 65 × 50mm, 86g IP30 protection BL (30859.09.BL1) - black, WH (30858.09.WH1) - white</p>	<p>Ajax MotProt Fib BL</p> <p>AJAX MotProt Fibrá W</p>	<p>AJAX MotionProtect Fibrá vezékes PIR érzékelő kisállatvédelemmel Kompatibilitás: Hub hibrid (2G), Hub hibrid (4G) Szabadalmaztatott Fiber titkosított kommunikációs technológia Busz csatlakozás: 4 eres kábel, max. 2000 m busz Mozgásérzékelés: 12 m-ig, javasolt szerelési magasság 2,4 m Érzékelési szög: Vízszintes: 88,5° / Függőleges: 80° Kisállat immunitás: 20 kg és 50 cm Érzékelési sebesség: 0,3-2 m/s Háromszintű érzékelés Tápellátás: HUB Hybrid központtól, buszon keresztül (24 V, 46 mW) Működési hőmérséklet tartomány: -10 °C és +40 °C között Megengedett páratartalom akár 75% Méretek: 110 × 65 × 50mm, Súly: 86 g Védelem: IP30 BL (30859.09.BL1) - fekete, WH (30858.09.WH1) - fehér</p>	<p>23 438 Ft</p> <p>23 438 Ft</p>	

	<p>AJAX MotionProtect Plus PIR+MW Sensor with Pet Immunity security detector</p> <p>Installation: Indoors Compatibility: Operates with Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge Sensing element: PIR sensor & K-band microwave sensor Alarm signal delivery time: 0.15 s Power supply: CR123A battery, 3 V Battery life — up to 5 years Temperature sensor: Available Operating temperature range: From +5°C to +40°C Permissible humidity: Up to 75%</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>Motion detection distance: Up to 12 m Detection angles: Horizontal — 88.5° Vertical — 80° Sensitivity: Adjustable, 3 levels Recmd. inst. height: 2.4 m Pet immunity: Weight — up to 20 kg Height — up to 50 cm</p>	<p>AJAX MotionProt+ BL</p> <p>AJAX MotionProt+ WH</p>	<p>AJAX MotionProtect Plus kombinált PIR+mikrohullámú érzékelő kisállatvédelemmel</p> <p>Beltéri telepítésre, Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 12 m Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas) Érzékelési szög: 88,5° (vízszintes), 80° (függőleges), Javasolt telepítési magasság: 2,4 m Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20 kg-ig, magasság 50 cm-ig Szabotázsvédelem: Elérhető Kiegészítő érzékelő: mikrohullámú érzékelő (2.4 GHz) a hőáramlási téves riasztások forrásainak kiszűrésére , Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 110x65x50 mm</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>36 463 Ft</p> <p>36 463 Ft</p>
	<p>AJAX MotionProtect Plus Fibra wired PIR+MW Sensor with Pet Immunity</p> <p>Proprietary wired communication technology Compatibility: HUB Hybrid 2G, HUB Hybrid 4G Installation: Indoors Sensing element: 1 x PIR sensor, 1 x K-band microwave sensor Line connection: 4-core cable, up to 2000m bus length Motion detection distance: up to 12 meters, recommended Inst. high: 2.4m Detection angles: Horizontal — 88.5°, Vertical — 80° Pet immunity: up to 20kg weight and up to 50cm height Motion detection speed from 0.3 to 2.0 m/s Power supply: Fibra line power supply (24V, 25 mW) Operating temperature range: -10°C to +40°C range Permissible humidity: Up to 75% Size: 110 x 65 x 50mm, 86g IP30 protection</p> <p>BL (31237.02.BL1) - black, WH (31238.02.WH1) - white</p>	<p>Ajax MotProt +Fib BL</p> <p>Ajax MotProt +Fib WH</p>	<p>AJAX MotionProtect Plus Fibra vezékes PIR+MW érzékelő kisállatvédelemmel</p> <p>Kompatibilitás: Hub hibrid (2G), Hub hibrid (4G) Szabadalmaztatott Fiber titkosított kommunikációs technológia Busz csatlakozás: 4 eres kábel, max. 2000 m Mozgásérzékelés: 12 m-ig, javasolt szerelési magasság 2,4 m Mikrohullámú érzékelés: 1 x K-sávós (termikus interferencia okozta téves riasztások kiküszöbölésére) Érzékelési szög: Vízszintes: 88,5° / Függőleges: 80° Kisállat immunitás: 20 kg és 50 cm Érzékelési sebesség: 0,3 - 2m/s Háromszintű érzékelés Beépített hőmérséklet érzékelő Tápellátás: HUB Hibrid központról, buszon keresztül (24 V, 46 mW) Működési hőmérséklet tartomány: -10 °C és +40 °C között Megengedett páratartalom akár 75% Méretek: 110 x 65 x 50 mm, - Súly: 86 g Védelem: IP50</p> <p>BL (31237.02.BL1) - fekete, WH (31238.02.WH1) - fehér</p>	<p>32 818 Ft</p> <p>32 818 Ft</p>	

	<p>AJAX CombiProtect combined PIR+Glass break detector with microphone with Pet Immunity Glass breaking and Electro-optical combined radio channel security detector PIR + Electret Microphone Installation: Indoors Compatibility: Operates with Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge Sensing element: PIR sensor Alarm signal delivery time: 0.15 s Power supply: CR123A battery, 3 V Battery life — up to 5 years Temperature sensor: Available Operating temperature range: From +5°C to +40°C Permissible humidity: Up to 75%</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>Motion detection distance: Up to 12 m Detection angles: Horizontal — 88.5° Vertical — 80° Sensitivity: Adjustable, 3 levels Recmd. inst. height: 2.4 m Pet immunity: Weight — up to 20 kg Height — up to 50 cm Glass Detection Dist: 9m</p>	<p>AJAX CombiProt BL</p> <p>AJAX CombiProt WH</p>	<p>AJAX CombiProtect PIR + üvegtörés érzékelő kisállatvédelemmel Beltéri telepítésre, Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 12 m Üvegtörés-mikrofon hatótávolsága: legfeljebb 9 m Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas) Érzékelési szög: 88,5° (vízszintes), 80° (függőleges), Javasolt telepítési magasság: 2,4 m Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20kg-ig, magasság 50 cm-ig Szabotázsvédelem: Elérhető Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1200 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3V, Elem élettartam: akár 5 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 110x65x50 mm</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>36 463 Ft</p> <p>36 463 Ft</p>
	<p>AJAX CombiProtect Fibra Wired combined PIR+Glass break detector with microphone with Pet Immunity Proprietary wired communication technology Compatibility: HUB Hybrid 2G, HUB Hybrid 4G Installation: Indoors Sensing element: 1 x PIR sensor Line connection: 4-core cable, up to 2000m bus length Motion detection distance: up to 12 meters, recommended Inst. high: 2.4m Detection angles: Horizontal — 88.5°, Vertical — 80° Pet immunity: up to 20kg weight and up to 50cm height Motion detection speed from 0.3 to 2.0 m/s Glass break detection distance up to 9 meters Power supply: Fibra line power supply (24V, 25 mW) Operating temperature range: -10°C to +40°C range Permissible humidity: Up to 75% Size: 110 x 65 x 50mm, 86g IP30 protection</p> <p>BL (33087.06.BL1) - black, WH (33088.06.WH1) - white</p>		<p>AJAX CombiProt Fib B</p> <p>AJAX CombiProt Fib W</p>	<p>AJAX CombiProtect Fibra vezeték PIR érzékelő + üvegtörés érzékelő kisállatvédelemmel Kompatibilitás: Hub hibrid (2G), Hub hibrid (4G) Szabadalmaztatott Fiber titkosított kommunikációs technológia Busz csatlakozás: 4 eres kábel, max. 2000 m busz Mozgásérzékelés: 12 m-ig, javasolt szerelési magasság 2,4 m Üvegtörés érzékelés: 1 x electret mikrofon, max. 9 m-ig, DualTone technológia a téves riasztások kiküszöbölésére Érzékelési szög: Vízszintes: 180° Kisállat immunitás: 20 kg és 50 cm Érzékelési sebesség: 0,3 - 2m/s Háromszintű érzékelés Tápellátás: HUB Hybrid központról, buszon keresztül (24 V, 46 mW) Működési hőmérséklet tartomány: -10 °C és +40 °C között Megengedett páratartalom akár 75% Méretek: 110 x 65 x 50mm, Súly: 92 g Védelem: IP30</p> <p>BL (33087.06.BL1) - fekete, WH (33088.06.WH1) - fehér</p>	<p>32 818 Ft</p> <p>32 818 Ft</p>

	<p>AJAX MotionProtect Curtain PIR sensor Motion detection distance: From 6 to 15 meters (depending on the device settings), Installation method: Indoors only Operates only with Hub, Hub Plus, Hub 2 and ReX Power supply: Battery, CR123A, 3 V Battery life: up to 3 years, Jeweller radio technology Temperature sensor: Available Operating temperature range: From -10°C to +40°C Protection class: IP54 Dimensions: 134x44x34 mm, Weight: 118 g BL - Black, WH - White</p>	<p>Sensing element: Two PIR sensors Alarm signal delivery time: 0.15 seconds Detection angles: Horizontally—6°, Vertically—90° Sensitivity: Adjustable, 3 levels Recommended installation height: 2.4 meters</p>	<p>AJAX MotProtCurt BL</p> <p>AJAX MotProtCurt WH</p>	<p>AJAX MotionProtect Curtain Fűggöny-PIR érzékelő Kültéri és beltéri telepítésre (IP54) Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 11 m, Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20 kg-ig Szabotázsvédelem: Elérhető Rádiójel teljesítmény: 20 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1200 m (nyílt területen) Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX központokhoz alkalmazható Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartam: akár 3 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 134x44x34 mm BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>31 253 Ft</p> <p>31 253 Ft</p>
	<p>AJAX DualCurtain Outdoor Wirelles Outdoor PIR Curtain Sensor Compatibility: Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX with OS Malevich 2.11 and higher Sensing element: 4 × PIR sensor Motion detection distance: From 4 to 15m (depending on settings) for each optical system Protection against false alarms Alarm signal delivery time: 0.15 s Detection angleHorizontal — 4.5° Vertical — depending on settings Time for motion detection: From 0.3 to 2 m/s Sensitivity: Adjustable, 3 levels Power supply: 2 × CR123A batteries, 3 V, Battery life: Up to 4 years Temperature sensor Communication range a control panel — up to 1,700m in an open space Two-way communication between devices Block encryption based on AES algorithm Operating temperature range: From -25°C to +60°C Permissible humidity: Up to 95% Protection class: IP54 Anti-sabotage, Jamming detection, Tamper-resistant Dimensions: 174 × 123 × 88 mm, Weight: 615 g WH - White</p>	<p>AJAX DualCurt Out WH</p>	<p>AJAX DualCurtain Outdoor vezeték nélküli kültéri mozgásérzékelő kétirányú függönykarakterisztikával (fehér) Kültéri antimaszkos mozgásérzékelő Érzékelési távolság: 4-15 m oldalanként, kétirányú érzékelés 4.5°-os érzékelési zónával Közeli terület érzékelés akár 1700 m kétirányú vezeték nélküli kommunikáció Háromlépcsős digitális algoritmus a téves riasztások megelőzésére Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX központokhoz alkalmazható Elem élettartam: 4 év élettartam (2xCR123A) Kisállatvédelem 20 kg és 50 cm IP54 Működési hőmérséklet: -25 °C - +60 °C Méret: 135x70x60 mm, Súly: 615 g</p>	<p>91 155 Ft</p>	

	<p>AJAX MotionCam Wireles PIR Sensor with Photo Camera Indoor Installation Compatibility: Only with Hub 2, Hub 2 Plus Motion detection distance: Up to 12 m Pet immunity: Weight: up to 20 kg, Tall: up to 50 cm PIR Sensor Detection angles: Horizontal — 88.5°, Vertical — 80° Camera view angle: 90° Photo quality: up to 640 × 480, Pictures in a series: 1-5 pcs Can take pictures in case of a motion alarm IR backlight for night mode pictures Sensitivity: Adjustable, 3 levels Power supply: Batteries: CR123A (×2), 3 V, Battery life: Up to 4 years Communication range with detectors: up to 1,700 m in the line of sight Temperature sensor Operating temperature range: From -10°C to +40°C, Operating humidity: Up to 75% Anti-sabotage, Fraud protection, Jamming notification, Tamper-resistant Protection class: IP50 Dimensions: 135 × 70 × 60 mm, Weight: 210 g BL (10308.23.BL1) - black, WH (10309.23WH1) - white</p>	<p>AJAX MotionCam WH</p> <p>AJAX MotionCam BL</p>	<p>AJAX MotionCam vezeték nélküli mozgásérzékelő kamerával Beltéri mozgásérzékelő beépített színes kamerával infra megvilágítással Kompatibilis: HUB 2, HUB 2 Plus riasztóközpontokkal Kép készítés riasztás esetén (640×480 felbontás) 1300 m kétirányú vezeték nélküli kommunikáció Kamera látószög: 90° Elem élettartam: 4 év (2xCR123A) Kisállatvédelem 20 kg-ig és 50 cm magasságig Érzékelési távolság: 12 m Telepítési magasság: 2.4 m, IP50 Méret: 135×70×60 mm, Súly: 210 g BL (10308.23.BL1) - fekete, WH (10309.23WH1) - fehér</p>	<p>59 901 Ft</p> <p>59 901 Ft</p>
	<p>AJAX MotionCam (PhOD) Wireles PIR Sensor with Photo Camera Indoor Installation Compatibility: Only with Hub 2 2G/4G, Hub 2 Plus, HUB Hybrid 2G/4G, ReX 2 Motion detection distance: Up to 12 m Pet immunity: Weight: up to 20 kg, Tall: up to 50 cm PIR Sensor Detection angles: Horizontal — 88.5°, Vertical — 80° Camera view angle: 90° Photo quality: up to 640 × 480, Pictures in a series: 1-5 pcs Can take pictures in case of motion alarm, on demand and scenario IR backlight for night mode pictures Sensitivity: Adjustable, 3 levels Power supply: Batteries: CR123A (×2), 3 V, Battery life: Up to 4 years Communication range with detectors: up to 1,700 m in the line of sight Temperature sensor Operating temperature range: From -10°C to +40°C, Operating humidity: Up to 75% Anti-sabotage, Fraud protection, Jamming notification, Tamper-resistant Protection class: IP50 Dimensions: 135 × 70 × 60 mm, Weight: 167 g BL (36488.120.BL1) - black, WH (36489.120.WH1) - white</p>	<p>Ajax MotCam (PhOD)BL</p> <p>Ajax MotCam (PhOD)WH</p>	<p>AJAX MotionCam (PhOD) vezeték nélküli mozgásérzékelő kamerával Beltéri mozgásérzékelő beépített színes kamerával infra megvilágítással Kompatibilitás: HUB 2 2G/4G, HUB 2 Plus, HUB Hybrid 2G/4G, ReX 2 Kép készítés: kézi/riasztás/forgatókönyv (640×480 felbontás, max 5 db) 1700 m kétirányú vezeték nélküli kommunikáció Kamera látószög: 90° Mozgásérzékelési távolság: 12 m, Javasolt beépítési magasság: 2,4 m Kisállatvédelem 20 kg-ig és 50 cm-ig Érzékenység: állítható 3 fokozatban Beépített hőmérséklet érzékelő Tápellátás: 2 db CR123A, 3 V Működési hőmérséklet tartomány: -10°C-tól +40°C-ig Működési páratartalom akár 75%, IP50 Méret: 135 × 70 × 60 mm, Súly: 167 g Minősítés: GRADE2 BL (36488.120.BL1) - fekete, WH (36489.120.WH1) - fehér</p>	<p>65 894 Ft</p> <p>65 894 Ft</p>
	<p>AJAX MotionCam Outdoor Wireles PIR Sensor with Photo Camera Outdoor Installation Compatibility: Only with Hub 2, Hub 2 Plus Motion detection distance: 3 -15 m Recommended installation height 0.8 –1.3 m Pet immunity: up to 80 cm tall PIR Sensor Detection angles: Horizontal — 90° Camera view angle: 105° Photo quality: up to 640 × 352, Pictures in a series: 1-5 pcs Can take pictures in case of a motion alarm, IR backlight for night mode pictures Sensitivity: Adjustable, 3 levels Power supply: Batteries: CR123A (×4), 6 V, Battery life: Up to 3 years Communication range with detectors: up to 1,700 m in the line of sight Temperature sensor Operating temperature range: From -25°C to +60°C, Operating humidity: Up to 75% Protection class: IP56 Dimensions: 206 × 108 × 93 mm, Weight: 470 g WH (26074.84.WH1) - white</p>	<p>Ajax MotCam Outd WH</p>	<p>AJAX MotionCam Outdoor vezeték nélküli kültéri mozgásérzékelő kamerával Kompatibilitás: HUB 2, HUB 2 Plus Beépített színes kamerával infra megvilágítással Mozgásérzékelési távolság: állítható 3 - 15 m között, 90° Kisállat immunitás (méret: 80 cm) Érzékenység: állítható 3 fokozatban Kamera látószög: 90° Fénykép felbontása: 320 × 176 pixel (alapértelmezett), 640 × 352 pixel Kép készítés riasztás esetén Fénykép sorozatok készítése: 1-5 fénykép Beépített hőmérséklet érzékelő Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700 m (nyílt területen) Tápellátás: 4 db CR123A elem, 6 V Működési hőmérséklet tartomány: -25 °C és +60 °C között Működési páratartalom akár 95% Védelmi osztály: IP56 Méret: 206 × 108 × 93 mm, Súly: 470 g Minősítés: GRADE2 WH (26074.84.WH1) - fehér</p>	<p>122 505 Ft</p>



AJAX MotionCam Outdoor (PhOD) Wireles PIR Sensor with Photo Camera

Outdoor Installation

Compatibility: Only with Hub 2 2G/4G, Hub 2 Plus, HUB Hybrid 2G/4G, ReX 2

Motion detection distance: 3 -15 m

Recommended installation height 0.8 – 1.3 m

Pet immunity: up to 80 cm tall

PIR Sensor Detection angles: Horizontal — 90°

Camera view angle: 105°

Photo quality: up to 640 × 352, Pictures in a series: 1-5 pcs

Can take pictures in case of a **motion alarm, on demand and scenario**

IR backlight for night mode pictures

Sensitivity: Adjustable, 3 levels

Power supply: Batteries: CR123A (×4), 6 V, Battery life: Up to 3 years

Communication range with detectors: up to 1,700 m in the line of sight

Temperature sensor

Operating temperature range: From -25°C to +60°C, Operating humidity: Up to 75%

Protection class: IP56

Dimensions: 206 × 108 × 93 mm, Weight: 470 g

WH (36660.121.WH1) - white

Ajax MoCam Out PhOD

AJAX MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller vezeték nélküli kültéri mozgásérzékelő kamerával

Kompatibilitás: HUB 2, HUB 2 Plus, HUB Hybrid, ReX 2

Beépített színes kamerával infra megvilágítással

Mozgásérzékelési távolság: állítható 3 - 15 m között, 90°

Kisállat immunitás (méret: 80 cm)

Érzékenység: állítható 3 fokozatban

Fénykép felbontása: 320 × 176 pixel (alapértelmezett) 640 × 352 pixel

Kép készítés: kézi/riasztás/forgatókönyv

Fénykép sorozatok készítése: 1-5 fénykép

Tápellátás: 4 db CR123A elem, 6 V

Beépített hőmérséklet érzékelő

Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700 m (nyílt területen)

Működési hőmérséklet tartomány: -25 °C és +60 °C között

Működési páratartalom akár 95%





Védelmi osztály: IP55


Méretek: 206 × 108 × 93 mm, Súly: 470 g

Minősítés: GRADE2


WH (36660.121.WH1) - fehér



134 756 Ft

	<p>AJAX DoorProtect Magnetic door/window opening sensor Max. sensing distance 1cm (small magnet) 2cm (big magnet) External wire contact for an additional sensor Power supply: Battery, CR123A, 3 V Battery life: up to 7 years Jeweller radio technology</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>Max. sensing distance 1cm (small magnet) 2cm (big magnet)</p>	<p>AJAX DoorProt BL</p> <p>AJAX DoorProt WH</p>	<p>AJAX DoorProtect PLUS Mágneses nyitásérzékelő Szerelés: felületre szerelhető Mágnes távolság: Legfeljebb 1 cm (kis mágnes), legfeljebb 2 cm (nagy mágnes) Érzékelő egység: reed kapcsoló, 3D gyorsulásmérő, Felhasználás: beltéri Kiegészítő bemenet kábeles érzékelők csatlakoztatásához: van Szabotázsvédelem: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1000 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Akkumulátor élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Méretek: 20x90 mm BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>15 631 Ft</p> <p>15 631 Ft</p>
	<p>AJAX DoorProtect Fibra Wired Magnetic door/window opening sensor Proprietary wired communication technology Compatibility: HUB Hybrid 2G, HUB Hybrid 4G Installation: Indoors Line connection: 4-core cable, up to 2000m bus length 2pcs reed sensor in one case with NC output Max. sensing distance 1cm (small magnet) 2cm (big magnet) Opening sensors resource up to 2,000,000 External wire contact for an additional sensor (NC) Power supply: Fibra line power supply (24V, 23 mW) Operating temperature range: -10°C to +40°C range Permissible humidity: Up to 75% Size: 21x91 mm, 54g IP50 protection BL (30853.03.BL1) - black, WH (30852.03.WH1) - white</p>		<p>Ajax DoorProt Fib BL</p> <p>Ajax DoorProt Fib WH</p>	<p>AJAX DoorProtect Fibra vezetékes nyitásérzékelő Kompatibilitás: HUB Hybrid (2G), HUB Hybrid (4G) Szabadalmaztatott Fiber titkosított kommunikációs technológia Busz csatlakozás: 4 eres kábel, max. Buszvonala hossza: max. 2000 m busz Tápellátás: HUB Hybrid központról, buszon keresztül (24 V, 23 mW) Beépített hőmérséklet érzékelő Külső érzékelő csatlakoztatási lehetőség (NC) Működés: 2 000 000 nyitás Működési hőmérséklet tartomány: -10 °C - +40 °C Megengedett páratartalom akár 75% Méretek: 20 x 90 mm Súly: 29 g Védelem: IP50 BL (30853.03.BL1) - fekete, WH (30852.03.WH1) - fehér</p>	<p>14 066 Ft</p> <p>14 066 Ft</p>
	<p>AJAX DoorProtect Plus Magnetic door/window opening sensor with motion and angle sensing Max. sensing distance 1cm (small magnet) 2cm (big magnet) External wire contact for an additional sensor Power supply: Battery, CR123A, 3 V Battery life: up to 7 years Jeweller radio technology</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>Max. sensing distance 1cm (small magnet) 2cm (big magnet)</p> <p>Angle-sensing Shake-sensing</p>	<p>AJAX DoorProt+ BL</p> <p>AJAX DoorProt+ WH</p>	<p>AJAX DoorProtect PLUS Mágneses nyitásérzékelő dőlés- és ütészékelővel Szerelés: felületre szerelhető Mágnes távolság: Legfeljebb 1 cm (kis mágnes), legfeljebb 2 cm (nagy mágnes) Érzékelő egység: reed kapcsoló, 3D gyorsulásmérő, Felhasználás: beltéri Kiegészítő bemenet kábeles érzékelők csatlakoztatásához: van Szabotázsvédelem: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1000 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Akkumulátor élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Méretek: 20x90 mm BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>23 438 Ft</p> <p>23 438 Ft</p>
	<p>AJAX DoorProtect Fibra PLUS Wired Magnetic opening sensor with shock, tilt accelerometer detector Proprietary wired communication technology Compatibility: HUB Hybrid 2G, HUB Hybrid 4G Installation: Indoors Line connection: 4-core cable, up to 2000m bus length 2pcs reed sensor in one case with NC output Max. sensing distance 1cm (small magnet) 2cm (big magnet) Opening sensors resource up to 2,000,000 External wire contact for an additional sensor (NC) Accelerometer: 5°- 25° Power supply: Fibra line power supply (24V, 24 mW) Operating temperature range: -10°C to +40°C range Permissible humidity: Up to 75% Size: 21x91 mm, 54g IP50 protection BL (30855.21.BL1) - black, WH (30854.13.WH1) - white</p>		<p>Ajax DoorPro +Fib BL</p> <p>Ajax DoorPro +Fib WH</p>	<p>AJAX DoorProtect Plus Fibra vezetékes nyitásérzékelő dőlés- és ütészékelővel Kompatibilitás: HUB Hybrid (2G), HUB Hybrid (4G) Szabadalmaztatott Fiber titkosított kommunikációs technológia Busz csatlakozás: 4 eres kábel, max. Buszvonala hossza: max. 2000 m busz Tápellátás: HUB Hybrid központról, buszon keresztül (24 V, 24 mW) Működés: 2 000 000 nyitás Dőlés (5°-25°) és rezgésérzékelés Beépített hőmérséklet érzékelő Külső érzékelő csatlakoztatási lehetőség (NC) Működési hőmérséklet tartomány: -10 °C - +40 °C Megengedett páratartalom akár 75% Méretek: 21 x 91 mm Súly: 54 g Védelem: IP50 BL (30855.21.BL1) - fekete, WH (30854.13.WH1) - fehér</p>	<p>21 099 Ft</p> <p>21 099 Ft</p>

	<p>Ajax GlassProtect Small wireless detector that notifies of glass being broken by intruders. It is installed at a distance of 9 m from the window and filters events that cause false alarms about breakage. Size: 20x90mm</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>Electret Microphone Detection distance: max 9m</p>	<p>AJAX GlassProt BL</p> <p>AJAX GlassProt WH</p>	<p>Ajax GlassProtect vezeték nélküli üvegtörés érzékelő Érzékelő egység: Electret mikrofon, Üvegtörés érzékelés hatótávolsága: akár 9 m Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas) Érzékelési szög: 180°, Szabotázs védelem: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1000 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3V, Akkumulátor élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 90%, Méretek: 20x90 mm</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>26 043 Ft</p> <p>26 043 Ft</p>
	<p>AJAX GlassProtect Fibra Wired indoor glass break detector Proprietary wired communication technology Compatibility: HUB Hybrid 2G, HUB Hybrid 4G Installation: Indoors Line connection: 4-core cable, up to 2000m bus length Sensor: Electret Microphone, detection distance: 0.3 - 9m / 180° Minimum glass size 400 x 400 mm Anti-sabotage protection Power supply: Fibra line power supply (24V, 23 mW) Operating temperature range: -10°C to +40°C range Permissible humidity: Up to 75% Size: 21x91x19 mm, 54g IP50 protection</p> <p>BL (30857.05.BL1) - fekete, WH (30856.05.WH1) - fehér</p>	<p>Ajax GlassPro Fib BL</p> <p>Ajax GlassPro Fib WH</p>	<p>AJAX GlassProtect Fibra vezetékű üvegtörés érzékelő Kompatibilitás: Hub hibrid (2G), Hub hibrid (4G) Szabadalmaztatott Fiber titkosított kommunikációs technológia Busz csatlakozás: 4 eres kábel, max. 2000 m busz Üvegtörés érzékelés: 1 db electret mikrofon, 9m / 180° Min. 400x400 mm üvegfelület Tápellátás: HUB Hybrid központról, buszon keresztül (24 V, 23 mW) Működési hőmérséklet tartomány: -10 °C - +40 °C Megengedett páratartalom akár 75% Méretek: 21 x 91 x 19 mm Súly: 54 g Védelem: IP50</p> <p>BL (30857.05.BL1) - fekete, WH (30856.05.WH1) - fehér</p>	<p>23 438 Ft</p> <p>23 438 Ft</p>	
	<p>AJAX MotionProtect Outdoor Microwave and Electro-optical combined radio channel security detector, Installation: Indoors Compatibility: Operates with Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge Sensing element: PIR sensor + MWave Alarm signal delivery time: 0.15 s Power supply: CR123A battery, 3 V Battery life — up to 5 years Size: 183x70x65mm</p>	<p>Detecting distance: max 15m Detecting angle: 90° Recmd. Inst. height: 1.5 m Pet immunity: Weight — up to 20 kg Height — up to 50 cm</p>	<p>AJAX MotionProt Outd</p>	<p>AJAX MotionProtect Outdoor Kültéri duál érzékelő kisállat-védelemmel (fehér) Érzékelő egység: PIR és mikrohullámú érzékelő (24GHz) Használat: beltéri és kültéri (IP54), Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 15 m Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas) Érzékelési szög: 90°, Javasolt telepítési magasság: 1,5 m Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20 kg-ig, magasság 50 cm-ig Rádiójel teljesítmény: 20 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és HUB között: akár 1200m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartam: akár 5 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 183x70x65 mm</p>	<p>91 155 Ft</p>
	<p>Hood for MotionProtect Outdoor Material: Polycarbonate Operating temperature range: From -25°C to +60°C Operating humidity: Up to 100% Dimensions: 110 x 96 x 90 mm Weight 71 g</p>	<p>AJAX HOOD</p>	<p>HOOD esővédő burkolat MotionProtect Outdoor részére Anyaga: polikarbonát Méretek: 110 x 96 x 90 mm Súly: 71g</p>	<p>5 210 Ft</p>	





	<p>AJAX FireProtect Wireless Smoke+Temperature detector monitors security in the room twenty four hours a day and immediately notifies of smoke and sharp jumps in temperature.</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX FireProt BL</p> <hr/> <p>AJAX FireProt WH</p>	<p>AJAX FireProtect Füst + hőmérséklet érzékelő Füstérzékelés és hirtelen hőmérsékletváltozás érzékelés (füst nélkül). Összekapcsolt riasztások, kettős ellenőrzés a tényleges riasztást előtt Érzékelő egység: fotóelektromos érzékelő, Hőmérséklet érzékelő: 54 °C-tól + 65 °C-ig Riasztás típusa: fény és hang, Összekapcsolt riasztás: van Beépített sziréna hangereje: 85 dB, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1300 m (nyílt területen) Tápellátás: 2 db CR2 elem, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartam: akár 4 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 132x132x31 mm, Súly: 220 g</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>31 253 Ft</p> <hr/> <p>31 253 Ft</p>
	<p>AJAX FireProtect Plus Wireless Smoke+Temperature+CO detector with temperature and carbon monoxide sensors that monitors security in the room twenty four hours a day and immediately notifies of dangerous CO levels, smoke and sharp jumps in temperature.</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX FireProt+ BL</p> <hr/> <p>AJAX FireProt+ WH</p>	<p>AJAX FireProtect Plus CO + Füstérzékelő + hőmérséklet érzékelő Füstérzékelés, CO és hirtelen hőmérsékletváltozás érzékelés (füst nélkül). Összekapcsolt riasztások, kettős ellenőrzés a tényleges riasztást előtt Érzékelő egység: CO és fotóelektromos érzékelő, Hőmérséklet érzékelő: 54 °C-tól + 65 °C-ig Riasztás típusa: fény és hang, Összekapcsolt riasztás: van Beépített sziréna hangereje: 85 dB, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1300 m (nyílt területen) Tápellátás: 2 db CR2 elem, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartam: akár 4 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 132x132x31 mm, Súly: 220 g</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>46 884 Ft</p> <hr/> <p>46 884 Ft</p>
	<p>AJAX FireProtect 2 RB (Heat) Wireless fire detector with heat sensors Compatibile: HUB, HUB Plus, HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2 Communication range with detectors: up to 1,700 m in the line of sight Sensitive element according to the requirements for Class A1R heat detectors High temperature alarm at temperatures above 64°C Temperature spike alarm when the temperature rises more than 10°C in 1 minute or less In-built siren volume 85 dB at a distance of 3 meters Power supply 2 x CR123A battery Operating temperature range from 0°C to +50°C Dimensions 86 x 86 x 44mm, Weight 146g</p>	<p>Ajax FirePr 2 RB WH</p>	<p>AJAX FireProtect 2 RB (Heat) vezeték nélküli hőérzékelő Kompatibilitás: HUB, HUB Plus, HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2 Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz Tápellátás: RB változat: 2 db cserélhető CR123A akkumulátor, 3 V (7 év élettartam) Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között Megengedett páratartalom akár 80% Méretek: 86 x 86 x 44 mm Súly: 146 g</p>	<p>30 971 Ft</p>
	<p>AJAX FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Wireless fire detector with heat and smoke sensors Compatibile: HUB, HUB Plus, HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2 Communication range with detectors: up to 1,700 m in the line of sight Smoke detection: double-spectrum optical sensor Sensitive element according to the requirements for Class A1R heat detectors High temperature alarm at temperatures above 64°C Temperature spike alarm when the temperature rises more than 10°C in 1 minute or less In-built siren volume 85 dB at a distance of 3 meters Power supply 2 x CR123A battery Operating temperature range from 0°C to +50°C Dimensions 124 x 124 x 45 mm, Weight 272g</p> <p>W (43376.136.WH1) - white</p>	<p>AJAX FireProt2RHS W</p>	<p>AJAX FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) vezeték nélküli hő- és füstérzékelő Kompatibilitás: HUB, HUB Plus, HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2 Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz Tápellátás: 2 db cserélhető CR123A akkumulátor, 3V (7 év élettartam) Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között Megengedett páratartalom akár 80% Méretek: 124 x 124 x 45 mm Súly: 272 g</p> <p>W (43376.136.WH1) - fehér</p>	<p>34 383 Ft</p>

 	<p>AJAX FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Wireless fire detector with heat, smoke and CO sensors</p> <p>Compatibile: HUB, HUB Plus, HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</p> <p>Communication range with detectors: up to 1,700 m in the line of sight</p> <p>Smoke detection: double-spectrum optical sensor</p> <p>Sensitive element according to the requirements for Class A1R heat detectors</p> <p>High temperature alarm at temperatures above 64°C</p> <p>Temperature spike alarm when the temperature rises more than 10°C in 1 minute or less</p> <p>Carbon monoxide (CO) detection: Sensor life 10 years</p> <p>In-built siren volume 85 dB at a distance of 3 meters</p> <p>Power supply 2 × CR123A battery</p> <p>Operating temperature range from 0°C to +50°C</p> <p>Dimensions 124 × 124 × 45 mm, Weight 275g</p> <p>BL (43379.137.BL1) - black, WH (43378.137.WH1) - white</p>	<p>AJAX FireProt2RHSCB</p>	<p>AJAX FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) vezeték nélküli hő- és füst- és CO érzékelő</p> <p>Kompatibilitás: Hub Plus, Hub2 (2G/4G), Hub2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</p> <p>Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB</p> <p>Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec</p> <p>CO-riasztás: 50 ppm (0.005%) 90 percen belül, 100 ppm (0.01%) 40 percen belül, 300 ppm (0.03%) 3 percen belül</p> <p>CO érzékelő élettartam: 10 év</p> <p>Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz</p> <p>Tápellátás: 2 db cserélhető CR123A akkumulátor, 3V (7 év élettartam)</p> <p>Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között</p> <p>Megengedett páratartalom akár 80%</p> <p>Méret: 124 × 124 × 45 mm</p> <p>Súly: 275 g</p> <p>BL (43379.137.BL1) - fekete, WH (43378.137.WH1) - fehér</p>	<p>51 570 Ft</p>
 	<p>AJAX FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Wireless fire detector with heat and smoke sensors</p> <p>Compatibile: HUB, HUB Plus, HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</p> <p>Communication range with detectors: up to 1,700 m in the line of sight</p> <p>Smoke detection: double-spectrum optical sensor</p> <p>Sensitive element according to the requirements for Class A1R heat detectors</p> <p>High temperature alarm at temperatures above 64°C</p> <p>Temperature spike alarm when the temperature rises more than 10°C in 1 minute or less</p> <p>In-built siren volume 85 dB at a distance of 3 meters</p> <p>Power supply: 2 non-replaceable lithium batteries, 10 years of battery life</p> <p>Operating temperature range from 0°C to +50°C</p> <p>Dimensions 124 × 124 × 45 mm, Weight 268,5g</p> <p>BL (49560.149.BL1) - black, W (49559.149.WH1) - white</p>	<p>Ajax FirePr 2 SB BL</p>	<p>AJAX FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) vezeték nélküli hő- és füstérzékelő</p> <p>Kompatibilitás: Hub Plus, Hub2 (2G/4G), Hub2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</p> <p>Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB</p> <p>Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec</p> <p>Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz</p> <p>Tápellátás: 2 db beépített Li-akkumulátor (10 év élettartam)</p> <p>Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között</p> <p>Megengedett páratartalom akár 80%</p> <p>Méret: 124 × 124 × 45 mm</p> <p>Súly: 268,5 g</p> <p>BL (49560.149.BL1) - fekete, W (49559.149.WH1) - fehér</p>	<p>40 109 Ft</p>
 	<p>AJAX FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Wireless fire detector with heat, smoke and CO sensors</p> <p>Compatibile: HUB, HUB Plus, HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</p> <p>Communication range with detectors: up to 1,700 m in the line of sight</p> <p>Smoke detection: double-spectrum optical sensor</p> <p>Sensitive element according to the requirements for Class A1R heat detectors</p> <p>High temperature alarm at temperatures above 64°C</p> <p>Temperature spike alarm when the temperature rises more than 10°C in 1 minute or less</p> <p>Carbon monoxide (CO) detection: Sensor life 10 years</p> <p>In-built siren volume 85 dB at a distance of 3 meters</p> <p>Power supply 2 non-replaceable lithium batteries, 10 years of battery life</p> <p>Operating temperature range from 0°C to +50°C</p> <p>Dimensions 124 × 124 × 45 mm, Weight 275g</p> <p>BL (43379.137.BL1) - black, WH (43378.137.WH1) - white</p>	<p>Ajax FirePr 2SBBLHSC</p>	<p>AJAX FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) vezeték nélküli hő- és füst- és CO érzékelő</p> <p>Kompatibilitás: Hub Plus, Hub2 (2G/4G), Hub2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</p> <p>Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB</p> <p>Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec</p> <p>CO-riasztás: 50 ppm (0.005%) 90 percen belül, 100 ppm (0.01%) 40 percen belül, 300 ppm (0.03%) 3 percen belül</p> <p>Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz</p> <p>Tápellátás: 2 db beépített Li-akkumulátor (10 év élettartam)</p> <p>Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között</p> <p>Megengedett páratartalom akár 80%</p> <p>Méret: 124 × 124 × 45 mm, Súly: 268,5 g</p> <p>BL (49558.150.BL1) - fekete, WH (49557.150.WH1) - fehér</p>	<p>57 296 Ft</p>
		<p>Ajax FirePr 2SBWHHSC</p>	<p>AJAX FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) vezeték nélküli hő- és füst- és CO érzékelő</p> <p>Kompatibilitás: Hub Plus, Hub2 (2G/4G), Hub2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</p> <p>Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB</p> <p>Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec</p> <p>CO-riasztás: 50 ppm (0.005%) 90 percen belül, 100 ppm (0.01%) 40 percen belül, 300 ppm (0.03%) 3 percen belül</p> <p>Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz</p> <p>Tápellátás: 2 db beépített Li-akkumulátor (10 év élettartam)</p> <p>Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között</p> <p>Megengedett páratartalom akár 80%</p> <p>Méret: 124 × 124 × 45 mm, Súly: 268,5 g</p> <p>BL (49558.150.BL1) - fekete, WH (49557.150.WH1) - fehér</p>	<p>57 296 Ft</p>




	<p>AJAX LeaksProtect Radio channel water leak detector</p> <p>Compatibility: Operates with Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge, Alarm signal delivery time: 0.15 s</p> <p>Power supply: 2x AAA batteries, Power supply voltage: 3 V</p> <p>Battery life — up to 5 years, Jeweller radio technology</p> <p>Temperature sensor: Available,</p> <p>Operating temperature range: 0°C to +50°C</p> <p>max. Humidity: Up to 100%, Protection class: IP65</p> <p>Remote setting and testing: +</p> <p>Dimensions: 56x56x14 mm, Weight: 40 g</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX LeaksProt BL</p>	<p>AJAX LeaksProtect vezeték nélküli folyadékérzékelő</p> <p>Az Ajax LeaksProtect pillanatokon belül érzékeli és jelzi a folyadék beáramlását, de automatikusan törli a riasztást, ha a terület kiszárad.</p> <p>Felhasználás: beltéri, Rádiójel teljesítmény: 20 mW</p> <p>Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz)</p> <p>Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1300 m (nyílt területen)</p> <p>Lekérdezési intervallum: 5 perc</p> <p>Elem típusa: 2db AAA, Tápfeszültség: 3V, Elem élettartam: akár 5 év</p> <p>Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Szabotázsvédelem: van</p> <p>Riasztás az érzékelő elmozdításakor: van, Védelem: IP65, Méretek: 56x56x14 mm, 40 g</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>20 833 Ft</p>
	<p>AJAX LifeQuality Wireless temperature, humidity, and CO₂ monitor</p> <p>Compatibile: HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G), ReX2</p> <p>Monitors: Temperature (0°C-50°C), Humidity(0-100%) CO₂ (400 - 10,000 ppm)</p> <p>Built-in accelerometer for alerting if the device was moved</p> <p>Communication range with detectors: up to 1,700 m in the line of sight</p> <p>Charts of temperature, humidity, and carbon dioxide concentration</p> <p>Power supply 2 × CR123A battery</p> <p>Operating temperature range from 0°C to +50°C</p> <p>Dimensions 77 × 77 × 34.5 mm, Weight 127g</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>Ajax LifeQuality BL</p>	<p>AJAX LifeQuality Intelligens levegőminőség-érzékelő</p> <p>Mért paraméterek: hőfok (0 - 50°C), páratartalom (0 - 100%), CO₂ (szén-dioxid) szint (400 - 10000 ppm)</p> <p>Kompatibilitás: Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G), ReX 2</p> <p>Frekvencia: 868,0-868,6 MHz</p> <p>Tápellátás: 2 db CR123A</p> <p>Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C - +50 °C</p> <p>Működési páratartalom: akár 85 %</p> <p>Méretek: 77 × 77 × 34.5 mm</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>114 786 Ft</p>
		<p>Ajax LifeQuality WH</p>		<p>114 786 Ft</p>



AJAX Wireless Actuators Switches and Signal Converters - AJAX vezeték nélküli aktuátorok és jelátalakítók




	<p>AJAX Relay</p> <p>Radio channel controller for remote control of low current equipment. It is used to activate electric locks, gates and swing gates, rolling shutters and blinds, and to restart modems and routers.</p>	<p>AJAX Relay</p>	<p>AJAX Relay, Egycsatornás relé, 7-24V DC táplálású Kapcsoló típusa: Elektromágneses relé, Használat: beltéri Rádiójel: 20 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság a modul és a HUB között: akár 1200 m (nyílt területen) Maximális megszakítható teljesítmény: 5 A 36 V DC vagy 13 A 230 V AC Tápellátás: 7-24 V DC, Méretek: 39x33x18 mm Akár szabvány 65 mm fali kötődoboz aljában is elhelyezhető.</p>	<p>18 228 Ft</p>
	<p>AJAX WallSwitch</p> <p>The radio channel controller allows to control domestic appliances remotely. It is used to switch on/off irons, garage gates, water heaters and heat-insulated floors.</p>	<p>AJAX WallSwitch</p>	<p>AJAX WallSwitch, 230V AC táplálású egycsatornás relé és fogyasztásmérő Kapcsoló típusa: Elektromágneses relé, várható élettartama: 200.000 kapcsolás Tápfeszültség: 110-230 V AC±10% 50/60 Hz 230 V-os elektromos hálózat feszültségvédelme: max 264 V, min 161 V Maximális kapcsolható áramerősség: 13 A, Hővédelem: 65 °C Engedélyezett teljesítmény (rezisztív terhelés 230 V-nál): Legfeljebb 3 kW Fogyasztásmérő: áramerősség, feszültség, energiafogyasztás, statisztikák Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz) Rádiójel teljesítmény: 25 mW, Parancs válaszideje: kevesebb mint 1 mp Maximális távolság a WallSwitch és HUB között: akár 1000 m Energiafogyasztás készenléti állapotban: kevesebb mint 1Wh, Védettség: IP20, Méretek: 38x25x18 mm, Akár szabvány fali kötődoboz aljában is telepíthető.</p>	<p>18 228 Ft</p>
	<p>AJAX Socket</p> <p>Wireless smart plug with energy monitor Power supply voltage range: 110-230 V~ ± 10%; 50/60 Hz Output power (resistive load at 230 V): Up to 2.5 kW Maximum load current: 11 A (continuous) / 13 A (up to 5 sec) Maximum temperature protection: Yes, +85°C Electric shock protection class: Class I (with grounding terminal) Energy consumption parameter check: current, voltage, power consumption Operation modes: Pulse (0.5-255 s) / Bistable Operating temperature range: From 0°C to +40°C, Operating humidity: Up to 75% Ingress protection: IP20 Overall dimensions: 65.5 x 45 x 45 mm (with plug), Weight: 58 g</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX Socket BL</p> <p>AJAX Socket WH</p>	<p>AJAX Socket Vezeték nélküli távvezérelhető aljzat fogyasztásméréssel Működtető elem: Elektromágneses relé, Tápellátás: 230 V ± 10% AC 50 Hz Maximális terhelési áram: 11 A (folyamatos), 13 A (legfeljebb 5 s) Kimeneti teljesítmény:(rezisztív terhelés 230 V-nál) 2,5 kW-ig Működési mód: impulzus (0.5-225mp), bistabil Hőmérsékleti védelem: + 85°C felett a konnektor automatikusan kikapcsol. Érintésvédelmi osztály: I. osztály (földelő terminállal) Elektromos fogyasztásmérés: áram, feszültség, energiafogyasztás, statisztikák A készülék átlagos energiafogyasztása készenléti állapotban: kevesebb, mint 1 W Kommunikációs távolság: Akár 1000 m nyílt terepen Működési frekvencia: 868,0-868,6 MHz, Önbeálló RF kimeneti teljesítmény: Akár 25 mW Az eszköz szkenelési periódusa: 12-300 s, Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és + 40 °C Megengedett páratartalom: 75%, Védelmi osztály: IP20, Méretek: 65,5 x 45 x 45 mm/58 g BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>31 253 Ft</p> <p>31 253 Ft</p>
	<p>AJAX ocBridge Plus</p> <p>Receiver module for connecting Ajax detectors to wired and hybrid security systems. The device is integrated into any central unit with wired security areas.</p>	<p>AJAX ocBridge+</p>	<p>AJAX ocBridge Plus IO modul AJAX szenzorok más rendszerbe integrálására Más biztonsági rendszerekhez a 12db tranzistoros kimenetével képes csatlakozni. USB-n keresztül PC-hez csatlakoztatva, egy Windows alkalmazással konfigurálható. A kapcsolat minősége és az érzékelési terület távolról is tesztelhető. Rádiójel: 25 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság a vezeték nélküli érzékelők és a ocBridge vevő között: legfeljebb 2000 m Csatlakoztatható eszközök száma: 100 db, Riasztások és rendszer események naplózása Külső antenna csatlakozó: van, Vezetékes kimenetek/ bemenetek száma: 13 (8+4+1) /1 Tápegység típusa: +/- csavarterminál; miniUSB (csak az ocBridge konfigurálásához) Tápellátás: 8-14 V DC, miniUSB 5 V (csak a rendszerkonfigurálásához), Méretek: 95x92x18 mm</p>	<p>29 035 Ft</p>




	<p>AJAX vhfBridge Module for connecting Ajax security systems to third-party VHF transmitters</p> <p>Compatibility Hub 2, Hub Plus, Hub 2 Plus</p> <p>Communication range Up to 1,800 meters in a line of sight Number of potential outputs: 8pcs (High/Low, pulse and bistabile) Power supply: 230VAC Transmitter power supply 10.5–15.5 V= (maximum output current 2 A) Place for a 7 Ah backup battery Operating temperature range from -10°C to +50°C Dimensions 196 × 238 × 100 mm, Weight 840g</p> <p>BL (25352.92.BL1) - black, WH (25353.92.WH1) - white</p>	<p>Ajax vhfBridge BL</p>	<p>AJAX vhfBridge vezetékes kimenet bővítő más gyártók rádiós átjelzőjének indításához Kompatibilis: Hub 2, Hub Plus, Hub 2 Plus Max. +/- zónaszám: 8 Minden egyes kimenet konfigurálható Ajax alkalmazáson keresztül Tápellátás: 100-240 V AC Táp kimenet: 10.5-15 V DC /2 A Működési frekvencia: 868,0-868,6 MHz Max. hatótávolság: 1800 m (kültéren) Akkumulátor: 12V 7 Ah (nem tartozék) Működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C Max. páratartalom: 75% Méretek: 196 x 238 x 100 mm, Nettó súly: 840 g</p>	<p>54 981 Ft</p>
	<p>AJAX vhfBridge board module for connecting Ajax security systems to third-party VHF transmitters</p> <p>Compatibility Hub 2, Hub Plus, Hub 2 Plus</p> <p>Communication range Up to 1,800 meters in a line of sight Number of potential outputs: 8pcs (High/Low, pulse and bistabile) Power supply: 230VAC Transmitter power supply 10.5–15.5 V= (maximum output current 2 A) Operating temperature range from -10°C to +50°C Dimensions 145 × 89 × 51 mm, Weight 165g</p> <p>33614.92.WH1 - board</p>	<p>Ajax vhfBridge Lite</p>	<p>AJAX vhfBridge Lite vezetékes kimenet bővítő (csak panel) Kompatibilis: Hub 2, Hub Plus, Hub 2 Plus Max. +/- zónaszám: 8 Minden egyes kimenet konfigurálható Ajax alkalmazáson keresztül Tápellátás: 100-240 VAC Segéd táp: 12 VDC Táp kimenet: 10.5-15,5 VDC /2A Működési frekvencia: 868,0-868,6 MHz Max. RF kimeneti teljesítmény: 2,25mW (limit 25 mW) Max. hatótávolság: 2,000 m (kültéren) Akkumulátor: 12V 7 Ah (nem tartozék) Működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C Max. páratartalom: 75% Méretek: 145 x 89 x 51 mm, Nettó súly: 165 g</p> <p>33614.92.WH1 - panel</p>	<p>44 376 Ft</p>
	<p>AJAX Transmitter</p> <p>Wireless module for connection of outdoor motion detectors, IR barriers, liquid level detectors, and gas detectors, thermal relays and any third-party devices with wired output to the Ajax security system.</p>	<p>AJAX Transmitter</p>	<p>AJAX Transmitter, Riasztási jelbemenet vezetékes érzékelők részére Használható vezetékes érzékelőkkel és más eszközök szárazkontaktus kimenetével Rádiójel: 20mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1600 m (nyílt területen) Csatlakoztatható eszközök száma: 1 Lekérdezési idő: állítható (12-300 mp), Leszerelés elleni védelem: gyorsulásmérő Riasztás bemenetek száma: 1, Szabotázs bemenetek száma: 2 Tápellátás kimenet: +/- sorkapocs, 3V DC, Méretek: 100x39x22 mm</p>	<p>20 833 Ft</p>
	<p>Module for connecting wired alarm to Ajax</p> <p>Number of alarm/tamper zones: 18pcs Supported detector contact types: NO, NC (without R), EOL (NC with R), EOL (NO with R) Resistance of the EOL resistor: 1 kΩ to 7.5 kΩ Alarm signals processing mode: Pulsed or bistabile Main power supply: 110–255 V, 50/60 Hz, Backup power: 12 V DC Supported battery type: Battery with 4 or 7 A-h capacity (not included), dimensions 150 × 64 × 94 mm Detector power supply: 12 V DC, up to 1 A for all detector power supply outputs Protection against dismantling, Tamper Compatibility: Operates with all Ajax hubs, and range extenders Radio signal range: Up to 2,000 m in the line of sight Operating temperature range From -10°C to +40°C, Operating humidity: Up to 75% Dimensions: 196 × 238 × 100 mm, Weight: 805 g</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX Multitrans BL</p>	<p>AJAX MultiTransmitter 18 vezetékes zóna illesztő Más gyártók vezetékes eszközeinek Ajax behatolásjelzőre való integrálásához KI és belépési készlettel szabotázs zónák is lehetnek NO/NC/EOL (NO/NC) kontaktusok fogadása Lezáró ellenállás (EOL): 1 kΩ - 7.5 kΩ Tápellátás: 230V AC, max. 7 Ah akkumulátor hely 12 V /max. 1 A tápkimenet érzékelők részére Működési hőmérséklet: -10 °C-tól +40 °C-ig, Megengedett páratartalom: max. 75% Méret: 196x238x100 mm, Súly: 805 g</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>65 112 Ft</p>
		<p>AJAX Multitrans WH</p>	<p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>65 112 Ft</p>

	<p>AJAX WaterStop 1/2" (DN 15) Remotely controlled water shutoff valve Compatibility Hub Plus, hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G), ReX, ReX 2</p> <p>Communication range with HUBs 1100m 1/2" (DN 15) RuB valve included in complete set Operating fluid hot and cold water, non-aggressive liquids Operating liquid temperature range from -20 °C to +170 °C Torque up to 8.5 N•m Operating pressure up to 10 bars Shut-off speed up to 5 seconds Power supply 4 x CR123A battery (Optional external power supply 7.5–14 V=, from 1.8 A) Dimensions 104 x 140 x 70 mm, 869g BL - black, WH - white</p>	<p>Ajax WStop 1/2 BL</p> <hr/> <p>Ajax WStop 1/2 WH</p>	<p>AJAX WaterStop [1/2] vízelzáró szelep Kompatibilitás: Hub Plus, hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G), ReX, ReX 2</p> <p>Szelep méretek: DN15 (1/2 col) Hub távolság: max. 1.100 m Tápellátás: 4 x CR123A akkumulátor (max. 3 év élettartam) Külső tápellátás (opcionális): 9-12 V / 2 A Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz Üzemi nyomás: max. 10 bar Víz hőmérséklet: min. +5 °C, max. +120 °C Víz elzárás riasztás esetén: max. 5 másodpercen belül Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +60 °C között Megengedett páratartalom akár 95% Méretek: 104 x 140 x 70 mm, Súly: 869 g BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>81 992 Ft</p> <hr/> <p>81 992 Ft</p>
	<p>AJAX WaterStop 3/4" (DN 20) Remotely controlled water shutoff valve Compatibility Hub Plus, hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G), ReX, ReX 2</p> <p>Communication range with HUBs 1100m 3/4" (DN 20) RuB valve included in complete set Operating fluid hot and cold water, non-aggressive liquids Operating liquid temperature range from -20 °C to +170 °C Torque up to 8.5 N•m Operating pressure up to 10 bars Shut-off speed up to 5 seconds Power supply 4 x CR123A battery (Optional external power supply 7.5–14 V=, from 1.8 A) Dimensions 104 x 150 x 70 mm, 1012g BL - black, WH - white</p>	<p>Ajax WStop 3/4 BL</p> <hr/> <p>Ajax WStop 3/4 WH</p>	<p>AJAX WaterStop [3/4] vízelzáró szelep Kompatibilitás: Hub Plus, hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G), ReX, ReX 2</p> <p>Szelep méretek: DN20 (3/4 col) Hub távolság: max. 1.100 m Tápellátás: 4 x CR123A akkumulátor (max. 3 év élettartam) Külső tápellátás (opcionális): 9-12 V / 2 A Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz Üzemi nyomás: max. 10 bar Víz hőmérséklet: min. +5 °C, max. +120 °C Víz elzárás riasztás esetén: max. 5 másodpercen belül Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +60 °C között Megengedett páratartalom akár 95% Méretek: 104 x 150 x 70 mm, Súly: 1012 g BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>91 638 Ft</p> <hr/> <p>91 638 Ft</p>
	<p>AJAX WaterStop 1" (DN 25) Remotely controlled water shutoff valve Compatibility Hub Plus, hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G), ReX, ReX 2</p> <p>Communication range with HUBs 1100m 1" (DN 25) RuB valve included in complete set Operating fluid hot and cold water, non-aggressive liquids Operating liquid temperature range from -20 °C to +170 °C Torque up to 8.5 N•m Operating pressure up to 10 bars Shut-off speed up to 5 seconds Power supply 4 x CR123A battery (Optional external power supply 7.5–14 V=, from 1.8 A) Dimensions 104.5 x 159 x 70 mm, 1336g WH - white</p>	<p>Ajax WStop (1) WH</p>	<p>AJAX WaterStop [1] vízelzáró szelep Kompatibilitás: Hub Plus, hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G), ReX, ReX 2</p> <p>Szelep méretek: DN25 (1 col) Hub távolság: max. 1.100 m Tápellátás: 4 x CR123A akkumulátor (max. 3 év élettartam) Külső tápellátás (opcionális): 9-12 V / 2 A Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz Üzemi nyomás: max. 10 bar Víz hőmérséklet: min. +5 °C, max. +120 °C Víz elzárás riasztás esetén: max. 5 másodpercen belül Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +60 °C között Megengedett páratartalom akár 95% Méretek: 104 x 159 x 70 mm, Súly: 1336 g</p>	<p>107 076 Ft</p>










AJAX Accessories and Spare Parts - AJAX kiegészítők és tartozékok




	<p>Home Siren Wireless indoor siren that loudly notifies of an alarm during detector activation. It is installed indoors to warn of danger or deter intruders.</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX HomeSiren BL</p> <p>AJAX HomeSiren WH</p>	<p>AJAX HomeSiren Vezeték nélküli beltéri sziréna Riasztás típusa: hang, Külső LED csatlakozó: van Sziréna hangereje: állítható (81-105 dB), Élesítés/ hatástalanítás állapotjelző: van Tápellátás: 2db CR123A elem, 3 V, Elem állapotjelző: van, Elem élettartama: akár 5 év Rádiójel teljesítmény: 25 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a központi egység között: akár 2000 m Riasztási idő: kevesebb mint 1 másodperc Testreszabható riasztási időtartam: 3 másodperctől 3 percig, Védelem: IP50 Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Működési páratartalom: 75% Méretek: 75x75,6x26,6 mm, Tömeg: 96 g</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>26 043 Ft</p> <p>26 043 Ft</p>
	<p>AJAX HomeSiren Fibra Wired siren Compatibility HUB Hybrid (2G), HUB Hybrid (4G) Proprietary wired communication technology Installation: Indoors Line connection: 4-core cable, up to 2000m bus length Alarm volume from 81 to 105 dB at a distance of 1 m Alarm duration from 3 s to 3 min Power supply Fibra line power supply (24V, 1.7W) Dimensions 90,5 x 90,5 x 33 mm Weight 84 g Operating temperature range from -10 °C to +40 °C Operating humidity up to 75% Protection class IP30</p>	<p>Ajax HomeSiren Fib B</p> <p>Ajax HomeSiren Fibra</p>	<p>AJAX HomeSiren Fibra Vezetékes beltéri hangjelző Kompatibilitás: HUB Hybrid (2G), HUB Hybrid (4G) Szabadalmaztatott Fiber titkosított kommunikációs technológia Busz csatlakozás: 4 eres kábel (max. 2000 m) Állítható hangerő: 81-105 dB Állítható riasztás időtartam: 3-180 mp Szirénázási hangfrekvencia: 3,4 kHz Tápellátás: HUB Hybrid központról, buszon keresztül (24 V, 1,7 W) Működési hőmérséklet tartomány: -10°C és +40°C között Méretek: 90,5 x 90,5 x 33mm, Súly: 84 g Védelem: IP30</p> <p>B (44398.11.BL1) - fekete, WH (44399.11.WH1) - fehér</p>	<p>23 438 Ft</p> <p>23 438 Ft</p>
	<p>Street Siren Wireless outdoor siren that notifies of danger using sound and light. The device is installed outside the room to raise an alarm for everyone to hear</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX StreetSiren BL</p> <p>AJAX StreetSiren WH</p>	<p>AJAX StreetSiren BL/WH - Fekete/Fehér Vezeték nélküli kültéri hang/fényjelző Riasztás típusa: Fény és hang, Hangjelzés hangereje: Állítható, 85-113 dB (1 m távolságban) Piezo zümmer működési frekvenciája: 3,5 ± 0,5 kHz, A led színe riasztás esetén: Piros LED Élesítés/hatástalanítás/élesített állapotjelzés: Igen, Tápellátás: Elem / külső 12 V DC Elem típusa: 4 db CR123A elem, 3 V, Eltávolítás elleni védelem: Gyorsulásmérő Rádiójel teljesítmény: 25 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Riasztás indítási idő: Kevesebb, mint egy másodperc Testreszabható riasztási időtartam: 3 másodperc és 3 perc között IP54, Méretek: 200x200x51 mm, Súly: 502 g</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>52 086 Ft</p> <p>52 086 Ft</p>

	<p>AJAX StreetSiren DoubleDeck Wireless outdoor siren with a clip lock for a branded faceplate</p> <p>Compatibility Operates with all Ajax hubs and range extenders Without faceplate (optional faceplate: AJAX Brandplate) Sound volume level Adjustable, 85–113 dB at a distance of 1 m Alarm duration Adjustable, 3 s–3 min Forgery prevention Power supply Battery: Four CR123A batteries, 3 V Mains supply: DC 12 V±20% Temperature sensor Available Operating temperature range From –25°C to +50°C Permissible humidity Up to 95% Ingress protection rating IP54 Dimensions 200 × 200 × 51 mm, Weight 528 g</p> <p>BL (20338.61.BL1) - black, WH (20337.61.WH1) - white</p>	<p>AJAX StrSrn DbDck BL</p> <p>AJAX StrSrn DbDck WH</p>	<p>AJAX StreetSiren DoubleDeck Vezeték nélküli kültéri hang-/fényjelző Eiőlap nélküli (opcionális, logózható előlap: Ajax - Brandplate) Jelzés: Hang/fény Hangerőszint: állítható, 85-113 dB 1 m távolságban Riasztás időtartama: állítható, 3-180 s Élesített/hatástalanított állapot jelzése: Igen Tápellátás: Elemekről (4xCR123A elem, 3 V) / vagy külső 12 V DC-ről Eltávolítás elleni védelem: Gyorsulásmérő Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Önbeálló RF kimeneti teljesítmény: 20 mW-ig Lekérdezési periódus: 12-300 s Működési hőmérséklet tartomány: -25 °C - +50 °C Megengedett páratartalom: akár 95% Méretek: 200 × 200 × 51 mm, Súly: 528 g</p> <p>BL (20338.61.BL1) - fekete, WH (20337.61.WH1) - fehér</p>	<p>52 086 Ft</p> <p>52 086 Ft</p>
	<p>AJAX - Brandplate Faceplate for branding StreetSiren DoubleDeck Security service providers can print their logo and contact information on the front panel of an outdoor siren Material Plastic Operating temperature range From –25°C to +60°C Permissible humidity Up to 95% Dimensions 184 × 184 × 17 mm Weight 111 g</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX Brandplate BL</p> <p>AJAX Brandplate WH</p>	<p>AJAX - Brandplate kültéri hangjelző előlapja Kompatibilitás: StreetSiren DoubleDeck Szerelési mód: klip zár és csavar Anyag: Műanyag Méretek: 184 × 184 × 17mm Súly: 111 g</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>3 379 Ft</p> <p>3 379 Ft</p>
	<p>AJAX StreetSiren Fibra Wired siren for indoor and outdoor use Compatibility HUB Hybrid (2G), HUB Hybrid (4G) Proprietary wired communication technology Installation: Indoors Line connection: 4-core cable, up to 2000m bus length Alarm volume from 81 to 105 dB at a distance of 1 m Alarm duration from 3 s to 3 min Power supply Fibra line power supply (24V, 1.7W) Battery LTO 2.4 V= rechargeable battery, 1500 mAh Pre-installed. Dimensions 198.5 × 198.5 × 58 mm Weight 575 g Operating temperature range from –25°C to +60°C Operating humidity up to 55% Protection class IP54</p> <p>BL (44411.07.BL1) - black, WH (44412.07.WH1) - white</p>	<p>AJAX StrSiren Fib BL</p> <p>AJAX StrSiren Fib WH</p>	<p>AJAX - StreetSiren Fibra, Kültéri vezetékös hang-/fényjelző Kompatibilitás: HUB Hybrid (2G), HUB Hybrid (4G) Szabadalmaztatott Fiber titkosított kommunikációs technológia Busz csatlakozás: 4 eres kábel, max. 2000 m Jelzés: hang / fény Hangerőszint: állítható, 85 - 113 dB, 1 m távolságban Riasztás hossza: állítható 3 mp - 180 perc Élesített/hatástalanított állapot jelzése: igen Tápellátás: HUB Hybrid központról, buszon keresztül (24 V, 1.7 W) Működési hőmérséklet tartomány: -25 °C és +60 °C között Megengedett páratartalom akár 95% Méretek: 198.5 × 198.5 × 58mm Súly: 575 g Védelem: IP54</p> <p>BL (44411.07.BL1) - fekete, WH (44412.07.WH1) - fehér</p>	<p>46 884 Ft</p> <p>46 884 Ft</p>

	<p style="text-align: center;">AJAX ReX</p> <p>Boosts the range of all Ajax security system devices Compatibility with HUB and Hub Plus Main power supply: 110-240 V, 50/60 Hz Backup power supply: Li-Ion 2 Ah built-in backup battery: Up to 38 hours of backup battery life when Ethernet is disabled Main power supply: 110-240 V, 50/60 Hz Backup power supply: Li-Ion 2 Ah built-in backup battery Dimensions: 163 × 163 × 36 mm Weight: 330 g</p>	<p style="text-align: center;">AJAX REX</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Ajax ReX BL</p>	<p style="text-align: center;">AJAX ReX jelismétlő</p> <p>Kompatibilitás: HUB 2 és HUB 2 Plus Operációs rendszer: OS Malevich 2.12 vagy újabb verzióval Riasztási jel leadási ideje: 0,3 másodperc Maximális csatlakoztatott eszközök: HUB 2 - 99, HUB 2 Plus - 199 A HUB-hoz csatlakoztatott hatótávolság-bővítők száma: 5 Működési frekvenciák: 866,0 / 866,5 MHz, 868,0 / 868,6 MHz, 868,7 / 869,2 MHz, 905,0 / 926,5 MHz, 915,85 / 926,5 MHz, 921,0 / 922,0 MHz Tápellátás: 110 - 240 VAC vagy 12 V Működési hőmérséklet tartomány: -10°C és +40°C között Működési páratartalom: akár 75% Méretek: 163 × 163 × 36 mm Súly: 330 g Minősítés: GRADE2</p> <p style="text-align: center;">BL (8075.37.BL1) - fekete, WH - fehér</p>	<p style="text-align: right;">52 086 Ft</p>
	<p>AJAX - ReX 2 Radio signal range extender with photo verification support Indoors Compatibility control panels: Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Compatibility with Ajax range extender and Ajax detectors and devices Number of range extenders connected to the compatible hub: 5 Main power supply: 110-240 V, 50/60 Hz Backup power supply: Li-Ion 2 Ah built-in backup battery Up to 38 hours of backup battery life when Ethernet is disabled Jeweller and Wings radio protocols Communication range in an open space: up to 1,700 m Encrypted communication, Block cipher encryption based on the AES algorithm Ethernet connector: RJ45, Up to 100 Mbps speed Alarm signal delivery time: 0.3 s Operating temperature range: From -10°C to +40°C Operating humidity: Up to 75% Dimensions: 163 × 163 × 36 mm, Weight: 330 g</p> <p style="text-align: center;">BL (32668.106.BL1) - black, WH (32669.106.WH1) - white</p>	<p style="text-align: center;">AJAX REX2 BL</p> <hr/> <p style="text-align: center;">AJAX REX2 WH</p>	<p style="text-align: center;">AJAX - ReX 2 vezeték nélküli jelátviteli kamerás érzékelőkhöz</p> <p>Kompatibilis vezérlőpanelek: HUB2, Hub2 Plus Egy vezérlőpanelhez max. REX2 5 db csatlakoztatható, beltéri kialakítás Riasztási jel kézbesítési ideje: 0,3 másodperc 100 Mbps vezékes Ethernet csatlakozás Hatótáv növelése akár 1700 m-el Tápellátás 230 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah akár 38 óra offline üzemmód Működési hőmérséklet: -10 °C-tól +40 °C-ig, Megengedett páratartalom: max. 75% Anti-szabotáz: Védelem jelzavarás ellen, leszakadás észlelése Méretek: 163×163×36 mm, Súly: 330 g</p> <p style="text-align: center;">BL (32668.106.BL1) - fekete, WH (32669.106.WH1) - fehér</p>	<p style="text-align: right;">73 314 Ft</p> <hr/> <p style="text-align: right;">73 314 Ft</p>
	<p style="text-align: center;">AJAX Smartbracket wall bracket for HUB</p> <p>Compatibility Operates with all Ajax hubs and range extenders Dimension: 95 × 78 × 4mm</p> <p style="text-align: center;">BL (9626.01.BL) - black, WH (9627.01.WH) - white</p>	<p style="text-align: center;">Ajax Smartbr Hub BL</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Ajax Smartbr Hub WH</p>	<p style="text-align: center;">AJAX Smartbracket Hub - fali konzol</p> <p>Kompatibilitás: Hub, Hub2 (2G/4G), Hub Plus, Hub2 Plus, Rex, Rex2 Méretek: 95 × 78 × 4 mm</p> <p style="text-align: center;">BL (9626.01.BL) - fekete, WH (9627.01.WH) - fehér</p>	<p style="text-align: right;">3 855 Ft</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3 855 Ft</p>

	<p>AJAX SpaceControl A key fob for controlling security modes. Features a panic button for sending alarms to your inner circle and a security company in case of trouble. Battery: CR2032, 3V, Battery life — up to 3 years Size: 65x37x10 mm</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX SpaceControl BL</p> <p>AJAX SpaceControl WH</p>	<p>AJAX SpaceControl Távirányító pánikgombbal A kétirányú kommunikációnak köszönhetően a kezelő megerősíti a parancs megérkezését a Hub-hoz. A felhasználó kikapcsolhatja a pánikgombot, hogy elkerülje téves riasztásokat. Gördülő kód titkosítás és hitelesítés használata., Gombok száma: 4, Pánikgomb: van Pánikgomb hatástalanítása: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a központ között: akár 1300 m (nyílt területen) Tápegység: CR2032 akkumulátor, Tápfeszültség: 3 V Akkumulátor élettartama: akár 3 év, Méretek: 65x37x10 mm</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>13 026 Ft</p> <p>13 026 Ft</p>
	<p>AJAX KeyPad Wireless touch keypad is used for arming/disarming of Ajax security system. It is mounted in the room near the entrance door to provide quick access to the keypad. Power supply: Batteries: 4pcs AAA battery, Voltage 3V, Battery life: up to 2 years Size: 110 x 65 x 50 mm</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX KeyPad BL</p> <p>AJAX KeyPad WH</p>	<p>AJAX KeyPad Vezeték nélküli érintés vezérelt kezelő Ajax biztonsági rendszer élesítése kóddal vagy egyetlen gombnyomással. Pánik kód csendesriasztás küldéséhez egy központi felügyeleti állomásra. Lehetővé teszi a rendszer zónánkénti élesítését. Jelzi a rendszer állapotát. Gördülő kód titkosítás és hitelesítés használata. Szabotázs riasztás. A rendszer pingelése állítható időnként (12-300 másodperc), Zavarás észlelés, frekvencia ugrás. Használat: beltéri, Billentyűzet típusa: érintés vezérelt, Gombok száma: 15, Pánik kód: van Jelszóátalagatás észlelése: van, Szabotázs riasztás: van, Élesítés/ hatástalanítás állapotjelző: van Tápellátás: 4 db AAA akkumulátor, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartama: akár 2 év Elem töltöttség visszajelző: van, Méretek: 110 x 65 x 50 mm</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>41 674 Ft</p> <p>41 674 Ft</p>
 	<p>Wireless touch keypadwith proxy reader Capacitive touch keypad, Indoor only Compatibility: Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX with OS Malevich 2.11 and higher Personal passcodes, Passcode guessing protection, Duress code Contactless access DESFire® EV1, EV2, ISO14443-A (13,56MHz) Power supply: Batteries: 4 lithium AA (FR6), Voltage 1.5V, Battery life: up to 4.5 years Temperature sensor Communication range with central unit — up to 1,700 m Two-way communication between devices Block encryption with a dynamic key Anti-sabotage, Authentication, Jamming detection, Tamper notifications Operating temperature range: From -10°C to +40°C Operating humidity: Up to 75% Dimensions: 165 x 113 x 20 mm, Weight: 267 g</p> <p>BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX KeyPad+ BL</p> <p>AJAX KeyPad+ WH</p>	<p>AJAX KeyPad Plus vezeték nélküli kezelő proxy olvasóval Élesítés kóddal vagy gyors élesítő gomb segítségével vagy proxy kártyával Pánikjelzés funkció Szabotázs és jelszó próbálgatás ellen védett A riasztó működéséhez nem feltétlen szükséges, csak azért ha szokásos módon szeretnék használni Kompatibilis a következő Ajax hubokkal: HUB2, HUB PLUS és HUB2 PLUS Proxy kártyák kódolása: DESFire® EV1, EV2, ISO14443-A (13,56MHz) Tápellátás: elem (4x lítium AA), Elem élettartama: akár 4.5 év Működési hőmérséklet: -10 °C-tól +40 °C-ig, Megengedett páratartalom: max. 75% Méret: 165 x 113 x 20 mm, Súly: 267g</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>52 086 Ft</p> <p>52 086 Ft</p>
	<p>AJAX KeyPad TouchScreen Wireless keypad with touch screen Compatibility: HUB 2 (2G)/(4G) , HUB 2 Plus, HUB Hybrid, ReX 2 Indoor only 5" capacitive IPS touch screen, Resolution 480 x 854 px Communication range with central unit — up to 1,700 m Up to 200 personal codes + 1 keypad code Panic buttons: panic, fire, auxiliary help Arming without entering a code, Group management, Scenarios management Batteries: 6 x AA (Pre-installed), Calculated battery life up to 1.5 years Keypad's nominal operating voltage 12 VDC, 0,4A Dimensions 172 x 82 x 26 mm, Weight 327 g Operating temperature range from -10°C to +40°C</p> <p>BL (58454.148.BL1) - black, WH (58455.148.WH1) - white</p>	<p>AJAX KeyP TouchScr B</p> <p>Ajax KeyP TouchScr W</p>	<p>AJAX KeyPad TouchScreen ASP vezeték nélküli kezelő Beltéri kivitel 5" kapacitív IPS érintőképernyő, Felbontás: 480 x 854 pixel Kompatibilitás: HUB 2 (2G)/(4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid, Rex 2 Jeweller kommunikációs technológia Működési frekvencia: 868.0-868.6 MHz HUB rádiójel távolság: Max. 1.700 m (kültéren) Max. 200 kód + 1 x billentyűzet kód Pánik, Tűz, Egyéb funkció „gombok” Tápellátás: 12V DC, 400 mA és/vagy 6xAA elem (élettartam: max. 1,5 év) Méretek: 172x82x26mm Nettó súly: 327g</p> <p>BL (58454.148.BL1) - fekete, WH (58455.148.WH1) - fehér</p>	<p>121 158 Ft</p> <p>121 158 Ft</p>
	<p>AJAX KeyPad Fibra Wired indoor keyboard Compatibility HUB Hybrid (2G), HUB Hybrid (4G) Proprietary wired communication technology Installation: Indoors Line connection: 4-core cable, up to 2000m bus length Power supply Fibra line power supply (24V, 354mW) 50 personal codes, 1 general code Dimensions 150 x 103 x 19 mm, Weight 148 g Operating temperature range from -10°C to +40°C IP50, GRADE3</p> <p>BL (44400.12.BL1) - black, WH (44401.12.WH1) - white</p>	<p>Ajax Keypad Fibra BL</p> <p>Ajax Keypad Fibra WH</p>	<p>AJAX Keypad Fibra vezetékes kezelő Kompatibilitás: HUB Hybrid (2G), HUB Hybrid (4G) Beltéri kivitel Szabadalmaztatott Fiber titkosított kommunikációs technológia Csatlakozás: 4 eres kábel, max 2000 m busz Kódok: Kényszer kód, 50 személyi kód (felhasználónként egy) 1 általános kód (Fibra billentyűzeteként egy) Gombok: Funkció gomb, Pánik gomb Kódvédelem: ha 1 percen belül egymás után több mint 3-szor hibás kódot írnak be Tápellátás: Hub Hybrid központból buszon keresztül (24 V, 354mW) Méretek: 150 x 103 x 19mm, Súly: 148 g Védelem: IP50, GRADE3 minősítés</p> <p>BL (44400.12.BL1) - fekete, WH (44401.12.WH1) - fehér</p>	<p>37 504 Ft</p> <p>37 504 Ft</p>

	<p>AJAX Encrypted contactless card for keypad</p> <p>Communication technology: DESFire® Operating standard: ISO 14443-A (13.56 MHz) Encryption, Authentication, Protection from signal interception Possibility to assign the user Maximum number of bound hubs: Up to 13 Compatibility: KeyPad Plus Operating temperature range: From -10°C to +40°C Operating humidity: Up to 75% Overall dimensions: 86 x 54 x 0.8 mm, Weight: 6 g BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX Pass BL</p>	<p>AJAX PASS proxy kártya Kommunikációs technológia: DESFire® Működési szabvány: ISO 14443-A (13,56 MHz) A bekötött hubok maximális száma: max. 13 db Kompatibilitás: KeyPad Plus Méret: 86 x 54 x 0.8 mm, Súly 6 g BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>7 719</p>
	<p>Ajax Encrypted contactless key fob for keypad</p> <p>Communication technology: DESFire® Operating standard: ISO 14443-A (13.56 MHz) Encryption, Authentication, Protection from signal interception Possibility to assign the user Maximum number of bound hubs: Up to 13 Compatibility: KeyPad Plus Operating temperature range: From -10°C to +40°C Operating humidity: Up to 75% Overall dimensions: 45 x 32 x 6 mm, Weight: 7 g BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX Tag BL</p>	<p>AJAX - Tag proxy kulcstartó Kommunikációs technológia: DESFire® Működési szabvány: ISO 14443-A (13,56 MHz) A bekötött hubok maximális száma: max. 13 db Kompatibilitás: KeyPad Plus Méret: 45 x 32 x 6 mm, Súly 7 g BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>7 719</p>
	<p>AJAX Button</p> <p>Panic Mode: Press the panic button to instantly call a security company patrol and alert all the system users about the danger. Control Mode: Turn off the lights, switch on home appliances, lower the roller blinds or open the gate with a single click. The Button is always at hand to help you control things. Power supply: Battery: CR2032 battery, 3 V= Battery life: Up to 5 years BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX Button BL</p>	<p>AJAX Button Vezeték nélküli pánik gomb Tápellátás: 1xCR2032, 3 V BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>13 026 Ft</p>
	<p>AJAX wireless noia-up device</p> <p>Compatibility: all Ajax hubs and range extenders (with OS Malevich 2.10) False alarm prevention Number of buttons: 2 Alarm transmission: Not longer than 0,15 sec Always active (does not require waking up to use) Jeweller radio technology, Communication range with a hub — up to 1300 m in an open area Two-way communication Operating frequencies — 868.0 - 868.6 or 868.7 – 869.2 MHz (depends on sales region) Block encryption based on AES algorithm Frequency hopping Power supply: CR2032 battery, 3 V, Up to 5 years Operating temperature range: From -10°C to +40°C Permissible humidity: Up to 75% Protection classIP55 Size: 47 x 35 x 16 mm, Weight: 17 g</p>	<p>AJAX DoubleButt BL</p>	<p>AJAX Kétgombos pánikjelző, távirányító Működése egyénileg beállítható, a távirányító védett a véletlenszerű megnyomás ellen Hatótáv: max. 1300 m Táp: elem (1xCR2032), 5 év élettartam Működési hőmérséklet: -10 °C-tól +40 °C-ig, IP55 Méret: 47x35x16 mm, Súly: 17 g BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>13 026 Ft</p>
	<p>AJAX Bracket to fix Button or DoubleButton on surfaces</p> <p>Material: Plastic Dimensions: 47.1 x 37.9 x 14.2 mm Weight: 3.5 g BL - Black, WH - White</p>	<p>AJAX ButtonHolder BL</p>	<p>AJAX Fali tartó Button/DoubleButton részére Anyaga: műanyag Méret: 47x38x14 mm, 3,5 g BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>2 121 Ft</p>
	<p>AJAX Manual Call Point (Red) Wirelles manual call point for Ajax systems; Red RED (60815.171.NC1)</p>	<p>Ajax Manual Call Poi</p>	<p>AJAX Manual Call Point (Red) vezeték nélküli kézi jelzésadó Ajax rendszerekhez; piros RED (60815.171.NC1) - piros</p>	<p>37 617 Ft</p>

	<p>AJAX 12V Power Supply Unit for Hub 2 control panel Compatibility: Hub2, Hub2 Plus Input voltage: 8-20 V DC Output voltage: 4.8 V ± 3% Input current: <1 A Output current: 1,5 A Connection: Socket: 6,5 × 2 mm Plug: 5,5 × 2,1 mm (power jack) Dimensions: 98 × 70 × 17 mm, Weight: 28 g</p>	<p>AJAX PSU 12V HUB2</p>	<p>AJAX - PSU 12V tápmodul Hub 2, Hub 2 Plus eszközökhöz Használatával a Hub2, Hub2 Plus vezérlőpaneleket és a ReX rádiójel-tartomány bővítőt csatlakoztatja alacsony feszültségű áramforrásokhoz Tápellátás: 8-20 V DC, < 1 A Kimeneti feszültség: 4.8 V ± 3%, max. 1.5 A Tápcsatlakozó: 5,5 × 2,1 mm Méretek: 98 × 70 × 17 mm Súly: 28 g</p>	<p>10 420</p>
	<p>AJAX 12V Power Supply Unit for Hub/Hub Plus control panels and ReX range extender Compatibility: Hub, Hub Plus, ReX Input voltage: 8-20 V DC Output voltage: 4.65 V ± 3% Input current: <1 A Output current: 1,5 A Connection: Socket: 6,5 × 2 mm Plug: 5,5 × 2,1 mm (power jack) Dimensions: 138 × 64 × 13 mm Weight: 30 g</p>	<p>AJAX PSU 12V HUB</p>	<p>AJAX - PSU 12V tápmodul Hub, Hub Plus, Rex eszközökhöz Kompatibilis: Hub, Hub Plus, ReX Tápellátás: 8-20 V DC, < 1 A Kimeneti feszültség: 4.65 V ± 3%, max. 1.5 A Tápcsatlakozó: 5,5 × 2,1 mm Méretek: 138 × 64 × 13 mm Súly: 30 g</p>	<p>10 420</p>
	<p>AJAX 12-24V PSU power supply for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 Alternative power supply to connect the Ajax hubs and range extenders to a low-voltage power supply. 12-24V PSU replaces the bundled 110/230V~ power supply unit. Input voltage 8-32 VDC, up to 1A Output voltage 4.8 VDC ± 5%, up to 1.5A Dimensions 98 × 70 × 17 mm, Weight 26 g</p>	<p>Ajax 12-24V PSU</p>	<p>AJAX 12-24V PSU tápmodul Kompatibilitás: Hub 2, Hub 2 Plus, Rex 2 Bemeneti feszültség: 8-32 V DC Kimeneti feszültség: 4,65 V +/- 5% Bemeneti áram: 1 A Kimeneti áram: 1,5 A Méretek: 98 × 70 × 17 mm Súly: 26 g</p>	<p>10 420</p>
	<p>AJAX 6V PSU power supply for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 Power supply unit for connecting Hub 2 / Hub 2 Plus control panels or ReX 2 range extender to an external portable battery. Input voltage 4.2-10 VDC Output voltage 4.8 VDC ± 5% Maximum input current 2.2 A at 4.2 VDC, 0.8 A at 10 VDC Maximum output current 1.5 A Dimensions 98 × 70 × 17 mm Weight 26 g 20763.78.NC</p>	<p>Ajax 6V PSU for Hub</p>	<p>AJAX 6V PSU tápmodul Kompatibilitás: Hub 2 és Hub 2 Plus Bemeneti feszültség: 4,2-10 V DC Kimeneti feszültség: 4,8 V DC +/- 5% Bemeneti áram: 2,2 A / 4,2 V-on; 0,8 A / 10 V-on Kimeneti áram: 1,5 A Méretek: 98 × 70 × 17 mm Súly: 26 g Minősítés: GRADE2 20763.78.NC</p>	<p>10 420</p>
	<p>AJAX 230V PSU power supply Compatible Hub/Hub Plus/ReX 22810.87.NC</p>	<p>Ajax HUB.001.PWB.001</p>	<p>AJAX 230V PSU tápmodul Kompatibilis: Hub/Hub Plus/ReX 22810.87.NC</p>	<p>9 646</p>