

AC-19S

RFID kártyaolvasó beléptető rendszerhez, Mifare 13.56 MHz

- Beépített Mifare 13.56 MHz kártyaolvasó
- MF-20 alap HOTEL menedzsment szoftverrel
- Önálló működés, az utolsó 220 esemény tárolása
- Nyitási lehetőségek:
 - Kártya / Kulcstartós kártya (KeyFob) / Karkötő
 - Áramfelvétel: 12 µA (készletben), 200 mA (működéskor)
- Olvasó mérete: 115(L) x 45(W) x 18(H) mm
- Tápellátás: 5 V DC/200 mA
- Alkalmazható liftekhez, parkolóokban, kolrlátozott belépési jogosultságú helyekhez



AC-MFS

Önálló beltéri RFID kártyaolvasó, Mifare 13.56 MHz

- Beépített Mifare 13.56 MHz kártyaolvasó
- Egy belépési pont
- Beltéri kialakítás
- Nyitási lehetőségek: Kártya / Kód (PIN kód + közös jelszó)
- Alkalmazható eszközök típusa:
 - Mifare 13.56MHz IC Kártya / Kulcstartó / Karkötő / Kódzár
- Max. 1000 felhasználó
- Olvasási távolság: 1-15 cm
- Relékimenet működési ideje: 5 mp
- Alapértelmezett kód: 123456
- Tápellátás: 12 V DC/100 mA
- Méretek (L x W x H): 78 x 22 x 120 mm, 0.2 kg



AC-MF1W

Önálló kültéri RFID kártyaolvasó, Mifare 13.56 MHz

- Beépített Mifare 13.56 MHz kártyaolvasó
- Egy belépési pont
- Kültéri kialakítás, IP68 védettség
- Nyitási lehetőségek: Kártya/Kártya vagy/Kártya és Kód
- Alkalmazható eszközök típusa:
 - Mifare 13.56MHz IC Kártya / Kulcstartó / Karkötő / Kódzár
- Max. 2000 felhasználó
- Olvasási távolság: 3-6 cm
- Wiegand 26 (WG26) be-/kimeneti port
- Relékimenet működési ideje: 1-99 mp
- Fém ház (cink ötvözet), Vandálbiztos kialakítás
- Tápellátás: 12 V DC/100 mA
- Méretek (L x W x H): 78 x 22 x 120 mm, 0.2 kg

