




IPF-436

H.264/H.265 3MPix IR Halszem-optikás Hálózati PoE Panorámakamera PoE Kamera

- Nappali/Éjjeli mód
- 2D/3D DNR (Digitális képzsűrés)
- Többféle felbontás, max. 2048 x 1536
- Dupla adatfolyam (Main + Extra stream)
- H.265, H.264
- ONVIF 2.4 protokoll szabvány-kompatibilitás
- OV4689 + DSP: HI3516D
- Villódzás-szűrés, Képtükörzés, WDR, DeFog
- PoE Táplálási lehetőség



Termékjellemzők



Képezékelő	1/3" 4MPix Progressive Scan CMOS OV4689
DSP	Hi3516D
Záridő	Auto/Kézi, Állítható 1/25~1/100000s
Objektív	Halszem board lens, Vízszintes látószög 180°
Min. megvilágítás	Colour: 0.05 Lux (AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek / Color / Black & White
IR Led Array	3 x Gen III dot-matrix IR LED, IR hatótáv 15~20m
Képbéállítás	DR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Képszaj-szűrés	2D/3D
Max. felbontás	2048x1536
Videótömörítés	H.265 / H.264, 240Kbps~12Mbps
Képfrekvencia	Max. 18fps @ 3Mp (2048x1536), 25 fps(1920 x 1080)
Videó adatfolyam	Mainstream: 3Mp 2048x1536, Sub-stream : 1280 x 720; 704 x 576
Támogatott hálózati protokollok	HTTP, TCP/IP, UDP, PPPOE, DDNS, DNS, SNTP, SMTP, DHCP, FTP, RTP, RTSP, UPNP, ONVIF
Compatible Integration	ONVIF, NETIP
Távoli elérés	Android/iOS, Internet Explorer (ActiveX), VMS/CMS software
Hálózati csatló	1 db RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Táplálás	12 V DC, vagy PoE (IEEE802.3 af), Fogyasztás: Max. 6 W
Méret (Ø x H), Tömeg	Ø165 x H38 mm
Üzemi környezet	-10°C ~ +50°C
Környezeti behatások elleni védelem	semmi (műanyag ház, kizárólag beltéri használatra)