

Kiemelt tulajdonságok

- 5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG tömörítés
- 0,005 lux Starlight fényérzékenység színes üzemmódban
- Beépített VCA analitikák: Behatolás/Vonalátlépés/Arc és Hang-esemény érzékelés/Emberszámlálás/
Elveszett - Otthagyott tárgy érzékelés
- Beépített mikrofon, 9:16 Folyosó mód
- IP67 védettség



Műszaki adatok

IPW-2125-40SA				
Kamera				
Érzékelő	1/2.7", 5.0 megapixel, progresszív scan, CMOS			
Optika	4.0mm@ F1.6, Vízszintes látószög: 79.7°			
DORI távolságok	Érzékelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	90	36	18	9
Shutter	Auto/Kézi, 1~1/100000 s			
Fényérzékenység	Színes: 0.005 lux (F1.6, AGC Be), 0 Lux (IR be)			
Day/Night	Valós D&N (ICR)			
WDR	Valós, 120dB			
Digitális zajcsökkentés	2D-/3D-DNR			
IR távolság	max. 30 m			
Defog	Digitális			
Video				
Video tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			
H.264 profile	Baseline / Main / High Profile			
Képsűrűség	Fő stream: 5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP (2592 x 1944): Max. 25fps (WDR OFF), 4MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP (2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps Másodlagos stream: 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps Harmadik stream: D1 (720 x 576): Max.30 fps			
9:16 Folyosó mód	Támogatott			
HLC / BLC	Támogatott / Támogatott			
OSD / Privát maszk / ROI	max. 8 OSD / max. 8 terület / max. 8 terület			
Mozgásérzékelés	4db külön állítható terület			
VCA Smart				
Magatartás érzékelés	Behatolás, Vonallátépés, Mozgás			
Felismerés	Arc érzékelés, Hangesemény érzékelés			
Intelligens azonosítás	Defókusz, Elforgatás, Elveszett – Otthagyott tárgy			
Statisztikai analitikák	Emberszámlálás			
Általános funkciók	Vízjel, IP-cím szűrés, Kitakarás érzékelés, Hozzáférési jogosultságok, ARP védelem, RTSP hitelesítés, Jelszavas védelem			
Audió				
Audió tömörítés	G.711			
Zajcsökkentés	Támogatott			
Mintavételi frekvencia	8 kHz			
Hálózat				
Protokollok	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, P2P (Cloud)			
Kompatibilitás	ONVIF (Profile S, Profile T), API			
Interface				
Audió	Beépített mikrofon			
Hálózat	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet			
Általános				
Tápellátás	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3af), max. 6 W			
Méret	157.3 x 62.4 x 63 mm, 0,45 kg			
Működési környezet	-35 °C ~ +60 °C, Páratartalom: 10%~95% RH (nem kondenzáló)			
IP védettség	IP67			