




NVR-301S-04L-P4

Hálózati Videórögzítő beépített PoE hálózati switch-csel

- 4 IP csatorna bemenet
- 4 db Plug&Play PoE csatlakozás
- Más gyártók ONVIF-kompatibilis kameráinak támogatása
- 1x HDMI + 1x VGA, bemenet,
- Legfeljebb 2 Megapixel csatornafelbontás rögzítése
- H.265/H.264 Videó formátumok támogatása Smart kódolással
- Azonnali visszajátszás lehetősége élőkép nézetben
- 1 db SATA HDD támogatása, max. 8 TB
- UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- Mobil applikációs hozzáférés



Termékjellemzők

IP Videó bemenet	4 cs.
Bejövő sávszélesség	40 Mbps
Kimenő sávszélesség	40 Mbps
Távoli kapcsolódások	128 db
VGA/HDMI kimenet	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Audió kimenet	1 cs., RCA
Rögzítési felbontás	1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Egyidejű visszajátszás	akár 4 cs.
Videómörítés	H.265/H.264, Smart Encoding
Élő kép/Visszajátszás	080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Képfriásítás	2 x 1080p@25 fps, 4 x 720p@25 fps, 4 x D1@25 fps
Adattároló csatlakozás	1 db SATA csatoló - belső
HDD méret	max. 8 TB
Viselkedés-érzékelés	Mozgásérzékelés
Hálózati csatoló	1 db RJ-45 10M/100M auto-adaptív Ethernet hálózati csatlakozó
Kamera PoE csatlakozás	4 db, független 100 Mbps PoE
Támogatott PoE szabvány	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Hálózati protokollok	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
USB csatlakozók	Hátlap: 2 x USB2.0
Tápegység	48 V DC
Fogyasztás (HDD nélkül)	≤ 5 W
PoE Táplálás kimenet	Max. 30 W/port, Összesen max. 54 W (13,5 W/port)
Működési hőmérséklet	-10°C ~ + 55°C
Méret / Tömeg (HDD nélkül)	42 × 205 × 205 mm / ≤ 1.12 kg