



PS-1016EPL-2C

Asztali PoE Switch LCD kijelzővel - 16 poE port

- 16 x 10/100TX (802.3at) PoE port + 2 x Gigabit TP/SFP combo port
- Normál/VLAN/Extend mód (max. 250 m)
- VLAN mód: az egyes portok közötti adatforgalom letiltva, kizárólag az Up-link porton keresztül lehetséges az adatforgalom. Megelőzhető a DHCP spoofing és broadcast storm.
- PoE+ (802.3 at) szabvány támogatása (max. 30 W/port)
- Össz. PoE teljesítmény: max. 265 W/56 V DC, 16.5 W portonként
- Tápellátás: 96~264 V AC, 50/60 Hz, max. 5 A
- PoE End-span kiosztás: 1/2(+), 3/6(-)
- Beépített LCD kijelző
- Fémházas



Tulajdonságok

Anyaga	Acél
Össz. PoE teljesítmény	max. 265 W/56 V DC, 16.5 W portonként
PoE teljesítmény	max. 30 W/port
Feszültség	AC 96~264V, 50/60Hz
Teljesítmény	max. 5A
Hatótávolság	max. 250m (VLAN üzemmódban)
Portok	16 x 10/100TX (802.3at) PoE port + 2 x Gigabit TP/SFP combo port
Méretek, tömeg	(W x D x H) 233 x 440 x 44 mm (1U magas) - 3.2 kg

