



## XVR-8104

### 6az1-ben H.264+ 5MPix AHD, TVI, CVI, XVI, CVBS + IP Videórögzítő

- Nemvalós idejű 5Mpixel/4MPixel felbontású rögzítés 4 csatornán
- Valós idejű 1080p@25fps rögzítés 4 csatornán
- AHD, TVI, CVI, XVI, CVBS, és IP videóbemenet kezelése
- HDMI/VGA egyidejű videókimenet
- Mini 1U ház, 1 SATA (maximum 8TB)
- 1 x 10/100Mbps auto-sensing Ethernet port, RJ45 port
- Hálózati segéd IP eszközök csatlakoztatásához
- ONVIF protokoll támogatása
- Felhő-alapú csatlakozás, P2P, riasztás közvetlen továbbítása mobilapplikációnak
- ARSP távoli elérés, az eszköz sorozatszámával
- DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, E-MAIL, 3G, WIFI, IP keresés, Riasztási központ, ... támogatás
- Távoli elérés mobil applikációból (iOS, Android)
- Magyar nyelvű menü, magyar PC szofver
- Háromszoros watchdog funkció
- WEB, CMS és VMS szoftver valamint XMEYE platform alapú elérés



### Termékjellemzők

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Videó bemenet               | 4 x BNC (Coaxitron coax parancsátvitel-támogatással / XVI Control)                                   |
| Audió bemenet               | 4 cs., RCA   |
| HDMI kimenet                | 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768  |
| VGA kimenet                 | 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768  |
| Audió kimenet               | 1 cs., RCA   |
| Rögzítési felbontás         | 4 x 5M@11fps(AHD) 4 x 4M@15fps(AHD) 4 x 3M@18fps(AHD) 4 x 1080P@25fps (5az1-ben) 4 x 720P (5az1-ben) |
| Multi üzemmód               | Hibrid: 2 x 5M-max (analog) + 2 x 5M-max (IP, NETIP/ONVIF)   |
| NVR / Kizárólag IP rögzítés | 8 x 1080p + 8 x 960p; 4 x 5M; 4 x 3M   |
| Egyidejű visszajátszás      | 4 csatorna (1cs ha IP 16 x IP rögzítési módot választ)   |
| Videótömörítés              | H.264, H.264+  |
| Adattároló csatlakozás      | 1 SATA csatló - belső  |
| HDD kapacitás               | legfeljebb 8TB   |
| Rögzítési üzemmód           | Kézi - Riasztás - Mozgásérzékelés - Időzített  |
| Felvétel visszakeresése     | Keresés Időpont/Naptár/Esemény/Csatorna alapján  |
| Adattárolás                 | HDD rögzítés, hálózatra rögzítés   |
| Felvétel kimentése          | Hálózati kapcsolaton, USB  |
| Hálózati csatló             | 1 x 10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port  |
| PTZ vezérlés                | 1 x RS485, többféle PTZ protokoll támogatása   |
| USB csatlakozók             | 2 x USB2.0   |
| CPU                         | Hi3521A  |
| Riasztás Be-/Kimenet        | 0 / 0  |
| Tápegység                   | 12V/2A   |
| Fogyasztás (HDD nélkül)     | ≤ 15 W   |
| Működési hőmérséklet        | 0°C ~ + 55°C   |
| Működési páratartalom       | 10% -90% RH  |
| Méret / Tömeg (HDD nélkül)  | 255mm(L) x 236mm(W) x 44mm(H) / 1kg  |