



IPC-600A

7" IP Kamera Teszter

- 7", 1280x800 pixel felbontású IPS, érintésérzékelő LCD kijelző
- Analóg CVBS bemenet
- H.264 és H.265 tömörítésű IP kamerák megjelenítése 4K felbontásig
- Beépített Wifi Hotspot funkcióval
- LAN/Wifi forgalomlemezési lehetőség
- PTZ és ONVIF IP kamerák képének megjelenítése
- Beépített mobil kliensek távoli eléréshez
- RTSP stream megjelenítési lehetőség
- Beépített FTP szerver
- Hálózat felderítő és tesztelő funkciók
- Beépített 7.4V/5000mAh Li-Po akkumulátor, 12V DC tápellátás
- Beépített PoE tápellátás
- 12V DC/2A, 5V DC/2A tápfeszültség kimenet



Termékjellemzők

Kijelző	7", 1280x800 pixel felbontású IPS érintésérzékelő kijelző
Támogatott analóg rendszer	CVBS, PAL/NTSC auto-beállítás
IP kamera támogatás	ONVIF, ONVIF+PTZ, Videosec, Uniview, xmeye, Hikvision, Dahua, Samsung, Honeywell, ... RTSP direkt stream elérés
Támogatott tömörítési kodekek	H.264, H.265, .mkv, .mp4 helyi lejátszás
Támogatott felbontás	Max. 4K
Zoom	4x nagyítási lehetőség
Helyi rögzítés	Pillanatkép és videó rögzítése analóg és IP forrásból
HDMI kimenet	1cs., 1080p
Wifi működési mód	802.11 b/g/n, max. 150Mbps, Kliens vagy Hotspot mód
LAN csatlakozás	RJ45, 10/100M adaptív, PoE kimenet max. 24W
PoE port teszt	PoE feszültség teszt, PoE Link Monitor, PoE port villogtatás
Jel analízis	CVBS Videó jelszint mérés, LAN kábel teszt
Kábel kereső	LAN port villogtatás
Hálózati eszközök	PING, IP Scan, Web böngésző, FTP Szerver, ONVIF Tool, .
Gyors elérésű menü	PoE kimenet Ki/Be, IP beállítás, Wifi Ki/Be
Soros port	RS485, 150-19200bps sávszélesség, PTZ kamera címének keresése, PTZ adatcsomag megjelenítése elemzéshez
Audió Be-/Kimenet	1cs. Mikrofon/Vonali bemenet, 1cs. Vonali kimenet, beépített hangszóró
SD kártya támogatás	Micro SD kártya támogatása, max. 32GB-ig, 8GB-os kártya mellékelve
LED lámpa	Fehér fényű LED világítás az előlapon
Tápellátás kimenet	12 V DC/max. 2A, 5 V DC/max. 2A (USB A csatlakozó)
Tápellátás	12 V DC töltő, 7.4V/5000mAh LiPolymer akkumulátor, Max. 6 óra töltési idő, Max. 10 óra kijelző idő
Méretek - Teszter	240x158x44 mm, 1 kg
Méretek - Hordtáskával, kiegészítőkkel	320x290x98 mm, 2.56 kg