

5MP Hibrid megvilágítású WiFi csőkamera

IPW-225W-40DL



Kiemelt tulajdonságok

- 5 MP, 1/3"CMOS érzékelő
- 5MP (2880x1620)@25/20 fps; 4MP (2560x1440)@25/20 fps; 3MP (2304x1296)@30/25 fps; 2MP (1920x1080)@30/25 fps; 720P (1280x720)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Beépített mikrofon
- Beépített hangszóró
- Smart IR, max. 20 m IR távolság
- Fehérfényű megvilágítás max. 10 m
- Riasztás esetén automatikus váltás IR megvilágításról fehérfényű megvilágításra
- Mikro-SD támogatás, max. 512 GB
- Wi-Fi csatlakozási lehetőség
- IP67 védetség
- Tápellátás: 12V DC
- 3-tengelyes konzol

Tulajdonságok

IPW-225W-40DL					
Kamera					
Felbontás	5MP				
Érzékelő	1/3.0" CMOS				
Fényérzékenység	Színes: 0.003 lux (F1.6 AGC be) 0 lux (IR bekapcsolva)				
Day/Night	valós (ICR)				
Shutter	Auto/kézi, 1 ~ 1/100000 s				
Állítható nézési irány	Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Elforgatás: 0° ~ 360°				
Jel/zaj viszony	>52 dB				
WDR	D-WDR				
Optika					
Optika	4.0 mm				
Írisz	Fix /F1.6				
Látószög (H)	79.0°				
Látószög (V)	42.3°				
Látószög (D)	85.1°				
DORI					
DORI Distance	Fókusz (mm)	Érzékelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	4.0mm	90	36	18	9
Megvilágítás					
Megvilágítási mód	Duál megvilágítás: IR / fehér fény				
IR távolság	20 m				
Fehérfényű megvilágítás	10 m				
IR hullámhossz	850 nm				
IR vezérlés	Auto/kézi				
Videó					
Videó tömörítés	Ultra 265; H.265; H.264; MJPEG				
H.264 profil	Baseline profile, Main profile, High profile				
Videó stream	Duál stream				
Képsűrűség	Fő stream: 5MP (2880*1620), max. 25 fps; 4MP (2560*1440), max. 25 fps; 3MP (2304*1296), max. 25 fps; 2MP (1920*1080), max. 30 fps; 720P (1280*720), max. 30 fps; AI stream: 720P (1280*720), max. 30 fps; 640*360, max. 30 fps; 2CIF (704*288), max. 30 fps; CIF (352*288), max. 30 fps;				
Videó sávszélesség	128 kbps ~ 6144 kbps				
OSD	max. 4 OSDs				
Privát maszk	Támogatott (kizárólag Videosec NVR-rel)				
ROI	max. 8 terület				
Kép					

Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR
Smart IR	Támogatott
Elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°
HLC	N/A
BLC	N/A
Defog	Digitális Defog
Esemény	
Alap események	Mozgásérzékelés, IQ Mozgásérzékelés, Szabotázs érzékelés, Audió érzékelés
Általános funkciók	IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés, http hitelesítés
Audió	
Audió tömörítés	G.711U; G.711A
Audió sávszélesség	64 kbps
Kétirányú audió	Támogatott
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Mikro-SD, max. 512 GB
Hálózati tároló	ANR, NAS(NFS)
Hálózat	
Wi-Fi	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 2 db külső antenna (fix)
Protokoll	IPv4; TCP; UDP; DHCP; RTSP; DNS; DDNS; NTP; HTTP
Kompatibilitás	API; SDK
Felhasználók	max. 32 felhasználó, 2 felhasználói szint: adminisztrátor, általános
Kliens programok	Guard-Live, GuardStation
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőképek megtekintéséhez: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
Wi-Fi	
Wifi szabvány	IEEE802.11b/g/n
Frekvencia tartomány	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Csatorna sávszélesség	20 MHz, támogatott
Modulációs mód	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT
Wi-Fi Biztonság	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Adó oldali érzékenység	802.11b: 17 ± 1.5 dBm @11 Mbps 802.11g: 14 ± 1.5 dBm @ 54 Mbps 802.11n: 12.5 ± 1.5 dBm @150 Mbps
Vevő érzékenység	802.11b: -90 dBm @11 Mbps (tipikus) 802.11g: -75 dBm @54 Mbps (tipikus) 802.11n: -74 dBm @150 Mbps (tipikus)

Átviteli sávszélesség	802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: max. 150 Mbps
Csatlakozás	
Beépített mikrofon	Támogatott
Beépített hangszóró	Támogatott
WIFI	Támogatott
Hálózat	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Minősítések	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
RF	FCC ID (FCC CFR 47 part15 C) CE RED (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311)
Biztonság	CE LVD (EN 62368-1)
Környezet	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Védettség	IP67 (IEC 60529)
Általános	
Tápellátás	12 V DC \pm 25% Teljesítmény felvétel: max. 5.7W
Tápcsatlakozó	\varnothing 5.5 x 2.1 mm DC aljzat
Anyag	Fém + műanyag
Méreték	148 x 78 x 78mm
Súly	0.31 kg
Működési körülmények	-30 ° C ~ 60 ° C, Páratartalom: \leq 95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-30 ° C ~ 60 ° C, Páratartalom: \leq 95% RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	4 kV
Reszet gomb	Támogatott
Állapotjelző LED	1 db, piros/kék

Méreték

