

Network Video Recorder

NVR-104-P4/ NVR-108-P8



Kiemelt tulajdonságok

- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 4/8 csatorna
- 4/8 db Plug & Play PoE port
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül: Profile S, Profile G, Profile T és RTSP protokoll
- VGA és HDMI kimenet, max. Full HD (1920x1080) felbontás
- HDMI és VGA párhuzamos megjelenítés
- Max. 6MP rögzítési felbontás
- 1 SATA HDD, akár 6 TB-os merevlemez kezelése
- Felhő alapú firmware frissítés támogatása

Tulajdonságok

Modell	NVR-104-P4	NVR-108-P8
Videó bemenet		
IP csatorna száma	4 db	8 db
Dekódolás		
Tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264	
Dekódolási kapacitás	2x 6MP@30 fps, 4x 5MP@25 fps, 4x 4MP@25 fps, 4x 3MP@25 fps, 4x 1080P@30 fps	2x 6MP@30 fps, 4x 5MP@25 fps, 4x 4MP@25 fps, 4x 3MP@25 fps, 6x 1080P@30 fps, 8x 720P@30 fps
Dekódolási kapacitás leírása	Az egyes csatornák felbontása nem haladhatja meg a 4000 pixel hosszúságot és a 3000 pixel szélességet	
Audió tömörítés	G.711A, G.711U	
Hálózat		
Bejövő sávszélesség	64 Mbps	
Kimenő sávszélesség	48 Mbps	
Max. felhasználók száma	32	
Távoli felhasználók	128	
Protokoll	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP, IPv4	
Web böngésző (Plugin)	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+	
Videó/Audió kimenet		
Videó kimenet	1x HDMI, 1x VGA, párhuzamos megjelenítés	
HDMI kimenet	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
VGA kimenet	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Audió kimenet	1 cs., 3.5 mm (Jack csatlakozó)	
Élőképes megjelenítés	1/4	1/4/6/8/9
Folyosó módú megjelenítés	3/4	3/4/5/7/9
Rögzítés		
Rögzítési felbontás	6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF	
Szinkronizált visszajátszás	4 cs.	8 cs.
Smart		

Kamera oldali VCA érzékelés	Behatolás érzékelés, Vonaláplépés, IQ mozgásérzékelés	
VCA keresés	Magatartás alapú keresés	
Kamera oldali analitika	Az első 4 csatornán (VCA és IQM, csak riasztás, kép nélkül)	
Riasztás		
Általános riasztás	Auto Tracking; Mozgásérzékelés; Emberi test érzékelés; Videójel hiány; Riasztási bemenet; Audió érzékelés	
Figyelmeztető riasztás	IP ütközés, Hálózati kapcsolat vesztes, HDD vesztes/hibás állapot, Illegális hozzáférés	
Kezelőfelület nyelve		
Nyelv	Angol, magyar, szlovák, horvát, szerb, román, olasz, szlovén	
Merevlemez		
SATA	1db SATA	
Méret	Max. 6 TB HDD (a max. kapacitás függ a környezeti hőmérséklettől)	
Csatlakozás		
Hálózat	1x RJ45 10 M/100 M adaptív	
USB	Hátsó panelen: 2 × USB2.0	
Tápellátás	48 V DC /1 A	48 V DC/1.35 A
PoE		
PoE csatlakozás	4 db, független 100 Mbps, adaptív	8 db, független 100 Mbps, adaptív
PoE teljesítmény	Max. 30 W/port, Összesen max. 30 W	Max. 30 W/port, Összesen max. 45 W
Támogatott PoE szabvány	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
Működési körülmények		
Működési hőmérséklet	-10 °C to 55 °C	
Működési környezet	≤ 90% RH (nemkondenzálódó)	
Teljesítményfelvétel	≤ 9W (HDD nélkül)	
Méretek		
Súly (HDD nélkül)	≤ 1.0 kg	
Méretek	190 × 195 × 42 mm	
Minősítések		
Minősítés	CE; FCC; RoHS; WEEE	
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035	
FCC	Part15 Subpart B	

