

PS-EOC7001 UTP/koax konverter



Kiemelt tulajdonságok

- Ethernet hálózati jel átvitele szabvány 75 Ohm/m koax kábelén
- Nagy átviteli távolság, max. 220m koax kábelén
- IEEE802.3af/at támogatás
- Megfelel a főbb IEEE szabványoknak és az RFC hálózati protolloknak UDP, TCP/IP, HTTP/HTTPS

Tulajdonságok

Modell	PS-EOC7001
Kialakítás	Szabványos LAN csatlakozó, 10BaseT
Csatlakozók	1x 10Mbps Base-TX RJ-45, 1x BNC
Dedikált kialakítás	Piros jelölés: PoE switch oldali Fekete jelölés: kamera oldali
PoE kimenet	PoE 13 W (max.)
Átviteli sávszélesség (Mbps)	koax 75 Ohm, max. 220 m at 10BaseT
Hálózati szabványok	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Átvitel	RFC 2544 TCP/IP csomag átvitel Standard Ethernet: Traffic, Link Extended Ethernet: Traffic, 10BaseT
Túlfeszültség védelem	Common Mode: 6 kV Differential Mode: 2 kV
Működési hőmérséklet	-10 °C ~ +55 °C
páratartalom 8nem kondenzálódó)	0~95%
Méret (HxSzxM)	45x19.5x18.5 mm
Anyag	ABS műanyag
Szín	fekete
Súly	45 g