

3+1 port PoE Switch

PS03FE+1PD-DIN



Kiemelt tulajdonságok

- 3x*10/100 Mbps POE port és 1*10/100 Mbps uplink port;
- ≤100 m távolság
- IEEE802.3af/at szabvány támogatása
- VLAN és Extend mód (max. 250 m)
- Tápellátás: 30 W
- DIN sínre vagy felületre is szerelhető

Műszaki adatok

Típus	PS03FE+1PD-DIN
Leírás	3+1 Port POE Switch
PoE Port	1 - 3 port támogatja a IEEE802.3af/at szabványt
Kimenő teljesítmény	Max. 25 W/portonként átlagosan 8,33 W
PoE kiosztás	1/2+, 3/6- és 4/5+7/8-
Max. telj. felvétel	≤30 W
PoE protokoll	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
PoE típus	End-span
Átviteli távolság (táp)	≤100 m
Hálózati protokoll	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Átviteli közeg	10/100BASE-TX: 5 class és felette, nem árnyékolt csavartérpár
Átviteli távolság (adat)	≤100 m
VLAN& Extend mód	igen (kapcsolható), adatátviteli távolság max. 250 m extend módban
Belső adatátviteli seb.	1 Gbps
Adatátvitel	Tárolás és továbbítás
Forwarding Rate	10BASE-T:14880pps/port
	100BASE-tx: 148800pps/port
MAC cím	MAC cím tábla: 1K
Port funkciók	Teljesítmény prioritási mechanizmus, MAC Auto-Learning, Auto-aging
	IEEE802.3x flow control (Full-Duplex Mode), valamint backpressure (Half-Duplex Mode)
Állapotjelző LED-ek	PoE, PD tápellátás
Működési környezet	Működési hőmérséklet: -10°-- 55°C
Súlyt	100g
Méret	84*54*27 mm (Sz*H*M), felületre vagy DIN sínre szerelhető műanyag ház

Szerelési módok:

