

4+1 Port 10/100Mbps PoE switch

PS04FE+1FE



Kiemelt tulajdonságok

- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af/at szabványok támogatása
- IEEE802.3x full-duplex flow control és Auto MDI/MDIX támogatása
- 4x10/100 Mbps (802.3af/at PoE) port
- Max. 30 W/port (IEEE802.3af/at szabvány alapján)
- 60 Watt PoE táplálás
- Külső 53 V DC/1.25 A tápegység
- 1x 10/100 Mbps RJ-45 uplink port
- ≤100 m átviteli távolság
- Port alapú VLAN támogatása
- Max. átviteli távolság VLAN módban 250 m
- Belső adatátviteli sebesség: 1.0 Gbps
- Túlfeszültség védelem: 2 kV
- Galvanizált fém ház

Műszaki adatok

PS04FE+1FE	
Hálózati port	
Hálózati portok	4x10/100 Mbps (RJ-45) + 1x10/100 Mbps uplink port (RJ-45)
Átviteli távolság	1~4 port: max. 100 m, max. 250m 10 Mbps korlátozás esetén Uplink port: 100 m
Átviteli közeg	1~4 port: Cat5e/6 kábel Uplink port: Cat5e/6 kábel
PoE szabvány	IEEE802.3af/at
PoE táplálási mód	End-span
PoE kimenő teljesítmény	≤30 W/port, összesen ≤60 W
Switch	
Hálózati szabványok	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3az
Swap mód	Tárolás és továbbítás
Gyorsítótár mérete	448K
MAC cím lista	1K
Belső adatátviteli sebesség	1.0G bps
Csomagtovábbítási kapacitás	0.74 Mpps
Kijelzés / kezelőgomb	
Táp LED	Piros LED: Be: tápellátás rendben
Uplink port állapotjelzés	Zöld LED: Be: felfele link, Ki: lefele link, Villogás: adatátvitel Sárga LED: Be: átviteli sebesség 100 Mbps, Ki: átviteli sebesség 10 Mbps
PoE állapotjelzés	Sárga LED (4 db)
PoE port hálózati állapotjelzés	Zöld LED: adatforgalom esetén villog
Reszet gomb	Nyomja meg a gombot, míg a Zöld LED világítani nem kezd, ekkor a switch újraindul
VLAN gomb	Be (On): VLAN funkció aktív Ki (Off): VLAN funkció kikapcsolva
Védelmek	
Túlfeszültség védelem	2 kV (általános), 10/700 µs IEC61000-4-5 500 V (különbségi mód), 10/700 µs IEC61000-4-5
Elektrosztatikus védelem	Érintési: ±2 kV Légköri: ±2 kV IEC61000-4-2 szabvány
Általános	
Két meghibásodás közötti átlagos idő (MTBF)	> 50000 óra
Tápellátás	48~56 V DC (53 V DC/1.25 A) külső tápegység, Teljesítmény felvétel: <5 W (PoE táplálás nélkül)
Méret (Szél.*Mély.*Mag.)	116*78*26 mm
Ház	Galvanizált fém ház
Szín	fekete
Súly	425 g
Működési körülmények	0 °C ~ +55 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-40 °C ~ +70 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)