

16-Port 100 Mbps POE, 2 Gigabit Uplink Switch

PS16FE+2GE-V1



Kiemelt tulajdonságok

- 16*10/100 Mbps PoE port; 2x100/1000 Mbps UP Link
- 250 m átviteli távolság (adat); Vlan funkció támogatása
- IEEE802.3af/at szabvány támogatása
- Max. telj. felvétel: 250 W (52 V DC, 4.8 A)
- Minden port támogatja az MDI/MDIX auto flip és self negotiation technológiát
- Minden port támogatja a nagysebességű, veszteségmentes adattovábbít
- Az IEEE802.3x támogatja a kétirányú adatcserét Full-Duplex módban és kezeli a backpressure-t Half-Duplex módban
- A portonkénti maximális teljesítmény 30 W

Tulajdonságok

Modell	PS16FE+2GE-V1
Típus	16+2 port POE switch
PoE port	1-16 port PoE (IEEE802.3af/at), 10/100 Mbps
Up link port	17-18 port 1000 Mbps sávszélesség támogatása
PoE táplálás	15.4 W/30 W IEEE802.3af/at
Max. telj. felvétel	≤250 W
PoE típusa	End-span
Táplálási távolság	≤250 m
Hálózati protokoll	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Átviteli közeg	100/1000BASE-TX: class 5 és felette, nem árnyékolt csavart érpár
Átviteli távolság (adat)	≤250 m
Belső adatátviteli seb.	12 Gbps
Adatátvitel	Tárolás és továbbítás
Továbbítási arány	10BASE-tx: 14880 pps/port
	100BASE-tx: 148800 pps/port
	1000BASE-tx: 1488000 pps/port
MAC cím tábla	2K
Port funkciók	Teljesítmény prioritási mechanizmus, MAC Auto-Learning, Auto-aging
	IEEE802.3x flow control (Full-Duplex Mód), valamint backpressure (Half-Duplex Mode)
Állapotjelző LED-ek	LINK/ACT. 100 Mbps; POE állapotjelző; Tápellátás állapotjelző; Kiterjesztett mód állapotjelző
Működési környezet	Működési hőmérséklet: -10 °C - +55 °C
Tápellátás	100-240 V AC 50/60 Hz
Súly	1.9 kg
Méret	270x180x44 mm