

24-Port Gigabit Mbps POE, 2 Gigabit Uplink, 2 SPF Uplink Switch

PS24GE+2GE+2SFP-AI



Kiemelt tulajdonságok

- 24*100/1000Mbps PoE port, 2*100/1000Mbps UP Link, 2*100/1000Mbps SFP
- AI Watch Dog támogatása a PoE portokon
- 100 m átviteli távolság
- VLAN funkció támogatása
- IEEE802.3af/at szabvány támogatása
- Max. telj. felvétel: 400 W (52 V DC, 7.7 A)
- Minden port támogatja az MDI/MDIX auto flip és self negotiation technológiát
- Minden port támogatja a nagysebességű, veszteségmentes adattovábbítást
- Az IEEE802.3x támogatja a kétirányú adatcserét Full-Duplex módban és kezeli a backpressure-t Half-Duplex módban.
- A portonkénti maximális teljesítmény 30 W

Tulajdonságok

Modell	PS24GE+2GE+2SFP-AI
Típus	24+2+2 port PoE switch
PoE port	1-24 port 100/1000Mbps, PoE(IEEE802.3af/at)
Up Link port	25-26 port 1000 Mbps sávszélesség támogatása
SFP port	27-28 port 1000 Mbps sávszélesség támogatása
PoE táplálás	15.4 W/30 W IEEE802.3af/at
Max. telj. felvétel	≤400 W (52 V DC, 7.7A)
PoE típusa	End-span
Táplálási távolság	≤100m
Hálózati protokoll	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Átviteli közeg	100/1000BASE-TX: class 5 és felette, nem árnyékolt csavart érpár
Átviteli távolság (adat)	≤100m
Hálózati protokoll	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
MAC cím tábla	8K
Háttér sávszélessége	56 Gbps
Belső adatátviteli seb.	41.66 Gbps
Adatátvitel	Tárolás és továbbítás
Továbbítási arány	10BASE-tx: 14880 pps/port
	100BASE-tx: 148800 pps/port
	1000BASE-tx: 1488000 pps/port
Port funkciók	Teljesítmény prioritási mechanizmus, MAC Auto-Learning, Auto-aging
	IEEE802.3x flow control (Full-Duplex Mód), valamint backpressure (Half-Duplex Mode)
Állapotjelző LED-ek	LINK/ACT. 100 Mbps; POE állapotjelző; Tápellátás állapotjelző
Működési környezet	Működési hőmérséklet: -10 °C - +55°C
Tápellátás	100-240 V AC 50/60 Hz
Súly	2.9 kg
Méret	440x285x45 mm