




PTZ-6222ER-X30P-B

2MP 30x IR Hálózati PoE+ PTZ Dóm Kamera

- 30X Optikai Zoom, Pontos és gyors fókuszálás
- Smart IR, Legfeljebb 150 m IR hatótáv
- Optikai üveg előlap jobb fényáteresztőképességgel
- Infravörös tükröződés csökkentő előlap
- H.265, H.264, MJPEG tripla egyidejű adatfolyam + Smart Encoding
- Beépített intelligens VCA algoritmusok
- ONVIF Szabvány-kompatibilitás
- Innovatív hőeltávolító/lerázó funkció
- Hatékonyabb hőelvezetés
- Intelligens belső hőmérsékletszabályozás
- 6 KV túlfeszültségvédelem a hálózati csatlakozón



Termékjellemzők

Képzékelő	1/3", 2 megapixel, progresszív scan, CMOS
Záridő	Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s
Írisz	Auto/Kézi; F1.6 ~ F4.4
Objektív	4.5 ~ 135 mm (30x Optikai Zoom), 62.9° (széles) ~ 2.3° (tele)
Zoom/Fókuszálás	Motorizált
Min. megvilágítás	Színes: 0.03 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek
IR hatótáv	Legfeljebb 150 m IR hatótáv, Smart IR
Jel/Zaj viszony	>52 dB
WDR	Digitális WDR
Max. felbontás	1920 × 1080 @30fps
Videótömörítés	H.265 + Smart Encode, H.264, MJPEG
Képfrissítés	1080P (1920*1080): Max. 30 fps; 720P (1280*720): Max. 30 fps; D1 (720*576): Max. 25 fps
Digitális Zoom / HLC	Támogatott / Támogatott
Videó adatfolyam	Háromszoros
OSD	Legfeljebb 8 db OSD
Privát zóna	Legfeljebb 4 terület
Viselkedés-érzékelés	Behatolás, vonalátlépés, mozgásérzékelés (22x18 rács / 4 terület)
Történés-érzékelés	Hang-esemény észlelése
Intelligens azonosítás	Arcérzékelés
Statisztikai elemzés	Emberszámlálás
Hangátvitel	G.711a/G.711u
Kétirányú audió	Támogatott
SD kártya támogatás	Micro SD, max. 128 GB, ANR funkcióval (Automatikus hálózati visszaállítás)
Támogatott hálózati protokollok	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, STUN, 802.1x, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
Rendszerintegrációs lehetőségek	ONVIF, API
Audió Be-/Kimenet	Audió kábel, Bemeneti impedancia: 35 kΩ; 2 V [p-p], kimeneti impedancia: 600 Ω; 2 V [p-p]
Riasztás Be-/Kimenet	1 db / 1 db
Hálózati csatló	1 db RJ45, 10M/100M Base-TX Ethernet
Videó kimenet	1 db BNC, impedancia 75 Ω; amplitúdó 1 V [p-p]
Fordulási tartomány/sebesség	360° (körbeforduló) / 0.1°/s ~ 240°/s, Preszet sebesség: 300°/s
Döntési tartomány/sebesség	-15° ~ +90° (auto átfordulás) / 0.1° ~ 160°/s, Preszet sebesség: 240°/s
Preszet / Órjárt / Mozgásminta	Max. 256 preszet / Max. 16 órjárt, Legfeljebb 32 preszet/órjárt / Max. 16 minta, max. 15perc/minta. Megj.: órjárt + minta száma max. 16db lehet
Táplálás	24 V AC ±25%, 24 V DC ±25% vagy PoE+ (IEEE802.3 at), Fogyasztás: 9 ~ 42 W
Méretek (Ø x H), Tömeg	Ø227 x 359.4 mm, 5.28 kg
Üzemi környezet	-40°C ~ +65°C, Páratartalom ≤ 95% RH(nem lecsapódó)
Környezeti behatások elleni védelem	IP67