




PTZ-6258SR-X22P

12MPix 4K Ultra-HD 22x IR Hálózati PoE+ PTZ Dóm Kamera

- 22X Optikai Zoom
- Ötödik generációs intelligens infravörös technológia, 200 m IR hatótáv
- Optikai üveg előlap jobb fényáteresztőképességgel
- Infravörös tükröződés csökkentő előlap
- EIS (Electronic Image Stabilization)
- H.265, H.264, MJPEG - tripla egyidejű adatfolyam, 12 Megapixel felbontás
- Beépített intelligens VCA algoritmusok, ONVIF Szabvány-kompatibilitás
- Innovatív hőeltávolító/lerázó funkció
- Hatékonyabb hőelvezetés, Intelligens belső hőmérséklet szabályozás
- 6 KV túlfeszültségvédelem a hálózati csatlakozón



Termékjellemzők

Képzékelő	1/1.7" progresszív scan, 12 megapixel, CMOS
Záridő	Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s
Írisz	Auto/Kézi, F1.5 ~ F3.4
Objektív	6.5~ 143 mm (22x Optikai Zoom), 56.69° (széles) ~ 3.19° (tele)
Min. megvilágítás	Színes: 0.01 lux (F1.5, AGC ON), 0 lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek
IR hatótáv	200 m IR hatótáv, Smart IR
Jel/Zaj viszony	>55 dB
Defog / WDR	Digitális Defog / Digitális WDR
Max. felbontás	4000 x 3000 @ 20fps
Videótömörítés	H.265 + Smart Encode, H.264, MJPEG
Képráfrissítés	12MP (4000x3000): Max. 20 fps; 4K (3840x2160): Max. 30 fps
Videó adatfolyam	Három külön adatfolyam
OSD	Legfeljebb 8 db OSD
Privát zóna	Legfeljebb 8 terület
Digitális Zoom / HLC / EIS	Támogatott / Támogatott / Támogatott
Viselkedés-érzékelés	Behatolás, vonalatlépés, mozgásérzékelés
Történet-érzékelés	Hang-esemény észlelése
Intelligens azonosítás	Arcérzékelés
Statisztikai elemzés	Emberszámlálás
Hangátvitel / Kétirányú audió	G.711a/G.711u / Támogatott
SD kártya támogatás	Micro SD, max. 128 GB, ANR funkcióval (Automatikus hálózati visszaállítás)
Támogatott hálózati protokollok	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, STUN, 802.1x, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
Rendszerintegrációs lehetőségek	ONVIF, API
Audió Be-/Kimenet	Audió kábel, Bemeneti impedancia: 35 kΩ; 2 V [p-p], kimeneti impedancia: 600 Ω; 2 V [p-p]
Riasztás Be-/Kimenet	2 db / 1 db
Soros port	1x RS485
Hálózati csatló	1 db RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Videó kimenet	1 db BNC, impedancia 75 Ω; amplitúdó 1 V [p-p]
Fordulási tartomány/sebesség	360° (körbeforduló) / 0.1°/s ~ 240°/s, Preszet sebesség: 300°/s
Döntési tartomány/sebesség	-15° ~ +90° (auto átfordulás) / 0.1° ~ 160°/s, Preszet sebesség: 240°/s
Preszetek / Órjáratok / Kezdőpont	Max. 1024 preszet / Preszet órjárat, útvonal órjárat, rögzített órjárat / Támogatott
Táplálás	24 V AC ±25% (alapértelmezett), 24 V DC ±25%, PoE+, Fogyasztás: 8 ~52.5 W
Méret (Ø x H), Tömeg	Ø227 x 359.4 mm, 5.5 kg
Üzemi környezet	-40 °C ~ +70 °C, Páratartalom ≤ 95% RH (nem lecsapódó)
Környezeti behatások elleni védelem	IP67