

5MP Hibrid fényű analóg csőkamera

XD-500DL-28F



Bevezető

XD-500DL-28F 28F egy 5 megapixeles ColorHunter intelligens, hibrid (duál) megvilágítással rendelkező analóg kamera, nagyteljesítményű, 1/2,7 hüvelykes CMOS érzékelővel. Támogatja a TVI/AHD/CVI/CVBS-t, ami hatékonyan javítja a termék alkalmazkodóképességét és a hálózati megoldások sokféleségét. A SYV 75 3-mal vagy más koaxiális kábelekkel a kamera alacsony költségű, nagy távolságú és interferenciamentes megapixeles HD videóátvitelt tesz lehetővé időkésleltetés nélkül. A kamerában található egy beépített mikrofon is, mely támogatja a hang és videó szinkron átvitelét is. A Videosec XVR-rel a Smart Duál fényű funkcióval felszerelt ColorHunter kameráink intelligensen válhatnak az infravörös és a fehér fény között, amikor észleli a célpontot vagy sem, rugalmas világítási lehetőségeket kínálva.

Kiemelt tulajdonságok

- 5 MP felbontású, magas minőségű kép
- TVI/AHD/CVI/CVBS (alapértelmezett: TVI, 5 MP@20 fps)
- Smart hibrid megvilágítás (kizárólag TVI módban)
- Kép vízszintes és függőleges tükrözése
- Rögzítőről elérhető OSD menü
- IP67 védettség
- Beépített mikrofon, audió jel továbbítás koax kábelén keresztül

Tulajdonságok

Modell	XB-500DL-28F
Érzékelő	
Felbontás	5 MP (2880×1620)
Méret	1/2.7" CMOS
Fényérzékenység	0.005 lux (F1.6, AGC be) 0 lux (világítás bekapcsolva)
Optika	
Fókusz	2.8 mm
Látószög (H)	110.0°
Látószög (V)	57.0°
Látószög (D)	130.0°
Megvilágítás	
Megvilágítás	2 db IR LED; 2 db fehérfényű LED
Távolság	IR: 40 m Fehérfényű: 40m
Élettartam	≥60000 óra
Videó	
Felbontás	5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V) 4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V)
Képsűrűség	TVI: 5MP@20fps (alapért.), 5MP@12.5fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Shutter	PAL: 1/25s-1/50000s, NTSC: 1/30s-1/50000s
Kép	
Expozíció mód	4 mód: Global (alapért.), BLC, HLC, DWDR
Day/Night	Auto (alapért.), Nappal, Éjszaka

Digitális zajcsökkentés	2D
Fehéregyensúly	Auto (alapért.), kézi
WDR	DWDR
Megvilágítási mód	Duál megvilágítás (alapért.), Infravörös, Fehérfényű
Képtükörzés	180°-os vízszintes, 180°-os függőleges
Audió	
Mikrofon	Támogatott
Audió átvitel	TVI: 5 MP@20 fps, 5 MP@12.5 fps, 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps, 1080P@25 fps, 1080P@30 fps CVI: 5 MP@25 fps, 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps
Csatlakozás	
Tápcsatlakozó	5.5x2.1 mm DC aljzat
Videójel kimenet	BNC (TVI/AHD/CVI/CVBS)
Működési körülmények	
Hőmérséklet	-30 °C ~ 60 °C
Páratartalom	≤95% RH (nem lecsapódó)
Villámvédelem	4 kV tápcsatlakozáson & 4 kV videó csatlakozáson
Általános	
Tápfeszültség	12 VDC ±25%
Teljesítmény felvétel	Max 3.5 W
Méret	198x74x74 mm (L*W*H)
Anyag	Fém + műanyag
Súly	227g
OSD menü nyelve	11 nyelv angol, német, spanyol (Latin-Amerika), francia, olasz, japán, koreai, lengyel, portugál (Brazília), orosz, török
Minősítések	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035); FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Biztonság	CE-LVD (EN 62368-1)
Környezet	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Védelem	IP67 (IEC 60529)

Méretetek

