



XVR-201-8+2

H.264 5az1-ben Hálózati Videó Rögzítő

- 8 koax + 2 IP csatorna bemenet
- Max. 5MPix@5fps (AHD/TVI), 4MPix@5fps AHD bemenő jel
- Max 1080p@12 fps AHD/TVI/CVI bemenő jel + CVBS (960H)
- Csatornánként váltható koax vagy IP bemenet
- Más gyártók ONVIF-kompatibilis kameráinak támogatása
- 1x HDMI + 1x VGA kimenet max. FullHD felbontáson, CVBS kimenet
- Legfeljebb 8 Megapixel IP csatornafelbontás rögzítése
- H.264 Videó formátum támogatása Smart kódolással
- Többféle intelligens Videóképtartalom-alapú (VCA) riasztás, intelligens VCA keresés
- Azonnali visszajátszás lehetősége élőkép nézetben
- 1 db SATA HDD támogatása, max. 8 TB/db
- UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- Mobil applikációs hozzáférés (GuardViewer)



Termékjellemzők

Videó bemenet	8 x BNC (Coaxitron koax parancsátvitel-támogatással) + 2 IP csatorna
Audió bemenet	4 cs., RCA
HDMI kimenet	1920x1080p/60Hz
VGA kimenet	1920x1080p/60Hz
CVBS kimenet	1 db BNC, 1.0Vp-p, 75Ω
Audió kimenet	1 cs., RCA és HDMI audio
Koax rögzítési felbontás	8 x 5M@5fps(AHD/TVI), 8 x 4M@5fps(AHD), 8 x 1080P@12fps(4in1), 8 x 720P(4in1)
Multi üzemmód	A koax csatornák egyenként, a többtől függetlenül válthatóak IP csatornára
NVR / Kizárólag IP rögzítés	IP: max 10 csatorna, max 4K/8MPix felbontás csatornánként
Bejövő sávszélesség	40 Mbps
Kimenő sávszélesség	40 Mbps
Egyidejű visszajátszás	max 10 csatorna a felbontások függvényében
Videótömörítés	H.264, (H.264+ és H.264+SmartEncoding támogatása IP forrásból)
Adattároló csatlakozás	1 SATA csatló - belső
HDD méret	legfeljebb 8TB
Rögzítési üzemmód	Kézi - Mozgásérzékelés - Időzített - VCA esemény - kamera riasztási bemenete
Felvétel visszakeresése	Keresés Időpont/Naptár/Esemény/Csatorna alapján
Felvétel kimentése	Hálózati kapcsolaton, USB
Hálózati csatló	1 x 10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port
PTZ vezérlés	1 x RS485, többféle PTZ protokoll támogatása
USB csatlakozók	2 x USB2.0
CPU	Hi3521A
Riasztás Be-/Kimenet	0 / 0, SmartIP kamerák riasztási be- és kimeneteinek közvetlen kezelése
Tápegység	12 V DC / 2 A
Fogyasztás (HDD nélkül)	≤ 5 W
Működési hőmérséklet	0 °C ~ + 55 °C
Működési páratartalom	10% -90% RH
Méretek / Tömeg (HDD nélkül)	44 x 260 x 240 mm / ≤ 1.12 kg