



## XVR-7104

### 5az1-ben pentabrid AHD, TVI, CVI, CVBS + IP Videórögzítő

- Nemvalós idejű 4MPixel felbontású rögzítés 4 csatornán
- AHD, TVI, CVI, CVBS, és IP videóbemenet kezelése
- AHD 3.0 4MPix koaxiális videóbemenet kezelése
- HDMI/VGA egyidejű videókimenet
- Mini 1U ház, 1 SATA (maximum 6TB)
- 1 x 10/100Mbps auto-sensing Ethernet port, RJ45 port
- Hálózati segéd IP eszközök csatlakoztatásához
- ONVIF protokoll támogatása
- Felhő-alapú csatlakozás, P2P, riasztás közvetlen továbbítása mobilapplikációnak
- ARSP távoli elérés, az eszköz sorozatszámával
- DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, E-MAIL, 3G, WIFI, IP keresés, Riasztási központ, ... támogatás
- Távoli elérés mobil applikációból (iOS, Android)
- Magyar nyelvű menü, magyar PC szofver
- Háromszoros watchdog funkció
- WEB, VMS szoftver és XMEYE platform alapú elérés



### Termékjellemzők

Videó bemenet	4 x BNC (Coaxitron koax parancsátvitel-támogatással)
Audió bemenet	4 cs., RCA
HDMI kimenet	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA kimenet	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Audió kimenet	1 cs., RCA
Rögzítési felbontás	4 x 4M@8fps(AHD) 4 x 3M@8fps(AHD) 4 x 1080P@15fps(4in1) 4 x 720P(4in1)
Multi üzemmód	Hibrid: 2 x 4M-max (analog) + 2 x 4M-max (network)
NVR / Kizárólag IP rögzítés	IP: 16 x 1080P, 9 x 1080P, 16 x 960P, 4 x 5M
Egyidejű visszajátszás	4 cs./1080p (1cs/1080p ha IP 16x1080p rögzítési módot választ)
Videótömörítés	H.264
Adattároló csatlakozás	1 SATA csatló - belső
HDD méret	legfeljebb 6TB
Rögzítési üzemmód	Kézi - Riasztás - Mozgásérzékelés - Időzített
Felvétel visszakeresése	Keresés Időpont/Naptár/Esemény/Csatorna alapján
Adattárolás	HDD rögzítés, hálózatra rögzítés
Felvétel kimentése	Hálózati kapcsolaton, USB, SATA
Hálózati csatló	1 x 10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port
PTZ vezérlés	1 x RS485, többféle PTZ protokoll támogatása
USB csatlakozók	2 x USB2.0
CPU	Hi3520DV300
Riasztás Be-/Kimenet	0 / 0
Tápegység	12V/2A
Fogyasztás (HDD nélkül)	≤ 10 W
Működési hőmérséklet	0°C ~ + 55°C
Működési páratartalom	10% -90% RH
Méret / Tömeg (HDD nélkül)	255mm(L) x 236mm(W) x 44mm(H) / 1kg