



## XVR-8816A

6az1-ben H.264+ 5MPix AHD, TVI, CVI, XVI, CVBS + IP Videórögzítő

- Nemvalós idejű 5Mpixel/4Mpixel felbontású rögzítés 16 csatornán
- Valós idejű 1080p@25fps rögzítés 16 csatornán
- AHD, TVI, CVI, XVI, CVBS, és IP videóbemenet kezelése
- HDMI (max. 3840x2160)/VGA (max. 1920x1080) egyidejű videókimenet
- 2U magas ház, 8 SATA (maximum 8 TB/db)
- 1 x 10/100Mbps auto-sensing Ethernet port, RJ45 port
- Hálózati segéd IP eszközök csatlakoztatásához
- ONVIF protokoll támogatása
- Felhő-alapú csatlakozás, P2P, riasztás közvetlen továbbítása mobil applikációnak
- ARSP távoli elérés, az eszköz sorozatszámával
- DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, E-MAIL, 3G, WIFI, IP keresés, Riasztási központ, ... támogatás
- Távoli elérés mobil applikációból (iOS, Android)
- Magyar nyelvű menü, magyar PC szofver
- Háromszoros watchdog funkció
- WEB, CMS és VMS szoftver valamint XMEYE platform alapú elérés



### Termékjellemzők

Videó bemenet	16 x BNC (Coaxitron koax parancsátvitel-támogatással / XVI Control)
Audió bemenet	16 cs., RCA
HDMI kimenet	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
VGA kimenet	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Audió kimenet	1 cs., RCA
Rögzítési felbontás	16 x 5M@11fps(AHD), 16 x 4M@15fps(AHD), 16 x 3M@18fps(AHD), 16 x 1080P@25fps (5az1-ben)
Multi üzemmód	Hibrid: 8 x 5M-max (analóg) + 8 x 5M-max (IP, NETIP/ONVIF)
NVR / Kizárólag IP rögzítés	8 x 5M; 16 x 3M; 32 x 1080p
Egyidejű visszajátszás	8 csatorna
Videótömörítés	H.264, H.264+
Adattároló csatlakozás	8 db SATA csatoló - belső
HDD kapacitás	legfeljebb 8 TB/db
Rögzítési üzemmód	Kézi - Riasztás - Mozgásérzékelés - Időzített
Felvétel visszakeresése	Keresés Időpont/Naptár/Esemény/Csatorna alapján
Adattárolás	HDD rögzítés, hálózatra rögzítés
Felvétel kimentése	Hálózati kapcsolaton, USB
Hálózati csatoló	1 x 10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port
PTZ vezérlés	1 x RS485, többféle PTZ protokoll támogatása
USB csatlakozók	2 x USB2.0
CPU	2 x Hi3531A
Riasztás be-/kimenet	16 / 4
Tápegység	230 V AC
Fogyasztás (HDD nélkül)	≤ 15 W
Működési hőmérséklet	0°C ~ + 55°C
Működési páratartalom	10% -90% RH
Méret / Tömeg (HDD nélkül)	428mm(L) x 443mm(W) x 92mm(H) / 6 kg